



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD
AQUISIÇÃO DE BENS – COMPRA

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras Documento de Formalização de Demanda – DFD para aquisição de bens.

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ACADÊMICA):	
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA	
Responsável (is) pela formalização da demanda:	Matrícula:
BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES	202300108
E-mail:	Telefone:
inframogeirol@uol.com.br	(83) 9 8149-1988

1. Justificativa da necessidade da aquisição de bem (ns), considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. Identificação da demanda

1.1.1 O presente documento manifesta a necessidade de **“Aquisição de itens de materiais de construção”** para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura em possibilitar as atividades que compõe as necessidades exigidas.

1.2. Justificativa da necessidade da aquisição

1.2.1. Este processo de aquisição faz parte das ações do planejamento estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura no Município de Mogeiro.

1.2.2 Na administração pública frequentemente empreende projetos de construção de infraestrutura, como estradas, pontes, escolas, hospitais, edifícios governamentais, entre outros. A aquisição de materiais de construção é essencial para garantir que esses projetos sejam concluídos conforme programado e atendam às necessidades da comunidade.

1.2.3 Além de novas construções, a administração pública também é responsável pela manutenção de infraestrutura existente, como reparos de estradas, renovações de edifícios governamentais e atualizações de instalações públicas. A aquisição de materiais de construção é necessária para realizar esses trabalhos de forma eficiente e eficaz.

1.2.4 Precisa-se responder às demandas da população por melhores infraestruturas e serviços. Isso pode incluir a construção de novas instalações, como parques, instalações esportivas, centros comunitários, entre outros. A aquisição de materiais de construção é fundamental para atender a essas demandas e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

1.2.5 Para aquisição de materiais de construção pela administração pública deve ser realizada de forma transparente e conforme os princípios da prestação de contas. Isso envolve a adoção de processos de licitação justos e transparentes para garantir que os materiais sejam adquiridos pelo melhor preço possível, evitando desperdícios e má administração dos recursos públicos.

1.3 As quantidades informadas neste Documento de Formalização de Demanda – DFD, são umas estimativas para atender as necessidades dos materiais de construção, tomando como parâmetro básico os quantitativos estimados pela Equipe da Secretaria de Infraestrutura, nos anos anteriores.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

1.4 A aquisição do item em questão está alinhada ao Plano Anual de contratação, em conformidade com os objetivos: melhorar a infraestrutura da cidade, e dos prédios públicos.

2. Quantidade de bem (ns) a ser adquirido.

2.1 Para atender a demanda estima-se o consumo de bem (ns), conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CATMAT / CATSER	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		Forro de PVC (6 metros). Os Roda forro de PVC promove a perfeita finalização da obra dando acabamento em cantos Os Acabamentos do Mais PVC Revestimentos são a solução prática, econômica, durável e ecológica para ambientes. Características: Modelo: Tipo "U" Cor: Branco. Especificações: Material: PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Imune a cupins, fungos e corrosão; Para lavar, apenas água e sabão neutro. Dimensões Comprimento: 6 metros.	Vara	700		
2		Adaptador PVC 20x25... Conduz água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais. Suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a.	Und	70		
3		Adaptador soldável de 20mm... O Adaptador soldável curto de 20mm (1/2") na cor marrom é utilizado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP com prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	Und	70		
4		Arame cozido duplo 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)... O arame galvanizado 18 é utilizado para uso geral em amarrações e alambrados. Os arames galvanizados são revestidos e levados ao fogo; por isso, são	Kg	84		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		extremamente resistentes à ferrugem. 1kg.				
5		Arame galvanizado... Acabamento: polido; formato: redondo; dimensões do produto: 29 x 29 x 4 cm; 1 g. 1kg.	Kg	105		
6		Argamassa externa AC2 20KG	Sc	840		
7		Argamassa interna e externa, cimentocola flexível AC3 20KG	Sc	350		
8		Argamassa interna para cerâmica AC1 20KG	Sc	350		
9		Bacia sanitária (vaso) convencional, de louça branca, sifão aparente, saída vertical (kit completo).	Und	70		
10		Balde plástico com capacidade 12L, cor preta para construção... Características técnicas: material do balde para concreto: plástico Graduação do balde para concreto: N/A Tipo do pegador: Com pegador no fundo Cor/acabamento do balde para concreto: Preto Capacidade do balde: 12 litros	Und	70		
11		Bloco ceramico laje-0,30x0,07x0,20	Und	14.000		
12		Bloco Eps laje isopor-0,30x1,00x0,07	Und	2.100		
13		Bomba de água periférica-bomba centrifuga motor elétrico trifásico 1,48hp diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", 4 estágios, diâmetro dos rotores 3 x 107 mm + 1 x 100 mm, hm/q: 10 m / 5,3 m3/h a 70 m / 1,8 m3/h	Und	8		
14		Bota de cano longo pvc, limpeza impermeavel na cor branca... Bota ocupacional impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com solado com ranhura no salto, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperatura. Altamente resistente a bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos e solventes. Com fooro interno e estrias laterais que facilitam o	Par	235		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		calçar. Cor: Branco; comprimento interno do calçado: 270 mm; altura do cano: 320mm; peso por pé do calçado: 0,878 kg.			
15		Bota de cano longo pvc, borracha galoche na cor preta... Material da bota: PVC Cor da bota: Preto / Amarelo Tamanho do cano da bota: Cano longo Tipo de solado da bota: PVC Acabamento interno da bota: com forro.	Par	130	
16		Bota de couro segurança sem bico, cor preta... Essa Botina é confeccionado em couro, fechamento em elástico, sem biqueira, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado. Dimensões do produto: 40 x 20 x 10 cm; 500 g	Par	735	
17		Bota pvc, cano curto, na cor branca. Modelo bota abaixo do joelho constituída de policloreto de Vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema injeção por extrusão, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento.	Par	235	
18		Brita 19... Item resultante detonação de blocos maiores extraídos de rochas duras. Os tipos mais comuns de rocha usados na produção são granito, gnaisse, calcário e basalto. Pedras possuem maleabilidade que é uma característica fundamental nas produções em usinas de asfalto, em calçadas, na fabricação de concretos com textura mais fina, pré-moldados e argamassa para contrapisos.	M ³	105	
19		Broca para furadeira 3/8 para ferro... Broca de 3/8 Pol. helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita. Indicada para	Und	35	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		utilização em metais e, fabricada em aço rápido proporciona maior resistência e durabilidade.				
20		Broca para furadeira 3/8 para madeira... Material aço cromado vanádio; tipo da haste Cilíndrico; dimensões do item C x L x A: 18 x 6,2 x 0,8 centímetros; tipo de gume da ferramenta Espiral.	Und	35		
21		Broca para furadeira 5/16 para ferro... Broca de aço de alta qualidade e ótima performance; têmpera total no corpo; corpo polido e envernizado; ângulo de afiação da ponta de 118°; utilizada para trabalhos de perfuração em aço.	Und	35		
22		Broca para furadeira 5/16 para madeira... Broca Mourão para madeira; medida: 5/16 polegada; tamanho: 400mm; broca Para uso apenas em madeira.	Und	35		
23		Broxa para caiação... Broxa 15x5,6cm com cabo plástico. Características: Broxa retangular; corpo produzido em plástico de alta resistência; cerdas produzidas em monofilamento bicolor; conectável à prolongadores. Comprimento: 19,5 cm; largura: 15 cm; altura: 5,6 cm. Cor: Preto. Ideal para pinturas com cal e limpezas gerais.	Und	175		
24		Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm, em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda.	Und	350		
25		Bucha nº 12 nylons... Bucha de fixação tradicional para bases maciças. Produzida com composto polimérico reciclado. Pode-se utilizar parafuso tipo madeira, auto-atarraxante ou sextavado entre os diâmetros 6,0 a 8,0 mm, com comprimento de 50 mm mais a espessura do objeto a ser fixado. Especificações. Bucha SD 12 com	Und	140		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		aba. Diâmetro: 12mm; comprimento: 50mm; diâmetro da broca a ser utilizada: 12mm.			
26		Bucha nº 6 nylons... Bucha de nylon com anel. Medida: 10mm; carga suportada: 110kgf; conteúdo: 6 unidades.	Und	175	
27		Bucha nº 7 nylons... A Bucha Nylon 7mm é ideal para aplicações em alvenaria, suporta até 45kg.	Und	175	
28		Bucha nº 8 nylons... Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. O anel dá um melhor acabamento, além de impedir que a bucha penetre no furo. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira, auto-atarrachante ou sextavado. Utilizado para fixação de ar condicionado, prateleiras, quadros, armários, etc.	Und	350	
29		Cadeado de 30mm... Cadeado de latão pequeno, 30mm, 2 chaves para portão, na cor dourado.	Und	70	
30		Cadeado de 40mm... Corpo em latão; haste em aço; design tradicional; embalagem em blister.	Und	70	
31		Cadeado de 50mm... Corpo em latão maciço e chave em latão. Materiais empregados. Aço inox e materiais não ferros; acompanha 2 chaves; comprimento da base: 50mm.	Und	70	
32		Cadeado de 70mm... Cadeado com chave simples 70mm, latão dourado clássico.	Und	21	
33		Caixa D'água polietileno com tampa 1.000L... A Caixa De Água 1.000L polietileno com tampa com encaixe azul, possui sistema exclusivo de encaixe das tampas,	Und	7	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Altura com tampa: 0,97; altura sem tampa: 0,76; diâmetro com a tampa: 1,52; diâmetro sem tampa: 1,51; diâmetro da base: 1,16m.			
34		Caixa D'água polietileno com tampa 2.000L... Muito mais práticas e duráveis, as caixas d'água de polietileno possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Todas com exclusivo sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Altura com tampa: 1,10; altura sem tampa: 0,90; diâmetro com a tampa: 2,00; diâmetro sem tampa: 1,99; diâmetro da base: 1,66m.	Und	7	
35		Caixa D'água polietileno com tampa 5.000L... Muito mais práticas e duráveis, as caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Todas com exclusivo sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Altura com tampa: 2,00; altura sem tampa: 1,63; diâmetro com a tampa: 2,45; diâmetro sem tampa: 2,37; diâmetro da base: 1,85m.	Und	7	
36		Caixa D'água polietileno com tampa 500L... Muito mais	Und	21	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

	<p>práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Altura com tampa: 0,72; altura sem tampa: 0,58; diâmetro com a tampa: 1,24; diâmetro sem tampa: 1,22; diâmetro da base: 0,95m.</p>				
37	<p>Caixa de descarga de plástico externa, de 9L, puxador fio de nylon... Caixa de descarga alta plástica branca, sem engate. A caixa de descarga alta plástica branca oferece economia de água, tempo e dinheiro para o seu banheiro. Sua função é fazer a limpeza do vaso sanitário através de descarga de ciclo fixo, atuando integrado ao tubo de descida. Pode ser instalada em todos os modelos de vasos sanitários do mercado, tamanhos adulto ou infantil, em obras residenciais, comerciais, industriais, locais públicos e outras instituições. Esta caixa de descarga deve ser instalada protegida de raios solares. A caixa de descarga possui formato mais robusto e moderno, inspirada no design das caixas acopladas cerâmicas. A rosca na torneira boia facilita a regulagem da quantidade de água entre 6,8 e 9 litros para descarga, evitando desperdícios.</p>	Und	175		

37/0



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

38	Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda... A Caixa Sifonada com grelha redonda branca é indicada para instalações hidráulicas de esgoto, como banheiros, áreas de serviço, lavabos e outras áreas molhadas. Ela tem como objetivo recolher as águas usadas do piso e receber os despejos de ramais de descargas e ralos e conduzi-los aos principais pontos de esgotos da casa, além de evitar possíveis odores ou entupimentos. Na cor branca.	Und	140		
39	Cal hidratada para pintura... Tem o maior grau de pureza e o maior rendimento no processo de caiação, podendo render aproximadamente 7m ² de caiação a cada solução de 1 quilo de cal para 2 litros de água.	Sc	840		
40	Cal para reboco 20kg... É um produto utilizado na construção civil para revestimento de paredes, principalmente em rebocos. A cal hidratada é obtida a partir da hidratação da cal virgem, formando uma pasta que, ao ser aplicada nas superfícies, promove a aderência e a regularização das paredes.	Sc	140		
41	Câmara de ar 3,25x8 para carrinho de mão... Indicado para carrinhos de mão, carrinhos de carga, de transporte, entre outros. Submeter a pressão máxima recomendada (25 lbf/pol ²), somente após instalado com o pneu no aro.	Und	35		
42	Canaleta para cinta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)... Canaleta de concreto simples (cimento, agregados e água), classe C, sem função estrutural. É utilizada em alvenarias de blocos de concreto com a finalidade de permitir a	Und	1.260		

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		execução de vergas, contravergas, vigas, apoio de lajes. As dimensões deste bloco, quanto a largura, altura e comprimento são de 14x19x19cm.			
43		Canaleta para radier de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 14 mpa (nbr 6136)... Bloco do tipo canaleta, de concreto estrutural, é um componente pré moldado fabricado em concreto estrutural. Resistência, Classe B (4,5 MPa): com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria para vergas, contravergas, etc.	Und	1.260	
44		CAP DE 20MM... O Cap Soldável de 20mm Marrom é recomendado para tamponar instalações do tubulares com praticidade e eficiência por meio de adesivo plástico, sem a necessidade de equipamentos especiais. Produzido em PVC (policloreto de vinila), tem superfície lisa e design leve, além de baixa condutividade térmica, podendo também ser utilizado em instalações de alta pressão de água fria.	Und	70	
45		CAP DE 25MM... A conexão hidráulica Cap PVC com bitola de 3/4" ou 25mm. Produzido em PVC (policloreto de vinila), tem superfície lisa e design leve, além de baixa condutividade térmica, podendo também ser utilizado em instalações de alta pressão de água fria.	Und	70	
46		Capa para chuva de Pvc laminado sem forro... Material da capa para chuva: PVC laminado. Cor da capa para chuva: amarela; tipo da capa para chuva: Com capuz e manga; espessura da capa para chuva: 0.013 mm; comprimento da capa para chuva: 1.1 m.	Und	50	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

47	<p>Carrinho de mão de aço (reforçado)... Capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara. Possui caçamba em polietileno de alta densidade proporciona maior durabilidade por não sofrer ação corrosiva de diversos materiais e ótima resistência a impactos. Facilidade de limpeza pela não aderência de materiais como massa para reboco e concreto; a caçamba em polietileno tem a vantagem de não contaminar frutas, rações etc; Chassi em aço zincado; aro de polipropileno, eixo 3/4", pneu e câmara 3,25 x 8; capacidade da caçamba: 60 litros; largura externa da caçamba: 680mm; comprimento total: 1320mm; altura: 545mm.</p>	Und	105		
48	<p>Carro de mão simples... O carrinho de mão com caçamba rasa metálica azul 50 L, braço metálico e pneu com câmara é perfeito para desempenhar as atividades que necessitam transportar terra, entulhos, britas e demais tipos de materiais. Com caçamba produzida em metal com acabamento que protege contra oxidação, você terá um carrinho altamente durável e muito mais resistente, que permite que você carregue até 50 litros de carga. Seus braços são metálicos, também na cor azul e garantem um manuseio super seguro. Itens práticos e de alta durabilidade.</p>	Und	70		
49	<p>Cascalinho... A brita cascalho é usada tanto na construção civil quanto em residências seja para decoração de jardins, ou reforçar pavimentos. Aplicação: Concreto estrutural, Pavimentos, Pré-moldados, Concreto asfáltico. O produto trata-se da derivação de 6mm desta brita.</p>	M ³	105		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

50		Cerâmica para piso... Na cor branca. Piso: 54X54cm, piso acetinado.	M ²	1.750		
51		Cesto plástico redondo com tampa de sobrepor capacidade de 200 Litros - azul.... Detalhes do produto: Cesto plástico redondo com Tampa de Sobrepor capacidade de 200 Litros. A Cesto de lixo ou lixeira de plástico redondo com tampa de sobrepor capacidade de 200 Litros é fabricado pelo processo de roto moldagem em Polietileno linear de media densidade com proteção UV um produto muito resistente. - Produto muito resistente. - Pratico discreto, feito com material de alta qualidade, ferragens zincadas, sem rebites, usados em hospitais, clinicas, comércio em geral. Medidas: Altura: 105 cm x Diâmetro 60 cm - Cores disponíveis: Azul, Amarelo, Verde, Vermelho, Cinza, Branco, Preto e Marrom.	Und	50		
52		Chapa de zinco 100cm... A Chapa Galvanizada é composta de aço-carbono, e ambas as faces são revestidas com uma camada de zinco. Atua como uma proteção galvânica, isolando o aço do meio ambiente. O acabamento pode ser cristal normal, minimizado, lisos, liga zinco ferro ou com aplicação de uma proteção superficial, como o tratamento químico e/ou oleamento. É 20 vezes mais resistente do que a chapa comum. Largura: 10cm (100mm ou 0,10m).	Metro	140		
53		Chapa de zinco 120cm... Chapa de aço galvanizado. Largura:1,20 m; comprimento:3,00 m; espessura: 0,90 mm (Chapa 20).	Metro	140		
54		Chapa de zinco 80cm... Chapa zincada em bobinas, muito utilizada em artesanato,	Metros	140		

Handwritten signature



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		plaquetas, rufos, pingadeiras e calhas. Largura: 80 centímetros (800 mm ou 0,2metro); comprimento: 2 metros; espessura: 0,43 milímetros.			
55		Chibanca tamanho 4, com cabo... Picareta chibanca com cabo de madeira. Picareta forjada em aço carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo o corpo da peça proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o desbaste automatizadas. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzida com madeira de origem renovável. Sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Chibanca em aço tamanho 4 com cabo de madeira de 90 cm.	Und	14	
56		Chuveiro comum em plástico branco, com ducha de plástico para água fria.	Und	140	
57		Cimento saco c/50 kg... Com secagem rápida e alta resistência. O Cimento CP II F 32. O cimento 50 kg é ideal para reboco, contrapiso, concreto convencional e laje.	Sc	2.800	
58		Cobogó cimento veneziano 30x30cm... Os elementos vazados cobogós são uma ótima opção para você que está buscando espaços mais demarcados de forma sutil, mas que não interfira na integração dos cômodos e proporcione maior ventilação e iluminação natural para o ambiente.	Und	70	
59		Coletora Plástica – 240 litros... Modelo Americano, azul	Und	70	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		marinho, nobre. Coletora de lixo para uso doméstico ou profissional. Com alça para coleta mecanizada. Volume 240L, capacidade de carga de até 96kg. Cor azul.				
60		Coluna de ferro 3/8, 12 metros (armação)... O Kit para armação de coluna com vergalhão de fibra de vidro para pilar ou coluna possui 3 metros e o dimensionamento dos estribos de 7x17 que já possuem espaçadores garantindo o cobrimento ideal da estrutura. Dispensa mão de obra especializada é mais rápido e com encaixes perfeitos deixando sua armação mais resistente. Tem alta durabilidade pois não sofre com ação do tempo e não enferruja. A montagem é muito simples, basta encaixar as vergas nos estribos e pronto. O que proporciona menor tempo em sua obra. O kit é composto por: 1 Rolo com 12 metros de Verga Fibra de 3/8" 10mm; 20 Estribos plástico 7x17 3/8" com espaçadores.	Und	12		
61		Coluna de ferro 5/16, 12 metros (armação)... O Kit para armação de coluna com vergalhão de fibra de vidro para pilar ou coluna possui 3 metros e o dimensionamento dos estribos de 7x17 que já possuem espaçadores garantindo o cobrimento ideal da estrutura. Dispensa mão de obra especializada, é mais rápido e com encaixes perfeitos deixando sua armação mais resistente. Tem alta durabilidade pois não sofre com ação do tempo e não enferruja. A montagem é muito simples, basta encaixar as vergas nos estribos e pronto. O que proporciona menor tempo em	Und	12		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		sua obra. O kit é composto por: 1 Rolo com 12 metros de Verga Fibra de 5/16" 8mm; 20 Estribos plástico 7x17 5/6" com espaçadores.			
62		Conjunto sanitário acoplado 3/6 litros... O kit contém: bacia para caixa Saveiro; caixa P para acoplar ecoflush 3/6 l; assento original pp Eco Universal. Itens de Instalação: Flexível 400mm, anel de vedação e conjunto de fixação.	Und	70	
63		Corda Nº 10... Ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, redes de proteção esportivas, utilização em frigoríficos, cortinas de aviários e na agricultura em geral. Não utilizar em cadeiras suspensas, cabos de guia de segurança e fixação de trava quedas. Variação admitida nos pesos e medidas de até 5% para mais ou para menos. Diâmetro da corda: 8 mm; comprimento total da corda: 01 m; material da corda: polipropileno - PP; cor da corda: branca com detalhes em amarelo e preto; tipo de filamento da corda: multifilamento; tipo de encordamento: trançado.	Metro	140	
64		Corda Nº 8... Corda de poliéster preta de alta qualidade, ideal para amarrar cargas em caminhões ou qualquer outro tipo de transporte. Com um diâmetro de 8mm e uma extensão de 01 metro, essa corda oferece grande resistência e durabilidade. Além disso, possui detalhes em branco e vermelho, o que facilita sua visualização e uso. Com a corda poliéster serve também para amarrar carga em caminhão 8mm X 220mts. Na cor preta.	Metro	140	

(Handwritten signature)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

65	Corrente de ferro... Corrente soldada galvanizada é indicada para travamentos de carga, bloqueios e fixações, em geral. Possui elos galvanizados que oferecem resistência contra corrosão e inibem o deslizamento da carga, garantindo alta eficiência e segurança durante o uso. Indicada apenas para arraste ou amarração.	Metro	70		
66	Corrimão de parede para escada em alumínio redondo branco; 1 metro. O corrimão redondo de alumínio branco é fabricado com 1 metro de comprimento, 4,68 cm de largura e 5,1 cm de altura.	Metro	200		
67	Creolina com 1L... Possui em sua fórmula compostos fenólicos, uma mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáticos na forma miscível produzindo um tipo de emulsão essencialmente fina em diluição na água. Possui eficácia nas seguintes indicações: Como desinfetante de instalações pecuárias tais como: pocilgas galpões e estábulos. No preparo do campo operatório em pequenas e grandes intervenções cirúrgicas. No tratamento de miíases (bicheiras).	Litro	35		
68	Disco de corte inox 7p, ipo Widea, com uso profissional e discos de serra circular. Dimensões do produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 34 g. Cor: preto.	Und	70		
69	Disco de corte para cerâmica... Indicado para cortar cerâmica, não indicado para porcelanato, pode ser utilizado para cortar concreto, pedras e tijolos. Os discos de corte a seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento. Maior velocidade de corte, aumentando o rendimento do	Und	140		

RSB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		trabalho.				
70		Disco de corte para ferro... O disco possui ótima vida útil pois em sua fabricação é utilizado resinas fenólicas da melhor qualidade, além de fornecer cortes mais limpos, rápidos e sem sobreaquecimento. Além disso, o disco possui telas de fibra de vidro para maior resistência e segurança e 2 telas para disco de corte para menor vibração e maior conforto.	Und	70		
71		Disco de corte para madeira... Lâmina em aço especial temperada; dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem; acompanha anel de redução; 24 dentes; velocidade máxima de trabalho 80 m/s - 13000 rpm.	Und	70		
72		Disco de corte inox 7 4 ½... Disco de corte metal inox 4 1/2 Pol. x 1.6mm x 7/8 Pol. Corte Fino. Produzido com matéria-prima de alta qualidade. Dimensões do produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 34 g.	Und	70		
73		Disco de Desbaste 7p... O Disco de Desbaste Inox 4 1/2 Pol. x 6,3 mm x 7/8 Pol. é indicado para realização de desbastes em metais. Produzido com matéria-prima de altíssima qualidade, desempenha alta performance, aumenta a produtividade e reduz o custo de produção. Mais rápido e durável que outros produtos convencionais. Dimensões do produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 150 g. Na cor preto.	Und	70		
74		Disco de Desbaste 4 ½... Os discos Flap laminados removem material rapidamente com uma excelente qualidade de acabamento. Fibra abrasiva de alta qualidade para maior	Und	70		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		durabilidade. Dimensões do produto: 15,5 x 13 x 14,5 cm; 840 g.				
75		Dobradiça 3 1/2 para porta... Material zinco. Dimensões do item C x L x A: 23 x 6 x 7 centímetros.	Und	140		
76		Dobradiça de chumbar... Material zinco. Dimensões do item C x L x A: 23 x 6 x 7 centímetros.	Und	35		
77		Durepoxi 50 g... Reconstrua superfícies danificadas e preencha espaços e rachaduras com esta massa epóxi bicomponente a cola epóxi bicomponente pode ser moldada para se ajustar a qualquer formato e fica extremamente dura quando seca. Tem uma ampla gama de usos e pode ser aplicada em várias superfícies, incluindo vidro, madeira, cimento, metal, plástico, cerâmica e mármore - ideal para uso doméstico, profissional ou artesanal. Para um acabamento perfeito, o durepoxi pode ser ainda serrado, lixado, envernizado ou pintado. O durepoxi também é à prova d'água, tornando-o especialmente útil para pequenos trabalhos de encanamento, e ainda endurece embaixo d'água, sendo muito útil para certas aplicações submersas. É resistente à temperaturas entre -50°C e +150°C. Tamanho: L: 2,00 x A: 4,5 x C:7,5.	Und	140		
78		Eletrodo 60/13-½ ½ ... 1 kg. Atende norma: AWS E6013. Posições de soldagem: Plana, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre-cabeça e angular. Tipo de revestimento do eletrodo: Rutílico.	Kg	70		

Handwritten signature



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

79	Eletrodo 60/13 3,25... 1 kg de eletrodo para solda elétrica 60.13 de 3,25mm; faixa de corrente: 85 A – 160 A; tensão. 20 V a 30 V.	Kg	70		
80	Eletrodo 70/18 3,25... Eletrodo 70 18 3,25mm x 350mm, caixa com 5 Kg E7018-1 AWS A5.1. Temperatura ambiente: não recomendado. Estufa: 30 a 140 °C acima da temperatura ambiente. Estes eletrodos são geralmente utilizado em reparos navais, estruturas metálicas, vasos de pressão, plataformas e aços.	Kg	70		
81	Eletrodo 70/18-4 mm... Comprimento: 13 cm; cor da ponta: cinza; diâmetro: 3.25 mm; materiais: aço carbono; material de revestimento de eletrodo para solda: rutilico; tipo de corrente: CA.	Kg	70		
82	Emenda para forro pvc 6 metros... Emenda PVC Branca para Forro - Barra de 6m	Vara	350		
83	Engate plástico flexível com 30cm... O engate plástico bitola 1/2 comprimento: 30cm pode ser utilizados para interligar os pontos de espera aos aparelhos sanitários.	Und	140		
84	Engate plástico flexível com 40cm... Engate Plástico Flexível de 1/2" x 40cm. Engate Plástico Flexível de 1/2" x 40cm.	Und	140		
85	Enxada 2.0 com cabo... Enxada larga 2.0 em aço com cabo de madeira 130 cm; altura: 20,80cm; largura: 27,50cm; comprimento:130,40cm; peso: 1,47Kg.	Und	35		
86	Esmalte sintético, galão com 3,6 litros... Ela é projetada para secar rapidamente, o que permite uma aplicação mais eficiente e uma maior facilidade na hora de limpar as ferramentas usadas. Além disso, essa tinta é resistente à água e	Gl	140		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		às intempéries, o que a torna ideal para aplicações externas. Ela também é resistente à manchas e às marcas de dedo, o que a torna uma ótima opção para áreas com alto tráfego. A tinta é disponível em uma variedade de cores e acabamentos, incluindo fosco, acetinado e brilhante. Também é fácil de limpar, o que facilita a manutenção da tinta. Isso significa que a tinta pode ser usada em áreas externas, como fachadas, portões, etc. sem se preocupar com desgaste ou desbotamento prematuro. Usos específicos do produto: interior / exterior; dimensões do produto: 16,7 x 16,7 x 18,9 cm; 4,8g.			
87		Espátula de 1 ½... Largura da lâmina da espátula: 4. 3/4" 120 mm; material da lâmina da espátula: aço inoxidável; material do cabo da espátula: madeira.	Und	70	
88		Espátula de 3"... Largura da lâmina da espátula: 3. 1/8"- 79 mm; material da lâmina da espátula: aço temperado; material do cabo da espátula: madeira.	Und	70	
89		Espátula de 4... Cabo anatômico em polpropileno revestido com PVC; lâmina em aço inox especial de alta resistência; aespátula é projetada para aplicação da massa corrida e reboco para nivelção de grandes superfícies.	Und	70	
90		Espude de borracha para vaso sanitário... Espude emborrachado para vaso sanitário.- Medida: 1.1/2" / 40mm- Indicação: Para vedação do tubo de entrada de água no vaso sanitário.	Und	140	
91		Estrovenga leve, com cabo... A estrovenga leve é temperada em todo o corpo da peça,	Und	14	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade.			
92		Extensão elétrica de 10 metros... Tomada bipolar; cabo paralelo: 120/220V bivolt; 10A.	Und	21	
93		Extensão elétrica de 5 metros... Tomada tripolar; cabo PP; 120/220V bivolt; 10A.	Und	21	
94		Fechadura para porta externa... Tipo de bloqueio de combinação; dimensões do item C x L x A 24 x 14 x 12 centímetros; peso do produto 720g.	Und	140	
95		Fechadura para porta interna... Dimensões do item C x L x A: 20 x 8 x 5 centímetros; tipo de acabamento: polido.	Und	140	
96		Fechadura externa inox com trava... Tipo de bloqueio de combinação; dimensões do item C x L x A: 24 x 14 x 12 centímetros. Peso do produto: 800g.	Und	70	
97		Ferro 3/8 Vergalhão (ferro 3/8) - com 12 metros (armação).	Vara	80	
98		Ferro 4.2mm... Barra de Ferro 4.2 mm com 12 metros dobrada CA-60 (armação).	Vara	80	
99		Ferro 5/16... É fornecida nos comprimentos de 12 metros, com espaçamento uniforme de 20 cm entre os estribos. Com a coluna pronta (armação).	Vara	140	
100		Ferro de ¼... O vergalhão de aço 1/4" de 1 metro; tipo de material: aço CA50; uso indicado: montagem de armadura de aço acabamento (armação).	Vara	140	
101		Ferrolho médio... FER/06 Ferrolho fio redondo zincado, 4. Tamanho: 13 x 8 x 2; cor: zincado.	Und	70	
102		FrioAsfalto ou similar balde c/20 kg... FrioAsfalto preto, é uma massa betuminosa que forma	Balde	35	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		uma camada impermeável, de grande resistência química e aplicação a frio sem emendas. Densidade: 1,15 g/cm ³ ; largura: 32 cm; comprimento: 32 cm; peso bruto: 21.65 kg.			
103		Fita crepe ... Tipo: fita adesiva face única; cor: transparente; tamanho: 45mm X 100m; peso: 200g aproximadamente; material de fabricação: BOPP - filme de polipropileno bi-orientado tratado; adesivo: acrílico a base de água; adesão: 5N/25mm.; espessura do suporte: 25 µm.; espessura total: 0.045mm; resistência ao alongamento: 190%; resistência à temperatura: 80°C; resistência à tração: 90N/25mm.	Und	500	
104		Fita veda rosca 50mt... É usada para vedar juntas roscáveis (PVC, CPVC ou metal), tanto para instalações de água fria como quente.	Und	140	
105		Foice com cabo... Ideal para corte do mato ralo, capoeira e também para pastagens . A foice é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade.	Und	14	
106		Forra de madeira para portas... Forra batente de porta madeira 210 x 080 x 014m, eucalipto. Batente porta caxilho forra 210x13x3cm Eucalipto Neon.	Und	140	
107		Forro pvc... O forro de PVC frisado branco 6,00x0,20m é resistente à umidade e possui alta durabilidade, com acabamento uniforme. É um produto versátil que pode ser aplicado em áreas secas como sala e quarto e em áreas úmidas como banheiro. É resistente à cupins e antimofo.	Metro	2.800	
108		Flange soldável de 25mm... Cor: Marrom; material: PVC; tipo de água: fria; encaixe: 25mm (3/4).	Und	35	
109		Flange soldável de 50mm... Adaptador Soldável Flange	Und	35	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		50MM x 1.1/2. Material: PVC; diâmetro: 50 mm; formato: cilindro.				
110		Furadeira profissional com serrapico de parede.... A Furadeira tem potente motor de 550W e velocidade eletrônica variável para perfurações em diferentes materiais, além de função reversível para utilização em aplicações de parafusamentos. Confortável, leve e compacta, pesando apenas 1,7 Kg, perfura alvenaria, madeira e metal, com e sem impacto, graças ao botão comutador. A ferramenta realiza também parafusamentos através da função de reversão e permite que você faça trabalhos contínuos com o auxílio do botão-trava. A Furadeira vem acompanhada de uma maleta de transporte.	Und	5		
111		Gadanho ferro com cabo... O ancinho é temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. Possui 2 mm de espessura. Possui 14 dentes. Possui olho de 23 mm de diâmetro. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo de 120 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto.	Und	70		
112		Gadanho plástico... Composição do produto: fabricada em	Und	35		

(Handwritten mark)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		polipropileno de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento; possui 22 dentes fixos; possui olho de 23 mm de diâmetro.				
113		Grampo galvanizado para cerca... Indicados para direcionar os fios de arame farpados e lisos ao longo da cerca e para fixação de telas em geral. Alta resistência e durabilidade; fácil penetração na madeira. Cada pacote ou saco de grampo de 1 kg da bitola 1x9 possui aproximadamente 194 grampos.	Kg	35		
114		Joelho pvc 100mm... É um sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários, água pluvial e ventilação. Um portfólio completo para atender todos os projetos. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, subcoletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais. Escoamento por gravidade não submetida à pressão e na ventilação do sistema, com classe de temperatura pico ct 75°C.	Und	175		
115		Joelho PVC 20mm para água... Joelho Soldável 90º 20mm.	Und	350		
116		Joelho PVC 40mm para esgoto... Joelho 90° PVC para esgoto 40mm ou 1.1/2.	Und	140		
117		Joelho pvc de 75mm... Joelho 90° PVC para esgoto 75mm ou 3.	Und	70		
118		Kit para banheiro em inox... Produto produzido em alumínio anodizado e aço inox. Banho de anodização realizado, o qual é específico para peças produzidas em alumínio, dando a proteção necessária ao produto, sem correr o risco de descascar, pois	Und	70		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		o mesmo não cria camada. - Todos os itens com dupla fixação para evitar que as peças girem. ITENS INCLUSOS: porta toalha de banho horizontal; porta toalha de rosto argola; saboneteira; papeleira com tampa; cabide duplo.			
119		Kit para banheiro em plástico... Saboneteira, Papeleira, Toalheiro Barra e Argola, Cabide e Kits de fixação. Número de peças: 5.	Und	140	
120		Kits de fardamento calça e blusa... Descrição Uniformes Profissionais Kit 01 Conjuntos (jaleco de manga curta e calça) para as mais diversas atividades profissionais. CARACTERÍSTICA TÉCNICA: Jalecos Manga curta - Tecido Brim: - Comprimento na altura da cintura. - Fechamento em Botões - Cor azul Calças: - Com elástico e cordão cós - 2 bolso na frente 1 atrás - cor: verde. FICHA TÉCNICA: Tecido altamente resistente produzido através do linho, algodão, e fibra sintética e é mais resistentes à rasgos e abrasivos aumentando a vida útil dos uniformes operacionais.	Par	150	
121		Lâmina de serra manual... Combinando alta resistência ao desgaste e tenacidade das lâminas rígidas com máxima flexibilidade, esta lâmina pode ser utilizada nas mais exigentes condições de trabalho, onde a mesma fica sujeita a esforços de torção. Barra bi-metal unique; aço HSS; tamanho: 12" (300mm) 24T. Largura: 1,77 polegadas; altura: 12,4 polegadas.	Und	105	
122		Lavatório para banheiro sem coluna... Ideal para espaço compacto, não necessita de bancada. Dimensões: comprimento: 360 mm largura:	Und	70	

Handwritten signature/initials



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		455 mm altura: 180 mm.				
123		Lixa para madeira nº 120... Lixa para massa e madeira Famastil – Grão 120 – 225x275mm – Papel kraft leve – Óxido de alumínio – Adesivo vegetal/resina – 50 unidades, Colorido.	Und	280		
124		Lixa de madeira nº 100... Lixa com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.	Und	350		
125		Lixa de madeira nº 60... Leve para manuseio; alcança lugares que uma lixadeira elétrica não consegue.	Und	140		
126		Lixa de madeira nº 80... A lixa 80, é ideal para quem deseja ter o efeito de nivelamento em madeira, parede, massa.	Und	140		
127		Lixa para ferro nº 100... Esta lixa é feita em óxido de alumínio marrom, construída em um costado de pano flexível com peso leve e não solta mineral e nem descasca durante seu uso.	Und	245		
128		Lixa para ferro n.º 36... Lixa ferro, com a folha 225 X 275. A folha de lixa de grão 36 é ideal para quem deseja ter o efeito de remoção em metal.	Und	70		
129		Lixa para ferro n.º 50... A folha de lixa ferro é uma lixa de pano com grãos de Óxido de Alumínio Marrom, indicada para o lixamento de metais e em operações de maior remoção de material, nas quais são necessárias uma lixa com maior	Und	70		

(100)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		resistência. É recomendada para limpeza e remoção completa de oxidações, tintas e vernizes, acabamento em massa plástica e nivelamento de superfícies.				
130		Lixa para massa... Grão 120. Medida: 225x275mm; produzido em papel kraft leve; óxido de alumínio; adesivo vegetal/resina.	Und	2.100		
131		Lonas para cobrir os carros do lixo... Medida da lona: 4 m x 3 m; cor da lona: azul; espessura aproximada da lona de polietileno: 200 micra; distância entre ilhoses da lona: a cada 1 metro.	Und	5		
132		Lonas para cobrir os carros do lixo... Medida da lona: 3 m x 6 m; LONA LEVE FORTE/ÚTIL 300 MICRAS. Confeccionado com ilhós a cada 1,00 metro em toda volta. GRAMATURA/MICRAGEM: Aprox. 190g/m ² (acabada) +-5%. Aprox. 300 a 330 micras. COMPOSIÇÃO: Lona plástica com trama de polietileno de alta densidade revestido com duas camadas de polietileno de baixa densidade. Possui bainha soldada, reforçada, ilhós de aço zincado. Material 100% impermeável, lavável, leve, maleável, imune à ação de bactérias e fungos, e com proteção anti-UV (aumenta a resistência ao ressecamento causado pelos raios solares).	Und	5		
133		Lubrificante 300ml... Antiferrugem; evita umidade; uso fabril, automotivo e profissional; desengripante em aerossol.	Und	70		
134		Luva de pvc soldável de 20mm... A luva soldável de 20mm na cor marrom é recomendada para instalações prediais gerais em instalações de água fria. É	Und	165		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		soldável e por conta de sua composição, não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.				
135		Luva de borracha cano curto... Cor da luva: amarela; tamanho da luva: (Tamanho 10); espessura da luva: 0. 45 mm; tipo do forro da luva: flocos de algodão; tipo da palma da luva: antiderrapantes.	Par	235		
136		Luva de borracha cano longo... Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; cano longa (46cm) , com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Acabamento interno clorinado, que evita a manifestação de bactérias. Maior espessura e comprimento. Punho com acabamento reto. Produto livre de látex natural.	Par	235		
137		Luva de couro... Confeccionada em vaqueta especial; costurada com linha de náilon ou algodão; punho de 20cm; serviços que exigem maior proteção do usuário como solda, cortes e abrasão.	Par	865		
138		Madeira serrada em caibros... Material: cambara; modelo: caibro 5x5 Bruto; comprimento x largura x altura: 1 m x 5 cm x 5 cm; com 1 metro.	Metro	2.450		
139		Madeira serrada em linha 3x3... O Pinus aparelhado pode ser utilizado em projetos "internos" como confecção de estrutura para estofados; gabinetes de cozinha; prateleiras; laterais de gavetas; mesas, cadeiras e móveis em Geral; estruturas para divisórias; brinquedos; decoração e outros. Também pode ser utilizado em diversos projetos "externos" como	Metro	175		

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		telhados; cobertura de áreas de serviço, especialmente quando a madeira ficará exposta; quiosques em parques, praias ou mesmo na cidade; decks de madeira usados próximos a piscinas, SPAs, área de lazer, entre outros; fechadas; madeirites para fazer forro de casa; construções e outros. com 1 metro.				
140		Madeira serrada em linha 3x4... , com 1 metro.	Metro	175		
141		Madeira serrada em linha 3x6... , com 1 metro.	Metro	175		
142		Madeira serrada em ripa 5X5... , com 1 metro.	Metro	2.450		
143		Madeira serrada em tábua de 0,30cm com 3 metros.	Metro	210		
144		Malhas de ferro... A Tela Soldada Nervurada 2 x 3m é uma armadura de aço que possui alta resistência mecânica e uma melhor aderência entre o aço e o concreto. Esse material é feito com aço CA 60 Nervurado e os fios utilizados são obtidos por laminação a frio. Com o certificado de qualidade ABNT/INMETRO, a Tela Soldada Nervurada pode ser aplicada em diferentes confecções, como pisos industriais, fundações em geral, revestimentos de túneis, lajes, paredes de concreto, caixas d'água, entre outros. A Tela Soldada Nervurada tem importantes vantagens técnicas, como possuir uniformidade dos diâmetros, aderência ao concreto por meio das juntas soldadas e fios nervurados.	Und	500		
145		Máscara de filtro... Máscara pintura carvão ativado com filtro vo/ga - refil para reposição: refil químico vo/ga.	Und	2465		
146		Massa PVA, lata com 25 kg... Massa corrida é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir	Lata	280		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo.				
147		Massa acrílica, lata com 18 kg... A massa acrílica para parede destaca-se pela facilidade de aplicação e pela resistência às ações das chuvas e do sol, o que a faz ser uma excelente opção para o preparo de paredes externas. Ela é feita para fazer a pintura durar mais, sem preocupações. Composição: é uma resina de cargas minerais inertes, dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis e tensoativos etoxilados. Esses componentes proporcionam secagem rápida e excelente poder de preenchimento. Indicação: utilizar a massa acrílica para gesso, reboco, bloco de concreto, concreto aparente, fibrocimento, PVA ou acrílico. Ela é indicada para banheiros, cozinhas, quartos, salas e ambientes externos. Deve ser aplicada antes do acabamento com a tinta.	Lata	140		
148		Massa plástica para remendo... Descrição: Massa especial para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira. Utilização: para preparo de superfícies de madeira. Vantagens: compatível com os sistemas comuns de acabamento, tais como: laca, tinta látex, poliuretanos, esmalte sintético, cêras, vernizes, etc. Monocomponente. (Não necessita adicionar agente de cura) Fácil de lixar. Solúvel em água enquanto na fase pastosa. Não tem cheiro ou vapores	Und	70		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

	<p>tóxicos. Aplicação do produto: A massa é aplicada pelos métodos convencionais, tais como espátula ou desempenadeira. O lixamento é recomendável logo que se observe a secagem. Deve-se levar em conta que o tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa. (Em condições normais de aplicação com espátula, uma película de massa de 1/2 mm seca ao ponto de lixamento em 30 minutos.) A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada, dispensando o uso de seladoras ou fundos especiais. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem completa da massa.</p> <p>Rejuntamento de assoalhos: os rejuntamentos estreitos (2 mm) são normalmente calafetados com 1 demão, aplicados com espátula. Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com um repasse. Deve-se observar também que nos assoalhos de tábuas, as mesmas estejam firmemente colocadas com o espaçamento máximo de 40cm entre os apoios, com encaixe tipo macho e fêmea.</p> <p>Consumo: 1Kg de massa cerca de 100 m de junta de 2 x 2 mm.</p>				
149	<p>Metalon galvanizado 6 metros... O metalon é um tubo de aço carbono largamente utilizado no setor da construção civil. O produto, que é disponibilizado no mercado em formato quadrado ou retangular, conta com uma costura de fechamento em uma de suas quinas. Em outras palavras, ele é produzido a partir de uma chapa que</p>	Vara	700		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		sofreu dobras e, então, foi emendada por solda. Assim, ele é empregado em projetos arquitetônicos, de design, arte e decoração.			
150		Nervura... Por ser fabricada em aço e concreto, essa vigota de 1 metros serve como apoio para as lajotas H8 e possui a capacidade de absorver uma grande carga de peso e impacto sem sobrecarregar a fundação. Além disso, a vigota para lajes oferece mais praticidade, agilidade e economia na execução da obra, sendo possível movimentá-la e aplicá-la com maior facilidade.	Metro	1.050	
151		Óculos de proteção... Óculos de sobrepor óculos de grau - Policarbonato Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas de ventilação e são fixadas à armação através de pinos plásticos. Tratamento da lente: Anti-risco e Anti-embaçante. Tamanho: Único Cor da lente: Incolor. Peso: 0.136 kg Dimensões: 14 x 6 x 5 cm; a. Óculos de proteção visual.	Und	265	
152		Pá com bico... A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser. É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo de 45 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem	Und	35	

PPTO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. Possui empunhadura plástica ergonômica.				
153		Pá quadrada... Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira tem um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso.	Und	105		
154		Parafuso Nº 06... Kit Parafuso + Bucha Nº 8 Universal. Conjunto de parafuso e bucha ideal para seu uso no dia-dia, modelo de bucha pode ser usado em mais diversos tipos de parede, com uma fixação de média força. Indicado broca de Nº 8mm. Especificação do Parafuso: média do parafuso: 5,0 x 50; acabamento do parafuso: Bi cromatizado; tipo de cabeça: cabeça chata; material: aço carbono; acabamento: bicromatizado.	Und	175		
155		Parafuso Nº 07... A bucha de fixação 7mm, cinza, traz uma maior segurança e um ótimo acabamento nas fixações em madeira e alvenaria.	Und	175		
156		Parafuso Nº 08... A bucha de fixação 8mm, cinza, traz uma maior segurança e um ótimo acabamento nas fixações em madeira e alvenaria.	Und	350		
157		Parafuso Nº 10... A bucha de fixação 10mm, cinza, traz uma maior segurança e um ótimo acabamento nas fixações em madeira e alvenaria.	Und	350		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

158	Parafuso Nº 12... A bucha de fixação 12mm, cinza, traz uma maior segurança e um ótimo acabamento nas fixações em madeira e alvenaria.	Und	175		
159	Parafuso para vaso sanitário... Parafusos para as bacias e bides-cr. Altura: 165; largura: 95. Especificações: conjuntos para instalação - Acabamento: Cromado (SP.13.01).	Und	84		
160	Pia de cozinha com 1,00m... Diâmetro da Válvula 1.1/4 "; Material da pia de cozinha: mineral; tipo de material da pia de cozinha: aço; cor da pia de cozinha: branca; espessura da pia de cozinha: 25,00 mm; largura da pia de cozinha: 100,00 cm; profundidade da pia de cozinha: 50,00 cm; borda reta.	Und	70		
161	Pia inox 1,00 x 0,50m... Principais características: possui superfície plana que facilita a acomodação dos utensílios domésticos; canais inclinados para melhor escoamento da água, através do rebaixe que facilita que água escorra e não fique acumulada; concreto Aerado: processo de concretagem deixando a pia mais resistente e leve.	Und	140		
162	Pia inox 1,20 x 0,50m... Pia inox cor padrão prata/cinza, é a mais higiênica, durável, fácil de limpar e de excelente apresentação; nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos longos, para evitar a corrosão.	Und	21		
163	Pia inox 1,40 x 0,50m... Pia inox cor padrão prata/cinza, é a mais higiênica, durável, fácil de limpar e de excelente apresentação; nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos longos, para evitar a corrosão.	Und	21		
164	Pia inox 1,50 x 0,50m... Pia inox cor padrão prata/cinza, é a mais higiênica, durável, fácil de limpar	Und	21		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		e de excelente apresentação. Nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos longos, para evitar a corrosão.			
165		Pia inox 1,60 x 0,50m... Tamanho: 1500mm x 600mm x 900mm (Comprimento x Largura x Altura). Tamanho Cuba : 500mm x 400mm x 300mm (Comprimento x Largura x Profundidade); cuba soldada em argônio; peso: 50Kg; acabamento: escovado; aço: AISI 430; espessura da chapa: #22(0,8mm); pés: Tubo 1"1/2 - Chapa #20. PRODUTO FABRICADO INTEIRO EM AÇO INOX (TAMPO E ESTRUTURA). Travamento inferior em senestrado (Prateleira); possui reforço debaixo do tampo para maior resistência; sapatas de regulagem (Nylon).	Und	21	
166		Pia inox 1,80 x 0,50m... Pia inox cor padrão prata/cinza, é a mais higiênica, durável, fácil de limpar e de excelente apresentação. Nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos longos, para evitar a corrosão.	Und	21	
167		Pia inox 2,00 x 0,50m com 1 cuba... Com 1 cuba aço inox 304. A família dos aços inoxidáveis austeníticos é a mais ampla em termos de número de ligas e de variedade de utilização. Têm como característica alta resistência à corrosão e a facilidade em operações de soldagem, permitindo uma vasta gama de aplicações. Indicados para ambientes molhados e inóspitos, como câmaras frias e área interna da cozinha. Cuba : 500mm x 400mm x 300mm (Comprimento x Largura x Profundidade).	Und	14	
168		Pia inox 2,00x0,50 com 2 cubas pia em aço inox... Com 2 cubas em aço inox 304. A família dos	Und	14	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		<p>aços inoxidáveis austeníticos é a mais ampla em termos de número de ligas e de variedade de utilização. Têm como característica alta resistência à corrosão e a facilidade em operações de soldagem, permitindo uma vasta gama de aplicações. Indicados para ambientes molhados e inóspitos, como câmaras frias e área interna da cozinha. Cuba : 500mm x 400mm x 300mm (Comprimento x Largura x Profundidade). Cuba : 500mm x 400mm x 300mm (Comprimento x Largura x Profundidade).</p>			
169		<p>Picareta tamanho 4, com cabo... A picareta é forjada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial forjado de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.</p>	Und	14	
170		<p>Pneu 3,25x8 para carrinho de mão reforçado... Apresentamos a roda maciço aro carrinho mão reforçada não Fura 3.25-8, uma solução robusta e durável para as suas necessidades de transporte. O aro com um diâmetro de 8" e uma largura de 70 mm, esta roda é compacta, mas poderosa, capaz de suportar uma carga máxima de 100 kg.</p>	Und	35	
171		<p>Polytubes ou similar 17g... Adesivo Polytubes proporciona segurança e alto desempenho na colagem de tubos e conexões, recomenda-se lixar e limpar as superfícies a serem soldadas, aplicar o adesivo em ambas as superfícies e soldá-las em seguidas sem torções. É necessário esperar por 1h para</p>	Und	35	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		encher a tubulação de água e 12h para o teste de pressão. Especificações Técnicas: Estado físico: líquido; cor: incolor; odor: característico de solventes cetônicos; pH: não aplicável; densidade: 0,850 - 0,900; ponto de fulgor: <7°C; VOC (g/l): <0,30; volume: 17g.			
172		Politubes ou similar 1L... PASTA LUBRIFICANTE POLYTUBES é utilizada como agente facilitador nos encaixes de tubos e conexões de PVC, ferro fundido, fibrocimento ou outro material que use anel de borracha, sistema de junta elástica ou sistema PBA (Ponta-Bolsa-Anel).	Lt	70	
173		Pontaletes de 3mt... Pontaletes redondos são peças de madeira geralmente muito utilizadas em obras e na construção civil em geral para escoramento de lajes e sustentação em geral. O pontaletes também é conhecido como escora. Produto: Pontaletes; material: eucalipto; uso indicado: sustentação em geral; altura: 3 metros.	Und	21	
174		Pontaletes de 6mt... Pontaletes redondos são peças de madeira geralmente muito utilizadas em obras e na construção civil em geral para escoramento de lajes e sustentação em geral. O pontaletes também é conhecido como escora. Produto: Pontaletes; material: eucalipto; uso indicado: sustentação em geral; altura: 6 metros.	Und	21	
175		Porta madeira prensada 0,60x2,10m... Linha: Mescla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x Altura, 60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material: madeira; cor: marrom-claro.	Und	70	
176		Porta madeira prensada 0,70x2,10m... Linha: Mescla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x Altura, 60 cm x 210 cm;	Und	70	

Handwritten signature



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		espessura: 9 cm; material: madeira; cor: marrom-claro.			
177		Porta madeira prensada 0,80x2,10m... Linha: Mescla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x Altura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material: madeira; cor: marrom-claro.	Und	70	
178		Porta madeira prensada 0,90x2,10m... Linha: Mescla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x Altura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material: madeira; cor: marrom-claro.	Und	70	
179		Porta madeira massaranduba 0,60x2,10m... Cor marrom-claro.	Und	35	
180		Porta madeira massaranduba 0,70x2,10m...Cor marrom-claro.	Und	35	
181		Porta madeira massaranduba 0,80x2,10m... Cor marrom-claro.	Und	35	
182		Porta madeira massaranduba 0,90x2,10m... Cor marrom-claro.	Und	35	
183		Prego 1 ½ x 13... O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. APLICAÇÕES: Construção de todos os tipos; confecção de estruturas temporárias; construções pesadas; marcenaria; embalagens; caixarias; pontes; mata-burros e porteiros.	Kg	50	
184		Prego 2 ½ x 10... Descrição: prego polido 18x27 (2 1/2 x 10) - Cabeça Dupla. Material: aço; superfície: lisa; bitola: 18 x 27; peso: 1 kg.	Kg	50	
185		Prego 3x8... Prego com cabeça. Aplicação: Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. Tamanho (sem a cabeça até a ponta): 75mm x 4,20mm (CxE). Aproximadamente 110 unidades por quilo.	Kg	50	

P. J. de M. Junior



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

186	Rebite de 25mm... Alumínio extra grande cabeça flange rebites pop, rebites cabeça cúpula, comprimento cego.	Und	1.000	R\$ 250,00
187	Rebite de 20mm... Alumínio extra grande cabeça flange rebites pop, rebites cabeça cúpula, comprimento cego.	Und	1.000	
188	Rebite de 13mm... Alumínio extra grande cabeça flange rebites pop, rebites cabeça cúpula, comprimento cego.	Und	1.000	
189	Rejunte pacote com 1kg... O Rejunte Aditivado Flexível Cinza Outono 1kg da é um produto funcional, de fácil mistura e aplicação. Perfeito para uso residencial, comercial e industrial, podendo ser aplicado em pisos, paredes e fachadas. Indicado também para rejuntamento de revestimento assentados em base de drywall. Não recomendado para peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) e piscinas.	Pct	350	
190	Revestimento em cerâmica esmaltada para parede, medindo 34 cm x 60 cm. Na cor branco.	M ²	1.000	
191	Roda para carrinho de mão... A Roda Maciço Aro. Carrinho mão reforçada não fura 3.25-8, uma solução robusta e durável para as suas necessidades de transporte. O aro com um diâmetro de 8" e uma largura de 70 mm, esta roda é compacta, mas poderosa, capaz de suportar uma carga máxima de 100 kg.	Und	35	
192	Rolo de arame farpado com 250m... O Arame Farpado pode ser encontrado com um tamanho de 250 metros, produzido em aço carbono galvanizado. Foi desenvolvido para construção de cercas rurais em terrenos acidentados, litorâneos e alagadiços, afim de	Rolo	70	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		deter animais e inibir movimento de pessoas no local limitado. É utilizado na construção de cercas de contenção, garantindo uma cerca mais esticada e que garante a redução da quantidade necessária de mourões e estacas (madeiras de canto e dos intervalos da cerca). Modelo: rodeio; largura total: 20 cm; comprimento: 250 m; distância entre farpados: 125 mm. Outras características: Peso: 10 kg; utilizações seguras: contenção de animais, resistente a impacto; tipo de galvanizado: duplo; com camada de zinco: sim.				
193		Rolo de lã de carneiro com 9cm, para pintura... Produto feito com pele de carneiro natural, limpeza fácil apenas com sabão neutro e garante um acabamento uniforme. Rolo 9cm de pele de carneiro com manta de 12mm de altura. INDICAÇÃO DE USO: Ideal para pequenas áreas e retoques em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, óleo e esmalte.	Und	70		
194		Rolo de lã de carneiro com 15 cm, para pintura ... Composição: lã de carneiro; indicação: superfícies lisas e ásperas; técnica: látex e acrílica; tamanho: 15 cm.	Und	70		
195		Rolo de lã de carneiro com 23cm, para pintura... Ideal para Látex, Esmalte e Acrílica a base de água; excelente para uso em alvenarias e madeiras. Características: Cobertura uniforme, deslizamento suave; excelente retenção da tinta; mobilidade e praticidade na aplicação de tinta.	Und	70		
196		Selador acrílico, lata com 18 litros... É a preparação que uma superfície merece antes de	Lata	70		

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		<p>receber a pintura. Funciona assim quando você aplica o selador, ele preenche os poros das paredes internas e externas, criando uma camada branca e uniforme que ajuda a aumentar o rendimento e a cobertura da tinta que vem a seguir. É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento. Tipo de tinta: acrílica; volume líquido: 18 L. Outras características. Rendimento: 175 m²; Superfícies aptas: metais, paredes, madeiras; ambientes: externo, interno; tipo de base: aquosa.</p>			
197		<p>Serra de serrar ferro... Arco de Serra Fixo 12". Ferramenta muito usada em serralherias, serviços hidráulicos, esquadrias, marcenaria, carpintaria e outros serviços em geral. Utilizado para cortar materiais como barras metálicas, vergalhões, canos de pvc, tubos, madeira, plástico, acrílico, entre outros. Possui cabo ergonômico, proporcionando melhor firmeza e facilitando o uso. Através do aperto do parafuso na parte superior, permite regulagem do tamanho da lâmina e também a troca da mesma. Características: Possui regulagem da lâmina para os tamanhos de 8 a 12 polegadas. Dimensões: 41,5cm de comprimento e 13cm de largura; peso: 230g.</p>	Und	35	
198		<p>Sifão duplo... Responsável por escoar a água de pias, lavatórios e tanques para a rede de esgoto, o sifão é uma peça fundamental para o bom funcionamento do sistema hidráulico de uma casa. Além disso, seu mecanismo também conta com um fecho</p>	Und	140	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		hídrico que impede que os odores do esgoto sejam propagados nos ambientes. Escolher a peça correta para cada necessidade é um detalhe importantíssimo para garantir que não ocorra vazamentos e outras dores de cabeça futuras. Ficha Técnica: Modelo: sanfonado duplo; tamanho máx: 75cm; material: PVC resistente; ideal para água quente ou fria; universal; saída: 50DN / 48DN / 40DN. Não volta cheiro. Cor: branco. Outras características: largura total: 70 cm; materiais: PVC; é flexível: sim.				
199		Sifão simples... Acompanha copo: sim; sanfonado: sim; corpo do sifão ajustável; aplicação universal; tipo do sifão: simples; material: polipropileno; acabamento: branco; ambiente de instalação: área de serviço, cozinha, banheiro. Dimensões do produto: 7,62 x 7,62 x 12,7 cm; 110g.	Und	175		
200		Silicone incolor 280g... Silicone acético transparente, é considerado um silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas.	Und	140		
201		Solvente com 1 litro... É um solvente do grupo químico dos aromáticos, utilizado como solvente industrial, no fabrico de diluentes e como agente de limpeza industrial.	Lata	90		
202		Solvente galão com 5 litros... Solvente não serve para diluir tintas e esmaltes, mas sim para removê-los. Ele também é recomendado para diluição na	Gl	90		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		hora da limpeza, não da aplicação, pois pode adiantar a secagem dos produtos, enrugando e tirar o brilho da tinta. O thinner é um tipo de diluente com alto poder de obstrução. Por conta de sua composição, existe uma fórmula diferente ideal para cada tipo de aplicação. Alguns são indicados para diluição de esmaltes sintéticos, outros para limpeza em geral.			
203		Tampa para bacia sanitária... Cor: branco; material: polipropileno; formato: oval; dimensões do produto: 43,4 x 37,4 x 3 cm; 600 g.	Und	140	
204		Tanque sintético 1,00 x 0,50m... O Tanque Duplo é fabricado com fibra sintética onde possui medidas de 1,00x0,50m com espessura reforçada. Além de brilho e resistência incomparável. Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza.	Und	70	
205		Tarjeta de 3... Indicada para trancar portas em geral. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão.	Und	140	
206		Te PVC de 75mm... A conexão Tê PVC com bitola de 3" 75mm é a peça ideal para projeto hidráulico de esgoto.	Und	70	
207		Telha cerâmica de 1ª... Optar por uma telha cerâmica é ideal para quem mora em regiões mais quentes e busca manter a temperatura agradável dentro de casa. Esse material oferece uma barreira térmica, que ajuda a manter o ambiente interno mais frescos em relação ao meio	Und	20.000	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		externo, garantindo ambientes mais agradáveis.				
208		Telha Cerâmica de 2ª...	Und	20.000		
209		Telha fibrocimento 1,53x1,10 5mm... Tipo de material: fibrocimento; altura: 0,51 cm; largura: 1,10 cm; comprimento: 1,53 m; espessura: 5,00 mm; inclinação: 15 °; peso do produto: 17,00 Kg.	Und	140		
210		Telha fibrocimento 1,83x1,10 5mm... A telha de fibrocimento ondulada pesa 20,3 kg, tem 15° de inclinação, 0,51 cm de altura, 1,1 cm de largura e 1,83 m de comprimento. Este tipo de telha oferece um acabamento de qualidade para a obra e conta com uma linha completa de acessórios como complemento.	Und	140		
211		Telha fibrocimento 2,13x1,10 5mm... A telha de fibrocimento ondulada possui 0,51 cm de altura, 1,1 cm de largura e 2,13 m de comprimento.	Und	140		
212		Telha fibrocimento 2,44x0,50 4mm... A telha de fibrocimento mede 2,44 m de comprimento por 0,5 m de largura e inclinação de 15°. Pesa 9 kg e pode ser instalada com facilidade, utilizando parafusos.	Und	350		
213		Telha fibrocimento 2,44x1,10 5mm... As peças da Telha Fibrocimento 2,44mx1,10mx5mm possuem 2,44 m de comprimento, 1,10 m de largura e 5 mm de espessura. Têm inclinação de 15° e pesam 32,5 kg. São feitas de Fibrocimento, um material forte e resistente muito utilizado em produtos de construção civil. Além disso, tem um alto desempenho acústico Sua instalação é feita através de parafusos e não é complicada, desde que se tenha muito cuidado com a segurança	Und	140		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		<p>peçoal do instalador para evitar acidentes. E atenção: não pise diretamente sobre as telhas. Não acompanha fixação. O rendimento por m2 é de 1.53 telha(s).</p>			
214		<p>Telha transparente leitosa 1,83x1,10... As telhas possuem tratamento com aditivo UV e Antioxidante, é fabricado com matéria prima virgem e certificada. Possui difisor de iluminação que aumenta a eficiência e proporciona maior iluminação no ambiente.</p>	Und	35	
215		<p>Telha transparente leitosa 2,44x0,50... As telhas translúcidas são fabricadas com matéria prima 100% virgem e com aditivos UV e antioxidante que inibem o ressecamento e prolongam a vida útil. A telha translúcida possui um lado liso para evitar aderência de sujidades e um lado multi focal que difunde a iluminação no ambiente interno, deixando o ambiente mais iluminado e agradável. Principais Vantagens: mais luminosidade para o ambiente; possui alta flexibilidade e baixo peso; ela e bastante resistente ao fogo, ou seja, é pouco inflável, trazendo mais segurança; ela e excelente para áreas como, piscinas, sacadas, garagens; as telhas de polipropileno são fabricadas com matéria prima 100% virgem e com aditivos UV e antioxidante que inibem o ressecamento o prolongam a vida útil.</p>	Und	35	
216		<p>Textura acrílica, lata com 18 litros... A textura acrílica é a maneira mais prática de se obter um efeito de textura em suas paredes, pois ela pode ser aplicada direta sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície. É de cor branca,</p>	Lata	70	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		<p>mas você pode obter um efeito decorativo com outras cores, é só aplicar tinta sobre a Textura. Além disso, é muito simples aplicar o produto: ele dispensa o uso de massa fina em superfícies de alvenaria e pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Indicação: Espalhar inicialmente o produto nas direções horizontal e vertical uniformemente em áreas de aproximadamente 2 m² e, finalmente, repassar o rolo na vertical, sempre no mesmo sentido. Diversos efeitos decorativos poderão ser obtidos dependendo do tipo de ferramenta de pintura a ser utilizada. Sobre blocos de concreto ou reboco grosso, aplicar demão farta, repassando, se necessário, antes de secar o produto. Textura Acrílica não deve ficar sem tinta de acabamento.</p>			
217		<p>Tijolo 8 furos 19x19x9... Resistência a compressão: deve atender o valor mínimo que a norma exige que é igual ou superior a 1,5 Mpa. Espessura das paredes: a espessura dos septos dos blocos cerâmico de vedação deve ser no mínimo 6mm e as das paredes externas no mínimo 7mm. Planeza das faces ou flechas: a planeza deve ser no máximo 3mm. Índice de absorção de água (AA): Não deve ser inferior a 8%, nem superior a 22%. Desvio em relação ao esquadro: o desvio em relação ao esquadro deve ser no máximo 3mm.</p>	Und	35.000,00	
218		<p>Tinta látex nobre com 18 litros... A tinta acrílica é indicada para pintura de superfícies de alvenaria, cerâmica não vitrificada e blocos de cimentos em ambientes internos.</p>	Lata	40	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

219	<p>Tinta acrílica para piso, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica para quem deseja qualidade. Sua fórmula permite boa cobertura e bom rendimento, além de ser antimofa. Indicado para superfícies de alvenaria, gesso e blocos de concreto em ambientes internos. Rende até 90 m² acabados por embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Saúde e Segurança Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. É recomendado usar luvas e óculos de segurança na hora de pintar.</p>	Lata	105		
220	<p>Tinta acrílica SB externa pigmentada, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade para ambientes internos. Com a exclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x mais resistente à lavabilidade do que as tintas premium foscas. O produto repele líquidos, facilita a limpeza de manchas e não tem cheiro. Seu acabamento tem um nível de brilho mais próximo ao fosco, o que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede. COMPOSIÇÃO: Resinas acrílicas em emulsão aquosa, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas inertes, fungicidas, algicidas e aditivos. Disponível em 18l, 3,6l e 900ml. Diluição: Massa: 1ª demão: 20 a 30% com água. 2ª demão: 10 a 20% com água. Reboco, Concreto, Repintura: todas as demãos: 10% a 20% com água. Secagem completa: 6 horas. Demão seguinte: 8 horas. Aplicação: Rolo de lã de pelo baixo; rendimento: 45 a 55</p>	Lata	85		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		m ² /galão de 3,6 litros/demão. Base: água; embalagem: 18 litros; acabamentos: semi brilho; aplicação: ambientes internos e externos.			
221		Tinta esmalte 0,9 litro... Esmalte de alta proteção e excelente acabamento, sua fórmula com silicone cria uma película brilhante que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. O resultado é uma pintura com acabamento perfeito. Possui durabilidade de 10 anos.	Und	70	
222		Tinta látex externa AC, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica para quem deseja qualidade. Sua fórmula permite boa cobertura e bom rendimento, além de ser antimofa. Indicado para superfícies de alvenaria, gesso e blocos de concreto em ambientes internos. Rende até 90 m ² acabados por embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo.	Lata	140	
223		Tinta látex externa pigmentada, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica para quem deseja qualidade. Sua fórmula permite boa cobertura e bom rendimento, além de ser antimofa. Indicado para superfícies de alvenaria, gesso e blocos de concreto em ambientes internos. Rende até 90 m ² acabados por embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Saúde e Segurança Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. É recomendado usar luvas e óculos de segurança na hora de pintar.	Lata	85	
224		Tinta látex externa S/B, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica de	Lata	30	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		alto desempenho e alta durabilidade para ambientes internos. Com a exclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x mais resistente à lavabilidade do que as tintas premium foscas. O produto repele líquidos, facilita a limpeza de manchas e não tem cheiro.				
225		Tinta látex interna, galão com 3,6 litros... Rende muito, é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e confia. Sua exclusiva tecnologia Tioxplus proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor.	Gl	175		
226		Tinta látex interna, lata com 18 litros... É uma tinta acrílica para quem deseja qualidade. Sua fórmula permite boa cobertura e bom rendimento, além de ser antimofa. Indicado para superfícies de alvenaria, gesso e blocos de concreto em ambientes internos. Rende até 90 m ² acabados por embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Saúde e Segurança Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. É recomendado usar luvas e óculos de segurança na hora de pintar.	Lata	210		
227		Tinta para demarcação de tráfego, galão 18 litros... É uma tinta acrílica para quem deseja qualidade. Sua fórmula permite boa cobertura e bom rendimento, além de ser antimofa. Indicado para superfícies de alvenaria, gesso e blocos de concreto em ambientes internos. Rende até 90 m ² acabados por embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas macias e rolo de lã de	Gl	70		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		pelo baixo.				
228		Tinta para demarcação de tráfico, galão 3,6 litros... Alta resistencia, para todo tipo de piso. Rende até 76 m ² ; Diluição em 20% de água potável. Secagem ao toque: 2 horas; secagem entre demãos: 4 horas; secagem final: 72 horas; de 2 a 3 demãos.	Gl	105		
229		Tinta spray 400ml... Secagem rápida. Indicada para pinturas em geral, uso interno e externo. Uma tinta de alta performance, especialmente desenvolvida para pinturas e retoques ou reparos.	Und	105		
230		Torneira de metal ½ para pia... Cor: cromado; dimensões do produto: 21,3 x 8,5 x 27,8 cm; 350 g.	Und	35		
231		Torneira plástica para pia de cozinha... Cor: branco; material: cerâmica; tipo de tomada: montagem em parede; dimensões do produto: 25 x 13 x 6 cm; 0,2 g.	Und	140		
232		Torneira plástica para lavatório... Cor: branco; material: cerâmica; dimensões do produto: 28 x 15 x 7,5 cm; 0,15 g.	Und	140		
233		Trelça ferro 4.2mm com 6 metro... A Trelça é uma peça espacial, produzida com aço CA 60 nervurado em todos os fios de sua composição, o que melhora muito a aderência do concreto. Este material é usado principalmente para lajes treliçadas que superam grandes vãos e precisam aguentar cargas pesadas, com pouco escoramento.	Und	350		
234		Trincha de 1 ½... As Trinchas são super práticas e indicadas para uso em látex e acrílico. Possuem cabo anatômico alta resistência. PONTA: cerda natural Gris; VIROLA: alumínio polido; CABO:	Und	65		

2025



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		polipropileno; COR: vermelho; INDICAÇÃO: para cobertura de áreas com diversos tipos de tinta.				
235		Trincha de 2 ½" ... Trincha com cerdas gris, indicada para látex e acrílica.	Und	65		
236		Trincha de 2... A trincha tem formato chato e é ideal para trabalhos como finalização de pinturas em paredes. Ela se caracteriza por seu formato achatado, que pode ser pequeno (ideal para pintar áreas menores, como a região próxima ao rodapé) ou maior, para realizar a própria pintura na parede. Características: pincel achatado e largo, que possui a finalidade de trabalhar com os detalhes, acessar áreas pequenas, tudo com muita precisão. Suas cerdas macias deixam uma cobertura suave e bem distribuída por toda a superfície onde a tinta for aplicada. Ideal para aplicação de verniz e outros tipos de tintas. Indicada para todos os tipos de tintas. Cabo: Plástico.	Und	105		
237		Trincha de 3... Trincha com cerdas gris, indicada para látex e acrílica.	Und	70		
238		Tubo para caixa de descarga... Além das caixas de descarga compatíveis com vários modelos de vasos sanitários, com esse produto você pode contar com um sistema de ligação e vedação eficaz entre a caixa de descarga e o vaso sanitário. Dimensões do produto: 35 x 16 x 11 cm; 310 g.	Und	175		
239		Tubo pvc de 100mm com 6m... Tubos e conexões de pvc rígido, na cor branca; temperatura máxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo. Superfície interna lisa.	Vara	140		
240		Tubo pvc de 150mm com 6m... O Cano PVC de 6m e bitola de 6"	Vara	35		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		150mm é a peça ideal para projeto hidráulico de esgoto.			
241		Tubo pvc de 25mm com 6m soldável... Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. Disponível em opções de 3 e 6 metros.	Vara	35	
242		Tubo pvc de 32mm com 6m soldável... Aplicação: utilizados na condução de água potável em sistemas prediais e industriais. Características: Composição: PVC; cor: marrom; linha: soldável. O produto se enquadra na NBR 5648 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria.	Vara	35	
243		Tubo pvc de 40mm com 6m... Para sistemas de esgoto resistentes, com alta durabilidade e precisão. Os produtos desta seção podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Os Tubos são fabricados em PVC na cor branca, seguindo a determinação das normas brasileiras.	Vara	50	
244		Tubo pvc de 50mm com 6m... A solução perfeita para sistemas de escoamento, direcionamento e assepsia de dejetos. Criados de acordo com todas as normas nacionais e internacionais de segurança e qualidade, os produtos desta seção são ideais	Vara	50	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		para projetos de construção, reforma ou conserto de sistemas de esgoto residenciais, prediais, comerciais ou industriais.				
245		Tubo pvc de 50mm com 6m soldável... Aplicação: utilizados na condução de água potável em sistemas prediais e industriais. Características: composição: PVC; cor: marrom; linha: soldável. O produto se enquadra na NBR 5648 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria.	Vara	35		
246		Tubo pvc de 60mm com 6m soldável... Fácil de instalar, leve e resistente. O tubo soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. BENEFÍCIOS: facilidade de instalação; leveza do material; linha completa de tubos e conexões; resistência a diversos produtos químicos; durabilidade - vida útil de 50 anos; eficiência e Economia.	Vara	30		
247		Tubo pvc de 75mm com 6m... O Cano PVC de 6m e bitola de 3" 75mm é a peça ideal para o seu projeto hidráulico de esgoto.	Vara	35		
248		Tubo pvc soldável de 20mm com 6m... Para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água fria permanentes e embutidas.	Vara	210		
249		Válvula para pia de plástico... A torneira está projetada para se adaptar a qualquer espaço com personalidade e desenvolver efetivamente tarefas como lavagem e limpeza. Por ser projetada com um único	Und	175		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		comando, será fácil de operar e ajustar para atingir a temperatura e pressão que você está procurando. Além disso, tem a vantagem de ser simples em sua instalação, resistente e uma opção perfeita para economizar espaços. Cômodo indicado: banheiros; tipo: longa; diâmetro em polegadas: 1 "; comprimento: 7,60 cm; material: plástico; tipo de material: polipropileno; cor: branco.				
250		Vassourão 40cm tipo reforçado... A Linha de Vassourão Reforçado atende as necessidades de hospitais, empresas de limpeza e indústrias alimentícias. As cores dessa linha de produtos permitem um maior controle no processo de higiene, evitando a contaminação entre setores. Cabo de madeira 1.50 cm, ideal para limpeza pesada ruas e calçadas.	Und	700		
251		Veda calha incolor 280g... É indicado para união e vedação de Calhas, Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados, Fibrocimento, entre outros. É um líquido ultra viscoso que se aplica direta e facilmente sobre as superfícies a serem unidas e soldadas, promovendo uma perfeita vedação. O Veda Calha é super resistente à água, óleos convencionais e ao ozônio. Proporciona montagens de melhor desempenho com qualidade e aumento da vida útil, significando uma boa redução de custos. Oferece grande resistência na desmontagem.	Und	140		
252		Vedacit ou similar, balde com 18 kg... VEDACIT é uma manta líquida à base de asfalto e	Balde	70		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		secagem de 6 horas entre demãos. É aplicada a frio, pronta para uso e moldada no local. É indicada para lajes transitáveis, áreas cobertas molhadas e molháveis desde que sejam posteriormente revestidas com cerâmica ou proteção mecânica (contrapiso). Cobre a estrutura com uma proteção impermeável, apresenta ótimas características de elasticidade e tem uma boa durabilidade.			
253		Veneno mata tudo... O Glifomato 10% é um herbicida não seletivo, eficaz contra plantas daninhas com a tiririca (Cyperus rotundus), picão-preto (Bidens pilosa), capim favorito (Rhynchelytrum repens), grama batatais (Paspalum notatum) e rabo de raposa (Setaria geniculata) encontradas em jardins amadores. Modo de usar: Diluir 1000ml de Glifomato 1% em 20 Litros de água, usando um pulverizador ou regador em uma área de 30m ² . Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem. Utilizar imediatamente após a sua preparação.	Lt	2.000	
254		Verniz incolor 0,9L neutro... É um verniz base água premium com tripla ação protetora para madeiras. Ele protege sua madeira contra a sol e chuva e seca em até 30 minutos. Além disso, o verniz resiste 3 vezes mais à ação do tempo, preservando o aspecto natural da madeira. Sua casa com brilho e bem cuidada. Acabamento: Brilhante Secagem: Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas Rendimento por demão: 900ml: Rendimento até 25 m ² . Quantidade necessária de demãos: 2 a 3 Diluição: Pintura sobre madeira nova e repintura	Und	70	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

		pronto para uso, se necessário diluir com 10% de água potável. Para aplicação com pistola diluir com 20%, pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ² .				
255		Verniz incolor 3,6L neutro... É um produto que realça a cor natural da madeira formando uma fina camada transparente sem alterar a cor da superfície. Possui falta resistência e protege contra ações do tempo proporcionando maior durabilidade ao aspecto natural da madeira.	Und	70		
256		Tinta cor verde timbalada lavável. A tinta anti mofo. Com acabamento fosco e volume líquido de 18L. Sua fórmula não inflamável garante segurança durante a aplicação. Recomendada para superfícies como paredes e tetos.	Galão	500		
257		Tinta cor Marfim lavável. A tinta anti mofo. Uma solução para proteger suas paredes e teto contra o mofo. Com acabamento fosco e volume líquido de 18L. Sua fórmula não inflamável garante segurança durante a aplicação. Recomendada para superfícies como paredes e tetos.	Galão	500		
258		Tinta cor branco neve lavável, 18L. A Tinta acrílica tem seu acabamento fosco na cor branco neve, possui um design bastante inovador, onde contém uma ótima durabilidade, sendo indicado sua aplicação para rebocos, blocos, cimento, massa corrida, gesso e concreto, além de ser antimoho.	Galão	400		
259		Tinta cor branco sintético. É a tinta econômica que proporciona o melhor custo-benefício, pois possui maior rendimento e cobertura, além de ser antimoho e possuir baixo odor. 3,6L.	Lata	200		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E INFRAESTRUTURA

260	Tinta cor vermelho sintético, esmalte de alta proteção e excelente acabamento, sua fórmula com silicone cria uma película brilhante que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. Possui durabilidade de 10 anos. 3,6L.	Galão	100		
261	Tinta Concreto, Solução ideal para áreas com alto fluxo de pessoas e veículos e exposição ao sol e à chuva. Desenvolvida para entregar alta proteção e durabilidade. 18L.	Galão	200		
TOTAL:					

2.2 Estimou-se a quantidade do item a ser adquirido com base no relatório elaborado através dos anos anteriores.

3 Previsão de disponibilidade do(s) bem (ns).

3.1 O(s) bem (ns) deverá (ão) ser disponibilizado(s) na data prevista de 30/05/2024.

4 Indicação dos gestores da Ata de Registro de Preços - ARP.

4.1 Quanto à identificação do gestor titular da ARP e seu Suplente, ficará a cargo da GESTÃO realizar a indicação posteriormente.

Mogeiro, 18 de março de 2024.

Bevenuta Barbosa de Oliveira Alves
Bevenuta Barbosa de Oliveira Alves
 SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
 E INFRAESTRUTURA
 Matrícula: **202300108**

Ana Beatriz Silva do Nascimento
Ana Beatriz Silva do Nascimento
 CHEFE DA DIVISÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
 GESTÃO MUNICIPAL
 Matrícula: **202300137**