



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD  
AQUISIÇÃO DE BENS – COMPRA**

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras Documento de Formalização de Demanda – DFD para aquisição de bens.

<b>SETOR REQUISITANTE (UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ACADÊMICA):</b>	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
<b>Responsável (is) pela formalização da demanda:</b>	<b>Matrícula:</b>
LENILSON DE ANDRADE ALVES	2023002592
<b>E-mail:</b>	<b>Telefone:</b>
inframogeiro@uol.com.br	(83) 9 8183-0778

**1. Justificativa da necessidade da aquisição de bem (ns), considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.**

**1.1. Identificação da demanda**

1.1.1 O presente documento manifesta a necessidade de **“Aquisição de itens de materiais de construção.”** para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura em possibilitar as atividades que compõe as necessidades exigidas.

**1.2. Justificativa da necessidade da aquisição**

1.2.1 Este processo de aquisição faz parte das ações do planejamento estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura no Município de Mogeiro.

1.2.2 Na administração pública frequentemente empreende projetos de construção de infraestrutura, como estradas, pontes, escolas, hospitais, edifícios governamentais, entre outros. A aquisição de materiais de construção é essencial para garantir que esses projetos sejam concluídos conforme programado e atendam às necessidades da comunidade.

1.2.3 Além de novas construções, a administração pública também é responsável pela manutenção de infraestrutura existente, como reparos de estradas, renovações de edifícios governamentais e atualizações de instalações públicas. A aquisição de materiais de construção é necessária para realizar esses trabalhos de forma eficiente e eficaz.

1.2.4 Precisa-se responder às demandas da população por melhores infraestruturas e serviços. Isso pode incluir a construção de novas instalações, como parques, instalações esportivas, centros comunitários, entre outros. A aquisição de materiais de construção é fundamental para atender a essas demandas e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

1.2.5 Para aquisição de materiais de construção pela administração pública deve ser realizada de forma transparente e conforme os princípios da prestação de contas. Isso envolve a adoção de processos de licitação justos e transparentes para garantir que os materiais sejam adquiridos pelo melhor preço possível, evitando desperdícios e má



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

administração dos recursos públicos.

**1.3** As quantidades informadas neste Documento de Formalização de Demanda – DFD, são umas estimativas para atender as necessidades dos materiais de construção, tomando como parâmetro básico os quantitativos estimados pela Equipe da Secretaria de Infraestrutura, nos anos anteriores.

**1.4** A aquisição do item em questão está alinhada ao Plano Anual de contratação, em conformidade com os objetivos: melhorar a infraestrutura da cidade, e dos prédios públicos.

**2. Quantidade de bem (ns) a ser adquirido.**

**2.1** Para atender a demanda estima-se o consumo de bem (ns), conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

Cód	Item	Descrição Do Produto	Und	Quant
1	AREIA FINA	AREIA FINA	M <sup>3</sup>	100
2	AREIA MÉDIA	AREIA MÉDIA	M <sup>3</sup>	100
3	AREIA GROSSA	AREIA GROSSA	M <sup>3</sup>	100
4	ACABAMENTO SIMPLES CONVENCIONAL PARA FORRO PVC	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	MT	250
5	ADAPTADOR PVC 20X25	ADAPTADOR PVC 20X25... CONDUZ ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADA EM TODOS OS TIPOS E PADRÕES DE OBRA: RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A.	UND	70
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 20MM	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 20MM... O ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE 20MM (1/2") NA COR MARROM É UTILIZADO NA TRANSIÇÃO DE PVC PARA REGISTROS E VÁLVULA DE DESCARGA. BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCÁVEL PADRÃO BSP COM PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.	UND	70
7	ANCINHO METÁLICO C/ CABO	ANCINHO METÁLICO CURVO LEVE, 16 DENTES, C/CABO	UND	20



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

8	ARAME COZIDO DUPLO 18 BWG	ARAME COZIDO DUPLO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)... O ARAME GALVANIZADO 18 É UTILIZADO PARA USO GERAL EM AMARRAÇÕES E ALAMBRADOS. OS ARAMES GALVANIZADOS SÃO REVESTIDOS E LEVADOS AO FOGO; POR ISSO, SÃO EXTREMAMENTE RESISTENTES À FERRUGEM. 1KG.	KG	84
9	ARAME GALVANIZADO	ARAME GALVANIZADO... ACABAMENTO: POLIDO; FORMATO: REDONDO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 29 X 4 CM; 1 G. 1KG.	KG	105
10	ARGAMASSA INTERNA AC1 20KG	ARGAMASSA INTERNA PARA CERÂMICA AC1 20KG	SAC O	350
11	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	SAC O	840
12	ARGAMASSA INTERNA E EXTERNA AC3 20KG	ARGAMASSA INTERNA E EXTERNA, CIMENTOCOLA FLEXÍVEL AC3 20KG	SAC O	350
13	BACIA SANITÁRIA (VASO)	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (KIT COMPLETO).	UND	70
14	BALDE PLÁSTICO COM 12L	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE 12L, COR PRETA PARA CONSTRUÇÃO... CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DO BALDE PARA CONCRETO: PLÁSTICO   GRADUAÇÃO DO BALDE PARA CONCRETO: N/A   TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO   COR/ACABAMENTO DO BALDE PARA CONCRETO: PRETO   CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS	UND	110
15	BLOCO CERAMICO LAJE	BLOCO CERAMICO LAJE- 0,30X0,07X0,20	UND	14.000
16	BLOCO EPS LAJE ISOPOR	BLOCO EPS LAJE ISOPOR- 0,30X1,00X0,07	UND	2.100
17	BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA	BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA- BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1,48HP DIÂMETRO DE SUCÇÃO X ELEVAÇÃO 1" X 1", 4 ESTÁGIOS, DIÂMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	UND	8
18	BOMBONA TAMBOR 200L	TAMBOR PLÁSTICO ABERTO PARA LIXEIRA 200L REFORÇADA	UND	100



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

19	BOTA DE BORRACHA PROTEÇÃO CANO LONGO BR	BOTA DE BORRACHA/LÁTEX ANTIDERRAPANTE BR	PAR	100
20	BOTA DE CANO LONGO PVC	BOTA DE CANO LONGO PVC, BORRACHA GALOCHE NA COR PRETA... MATERIAL DA BOTA: PVC   COR DA BOTA: PRETO / AMARELO   TAMANHO DO CANO DA BOTA: CANO LONGO   TIPO DE SOLADO DA BOTA: PVC   ACABAMENTO INTERNO DA BOTA: COM FORRO.	PAR	280
21	BOTA DE CANO LONGO PVC IMPERMEÁVEL	BOTA DE CANO LONGO PVC, LIMPEZA IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA... BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM SOLADO COM RANHURA NO SALTO, FÁCIL LIMPEZA E QUE RETARDA A PASSAGEM DE TEMPERATURA. ALTAMENTE RESISTENTE A BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS E SOLVENTES. COM FOORO INTERNO E ESTRIAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALÇAR. COR: BRANCO; COMPRIMENTO INTERNO DO CALÇADO: 270 MM; ALTURA DO CANO: 320MM; PESO POR PÉ DO CALÇADO: 0,878 KG.	PAR	50
22	BOTA DE COURO SEGURANÇA SEM BICO	BOTA DE COURO SEGURANÇA SEM BICO, COR PRETA... ESSA BOTINA É CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, SOLADO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL E BLAQUEADO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 40 X 20 X 10 CM; 500 G	PAR	350
23	BOTA PVC CANO CURTO	BOTA PVC, CANO CURTO, NA COR BRANCA. MODELO BOTA ABAIXO DO JOELHO CONSTITUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), DESENHO DO CABEDAL TIPO (C), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXTRUSÃO, CLASSIFICAÇÃO (II – INTEIRO POLIMÉRICO), SOLADO MONODENSIDADE COM RESSALTOS. REGIÃO DO SALTO TOTALMENTE FECHADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO.	PAR	180
24	BRITA 19	BRITA 19... ITEM RESULTANTE DETONAÇÃO DE BLOCOS MAIORES EXTRAÍDOS DE ROCHAS DURAS. OS TIPOS MAIS COMUNS DE ROCHA USADOS NA PRODUÇÃO SÃO GRANITO, GNAISSE, CALCÁRIO E BASALTO.	M³	120



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

		PEDRAS POSSUEM MALEABILIDADE QUE É UMA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL NAS PRODUÇÕES EM USINAS DE ASFALTO, EM CALÇADAS, NA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS COM TEXTURA MAIS FINA, PRÉ-MOLDADOS E ARGAMASSA PARA CONTRAPISOS.		
25	BRITA CASQUILHO	CASCALHINHO... A BRITA CASCALHO É USADA TANTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL QUANTO EM RESIDÊNCIAS SEJA PARA DECORAÇÃO DE JARDINS, OU REFORÇAR PAVIMENTOS. APLICAÇÃO: CONCRETO ESTRUTURAL, PAVIMENTOS, PRÉ-MOLDADOS, CONCRETO ASFÁLTICO.	M³	80
26	BROCA PARA FURADEIRA 3/8 PARA FERRO	BROCA PARA FURADEIRA 3/8 PARA FERRO... BROCA DE 3/8 POL. HELICOIDAIAS COM HASTE CILÍNDRICA E CORTE À DIREITA. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM METAIS E, FABRICADA EM AÇO RÁPIDO PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	UND	35
27	BROCA PARA FURADEIRA 3/8 PARA MADEIRA	BROCA PARA FURADEIRA 3/8 PARA MADEIRA... MATERIAL AÇO CROMADO VANÁDIO; TIPO DA HASTE CILÍNDRICO; DIMENSÕES DO ITEM C X L X A: 18 X 6,2 X 0,8 CENTÍMETROS; TIPO DE GUME DA FERRAMENTA ESPIRAL.	UND	35
28	BROCA PARA FURADEIRA 5/16 PARA FERRO	BROCA PARA FURADEIRA 5/16 PARA FERRO... BROCA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE E ÓTIMA PERFORMANCE; TÊMPERA TOTAL NO CORPO; CORPO POLIDO E ENVERNIZADO; ÂNGULO DE AFIAÇÃO DA PONTA DE 118°; UTILIZADA PARA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO EM AÇO.	UND	35
29	BROCA PARA FURADEIRA 5/16 PARA MADEIRA	BROCA PARA FURADEIRA 5/16 PARA MADEIRA... BROCA MOURÃO PARA MADEIRA; MEDIDA: 5/16 POLEGADA; TAMANHO: 400MM; BROCA PARA USO APENAS EM MADEIRA.	UND	35
30	BROXA PARA CAIAÇÃO	BROXA PARA CAIAÇÃO... BROXA 15X5,6CM COM CABO PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS: BROXA RETANGULAR; CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; CERDAS PRODUZIDAS EM MONOFILAMENTO BICOLOR; CONECTÁVEL À PROLONGADORES. COMPRIMENTO: 19,5 CM; LARGURA: 15 CM; ALTURA: 5,6 CM. COR: PRETO. IDEAL PARA PINTURAS COM CAL E LIMPEZAS GERAIS.	UND	175

*MES*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

31	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM, EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA.	UND	350
32	BUCHA Nº 12 NYLONS	BUCHA Nº 12 NYLONS... BUCHA DE FIXAÇÃO TRADICIONAL PARA BASES MACIÇAS, PRODUZIDA COM COMPOSTO POLIMÉRICO RECICLADO. PODE-SE UTILIZAR PARAFUSO TIPO MADEIRA, AUTO-ATARRAXANTE OU SEXTAVADO ENTRE OS DIÂMETROS 6,0 A 8,0 MM, COM COMPRIMENTO DE 50 MM MAIS A ESPESSURA DO OBJETO A SER FIXADO. ESPECIFICAÇÕES. BUCHA SD 12 COM ABA. DIÂMETRO: 12MM; COMPRIMENTO: 50MM; DIÂMETRO DA BROCA A SER UTILIZADA: 12MM.	UND	140
33	BUCHA Nº 6 NYLONS	BUCHA Nº 6 NYLONS... BUCHA DE NYLON COM ANEL. MEDIDA: 10MM; CARGA SUPOSTADA: 110KGF; CONTEÚDO: 6 UNIDADES.	UND	175
34	BUCHA Nº 7 NYLONS	BUCHA Nº 7 NYLONS... A BUCHA NYLON 7MM É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM ALVENARIA, SUPORTA ATÉ 45KG.	UND	175
35	BUCHA Nº 8 NYLONS	BUCHA Nº 8 NYLONS... IDEAL PARA USO EM PAREDES DE BLOCO OCO, TIJOLO BAIANO, TIJOLO MACIÇO, CIMENTO, CONCRETO. O ANEL DÁ UM MELHOR ACABAMENTO, ALÉM DE IMPEDIR QUE A BUCHA PENETRE NO FURO. APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO. PRODUZIDO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. UTILIZADO COM PARAFUSO DE ROSCA MADEIRA, AUTO-ATARRACHANTE OU SEXTAVADO. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PRATELEIRAS, QUADROS, ARMÁRIOS, ETC.	UND	350
36	CADEADO DE 30MM	CADEADO DE 30MM... CADEADO DE LATÃO PEQUENO, 30MM, 2 CHAVES PARA PORTÃO, NA COR DOURADO.	UND	70
37	CADEADO DE 40MM	CADEADO DE 40MM... CORPO EM LATÃO; HASTE EM AÇO; DESIGN TRADICIONAL; EMBALAGEM EM BLISTER.	UND	70
38	CADEADO DE 50MM	CADEADO DE 50MM... CORPO EM LATÃO MACIÇO E CHAVE EM LATÃO. MATERIAIS EMPREGADOS. AÇO INOX E MATERIAIS NAO FERROS; ACOMPANHA 2 CHAVES; COMPRIMENTO DA BASE: 50MM.	UND	70

*[Assinatura]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

39	CADEADO DE 70MM	CADEADO DE 70MM... CADEADO COM CHAVE SIMPLES 70MM, LATÃO DOURADO CLÁSSICO.	UND	21
40	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 1.000L	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 1.000L... A CAIXA DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA COM ENCAIXE AZUL, POSSUI SISTEMA EXCLUSIVO DE ENCAIXE DAS TAMPAS, QUE GARANTE MAIS VEDAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE, SEGURANÇA, PRATICIDADE, SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA RESUME O RESERVATÓRIO. UM PRODUTO QUE É MAIS FORTE PORQUE É FEITO SEM EMENDAS E COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM. SUPORTA VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E RESPEITA TODAS AS NORMAS DE FABRICAÇÃO EXIGIDAS PELO MERCADO. ALTURA COM TAMPA: 0,97; ALTURA SEM TAMPA: 0,76; DIÂMETRO COM A TAMPA: 1,52; DIÂMETRO SEM TAMPA: 1,51; DIÂMETRO DA BASE: 1,16M.	UND	10
41	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 2.000L	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 2.000L... MUITO MAIS PRÁTICAS E DURÁVEIS, AS CAIXAS D'ÁGUA DE POLIETILENO POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA. TODAS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENCAIXE DAS TAMPAS QUE DISPENSA PARAFUSOS E AMARRAS NA INSTALAÇÃO E GARANTE AINDA MAIS VEDAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. ALTURA COM TAMPA: 1,10; ALTURA SEM TAMPA: 0,90; DIÂMETRO COM A TAMPA: 2,00; DIÂMETRO SEM TAMPA: 1,99; DIÂMETRO DA BASE: 1,66M.	UND	10
42	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 5.000L	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 5.000L... MUITO MAIS PRÁTICAS E DURÁVEIS, AS CAIXAS D'ÁGUA DE POLIETILENO FORTLEV POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA. TODAS COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENCAIXE DAS TAMPAS QUE DISPENSA PARAFUSOS E AMARRAS NA INSTALAÇÃO E GARANTE AINDA MAIS VEDAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. ALTURA COM TAMPA: 2,00; ALTURA SEM TAMPA: 1,63; DIÂMETRO COM A TAMPA: 2,45; DIÂMETRO SEM TAMPA: 2,37; DIÂMETRO DA BASE: 1,85M.	UND	10

*MPS*



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

43	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 500L	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 500L... MUITO MAIS PRÁTICAS E DURÁVEIS, AS CAIXAS D'ÁGUA DE POLIETILENO FORTLEV POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA. POSSUI SISTEMA EXCLUSIVO DE ENCAIXE DAS TAMPAS, QUE GARANTE MAIS VEDAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE, SEGURANÇA, PRATICIDADE, SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA RESUME O RESERVATÓRIO. UM PRODUTO QUE É MAIS FORTE PORQUE É FEITO SEM EMENDAS E COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM. SUPORTA VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E RESPEITA TODAS AS NORMAS DE FABRICAÇÃO EXIGIDAS PELO MERCADO. ALTURA COM TAMPA: 0,72; ALTURA SEM TAMPA: 0,58; DIÂMETRO COM A TAMPA: 1,24; DIÂMETRO SEM TAMPA: 1,22; DIÂMETRO DA BASE: 0,95M.	UND	25
44	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA 9L	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9L, PUXADOR FIO DE NYLON... CAIXA DE DESCARGA ALTA PLÁSTICA BRANCA, SEM ENGATE. A CAIXA DE DESCARGA ALTA PLÁSTICA BRANCA OFERECE ECONOMIA DE ÁGUA, TEMPO E DINHEIRO PARA O SEU BANHEIRO. SUA FUNÇÃO É FAZER A LIMPEZA DO VASO SANITÁRIO ATRAVÉS DE DESCARGA DE CICLO FIXO, ATUANDO INTEGRADO AO TUBO DE DESCIDA. PODE SER INSTALADA EM TODOS OS MODELOS DE VASOS SANITÁRIOS DO MERCADO, TAMANHOS ADULTO OU INFANTIL, EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, LOCAIS PÚBLICOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES. ESTA CAIXA DE DESCARGA DEVE SER INSTALADA PROTEGIDA DE RAIOS SOLARES. A CAIXA DE DESCARGA POSSUI FORMATO MAIS ROBUSTO E MODERNO, INSPIRADA NO DESIGN DAS CAIXAS ACOPLADAS CERÂMICAS. A ROSCA NA TORNEIRA BOIA FACILITA A REGULAGEM DA QUANTIDADE DE ÁGUA ENTRE 6,8 E 9 LITROS PARA DESCARGA, EVITANDO DESPERDÍCIOS.	UND	175



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

45	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA... A CAIXA SIFONADA COM GRELHA REDONDA BRANCA É INDICADA PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO, COMO BANHEIROS, ÁREAS DE SERVIÇO, LAVABOS E OUTRAS ÁREAS MOLHADAS. ELA TEM COMO OBJETIVO RECOLHER AS ÁGUAS USADAS DO PISO E RECEBER OS DESPEJOS DE RAMAIS DE DESCARGAS E RALOS E CONDUZÍ-LOS AOS PRINCIPAIS PONTOS DE ESGOTOS DA CASA, ALÉM DE EVITAR POSSÍVEIS ODORES OU ENTUPIMENTOS. NA COR BRANCA.	UND	140
46	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 1KG	CAL HIDRATADA PARA PINTURA... TEM O MAIOR GRAU DE PUREZA E O MAIOR RENDIMENTO NO PROCESSO DE CAIAÇÃO, PODENDO RENDER APROXIMADAMENTE 7M <sup>2</sup> DE CAIAÇÃO A CADA SOLUÇÃO DE 1 QUILO DE CAL PARA 2 LITROS DE ÁGUA.	SAC O	900
47	CAL PARA REBOCO 20KG	CAL PARA REBOCO 20KG... É UM PRODUTO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, PRINCIPALMENTE EM REBOCOS. A CAL HIDRATADA É OBTIDA A PARTIR DA HIDRATAÇÃO DA CAL VIRGEM, FORMANDO UMA PASTA QUE, AO SER APLICADA NAS SUPERFÍCIES, PROMOVE A ADERÊNCIA E A REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES.	SAC O	100
48	CÂMARA DE AR 3,25X8 PARA CARRINHO DE MÃO	CÂMARA DE AR 3,25X8 PARA CARRINHO DE MÃO... INDICADO PARA CARRINHOS DE MÃO, CARRINHOS DE CARGA, DE TRANSPORTE, ENTRE OUTROS. SUBMETER A PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA (25 LBF/POL <sup>2</sup> ), SOMENTE APÓS INSTALADO COM O PNEU NO ARO.	UND	50
49	CANALETA PARA CINTA DE CONCRETO 14 X 19 X 19	CANALETA PARA CINTA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)... CANALETA DE CONCRETO SIMPLES (CIMENTO, AGREGADOS E ÁGUA), CLASSE C, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL. É UTILIZADA EM ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO COM A FINALIDADE DE PERMITIR A EXECUÇÃO DE VERGAS, CONTRAVERGAS, VIGAS, APOIO DE LAJES. AS DIMENSÕES DESTES BLOCOS, QUANTO A LARGURA, ALTURA E COMPRIMENTO SÃO DE 14X19X19CM.	UND	1300



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

50	CANALETA PARA RADIER DE CONCRETO 14 X 19 X 29	CANALETA PARA RADIER DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)... BLOCO DO TIPO CANALETA, DE CONCRETO ESTRUTURAL, É UM COMPONENTE PRÉ MOLDADO FABRICADO EM CONCRETO ESTRUTURAL. RESISTÊNCIA, CLASSE B (4,5 MPA): COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA PARA VERGAS, CONTRAVERGAS, ETC.	UND	1.300
51	CAP DE 20MM SOLDÁVEL	CAP DE 20MM... O CAP SOLDÁVEL DE 20MM MARROM É RECOMENDADO PARA TAMPONAR INSTALAÇÕES DO TUBULARES COM PRATICIDADE E EFICIÊNCIA POR MEIO DE ADESIVO PLÁSTICO, SEM A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS. PRODUZIDO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), TEM SUPERFÍCIE LISA E DESIGN LEVE, ALÉM DE BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA FRIA.	UND	70
52	CAP DE 25MM	CAP DE 25MM... A CONEXÃO HIDRÁULICA CAP PVC COM BITOLA DE 3/4" OU 25MM. PRODUZIDO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), TEM SUPERFÍCIE LISA E DESIGN LEVE, ALÉM DE BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA FRIA.	UND	70
53	CAPA PARA CHUVA DE PVC	CAPA PARA CHUVA DE PVC LAMINADO SEM FORRO... MATERIAL DA CAPA PARA CHUVA: PVC LAMINADO. COR DA CAPA PARA CHUVA: AMARELA; TIPO DA CAPA PARA CHUVA: COM CAPUZ E MANGA; ESPESSURA DA CAPA PARA CHUVA: 0. 013 MM; COMPRIMENTO DA CAPA PARA CHUVA: 1. 1 M.	UND	50
54	CARRINHO DE MÃO DE AÇO (REFORÇADO)	CARRINHO DE MÃO DE AÇO (REFORÇADO)... CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA. POSSUI CAÇAMBA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE POR NÃO SOFRER AÇÃO CORROSIVA DE DIVERSOS MATERIAIS E ÓTIMA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FACILIDADE DE LIMPEZA PELA NÃO ADERÊNCIA DE MATERIAIS COMO MASSA PARA REBOCO E CONCRETO; A CAÇAMBA EM POLIETILENO TEM A VANTAGEM DE NÃO	UND	110



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		CONTAMINAR FRUTAS, RAÇÕES ETC; CHASSI EM AÇO ZINCADO; ARO DE POLIPROPILENO, EIXO 3/4", PNEU E CÂMARA 3,25 X 8; CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 60 LITROS; LARGURA EXTERNA DA CAÇAMBA: 680MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1320MM; ALTURA: 545MM.		
55	CARRO DE MÃO CAÇAMBA PLÁSTICA 90 L	CARRINHO PNEU CÂMARA CAÇAMBA PLÁSTICA 90 L AZUL	UND	20
56	CARRO DE MÃO SIMPLES 50 L	CARRO DE MÃO SIMPLES... O CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA RASA METÁLICA AZUL 50 L, BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA É PERFEITO PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES QUE NECESSITAM TRANSPORTAR TERRA, ENTULHOS, BRITAS E DEMAIS TIPOS DE MATERIAIS. COM CAÇAMBA PRODUZIDA EM METAL COM ACABAMENTO QUE PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO, VOCÊ TERÁ UM CARRINHO ALTAMENTE DURÁVEL E MUITO MAIS RESISTENTE, QUE PERMITE QUE VOCÊ CARREGUE ATÉ 50 LITROS DE CARGA. SEUS BRAÇOS SÃO METÁLICOS, TAMBÉM NA COR AZUL E GARANTEM UM MANUSEIO SUPER SEGURO. ITENS PRÁTICOS E DE ALTA DURABILIDADE.	UND	80
57	CARRO DE MÃO JERICA 190L	CARRINHO JERICA 190LTS AZUL COM RODAS CAÇAMBA PLÁSTICA	UND	5
58	CARRO COLETOR 240L	CONTAINER DE LIXO 240 LITROS C/ RODAS - PRETO	UND	10
59	PEDRISCO GRANILHA COM 25KG	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	UND	15
60	JUNTA PLÁSTICA 17 X 3	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	MT	500
61	SELADOR OPACO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	LT	20



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

62	CERÂMICA PARA PISO 54 X 54	CERÂMICA PARA PISO... NA COR BRANCA. PISO: 54X54CM, PISO ACETINADO.	M <sup>2</sup>	1750
63	CESTO PLÁSTICO 200L	CESTO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA DE DOBREPOR CAPACIDADE DE 200 LITROS - AZUL.... DETALHES DO PRODUTO: CESTO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA DE SOBREPOR CAPACIDADE DE 200 LITROS. A CESTO DE LIXO OU LIXEIRA DE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA DE SOBREPOR CAPACIDADE DE 200 LITROS É FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM EM POLIETILENO LINEAR DE MEDIA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV UM PRODUTO MUITO RESISTENTE. - PRODUTO MUITO RESISTENTE. - PRATICO DISCRETO, FEITO COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, FERRAGENS ZINCADAS, SEM REBITES, USADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, COMÉRCIO EM GERAL. MEDIDAS: ALTURA: 105 CM X DIÂMETRO 60 CM - CORES DISPONÍVEIS: AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	UND	50
64	CHAPA DE ZINCO 100CM	CHAPA DE ZINCO 100CM... A CHAPA GALVANIZADA É COMPOSTA DE AÇO-CARBONO, E AMBAS AS FACES SÃO REVESTIDAS COM UMA CAMADA DE ZINCO. ATUA COMO UMA PROTEÇÃO GALVÂNICA, ISOLANDO O AÇO DO MEIO AMBIENTE. O ACABAMENTO PODE SER CRISTAL NORMAL, MINIMIZADO, LISOS, LIGA ZINCO FERRO OU COM APLICAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO SUPERFICIAL, COMO O TRATAMENTO QUÍMICO E/OU OLEAMENTO. É 20 VEZES MAIS RESISTENTE DO QUE A CHAPA COMUM. LARGURA: 10CM (100MM OU 0,10M).	MT	140
65	CHAPA DE ZINCO 120CM	CHAPA DE ZINCO 120CM... CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. LARGURA: 1,20 M; COMPRIMENTO: 3,00 M; ESPESSURA: 0,90 MM (CHAPA 20).	MT	140
66	CHAPA DE ZINCO 80CM	CHAPA DE ZINCO 80CM... CHAPA ZINCADA EM BOBINAS, MUITO UTILIZADA EM ARTESANATO, PLAQUETAS, RUFOS, PINGADEIRAS E CALHAS. LARGURA: 80 CENTÍMETROS (800 MM OU 0,2METRO); COMPRIMENTO: 2 METROS; ESPESSURA: 0,43 MILÍMETROS.	MT	140



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

67	CHIBANCA TAMANHO 4	CHIBANCA TAMANHO 4, COM CABO... PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA. PICARETA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O DESBASTE AUTOMATIZADAS. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. O CABO DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDA COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVAVÉL. SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA, GARANTINDO A FIXAÇÃO DO CABO COM A LÂMINA E EVITANDO QUE O MESMO SE SOLTE COM O USO. CHIBANCA EM AÇO TAMANHO 4 COM CABO DE MADEIRA DE 90 CM.	UND	14
68	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM DUCHA DE PLÁSTICO PARA ÁGUA FRIA.	UND	140
69	CIMENTO SACO C/50 KG	CIMENTO SACO C/50 KG... COM SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA. O CIMENTO CP II F 32. O CIMENTO 50 KG É IDEAL PARA REBOCO, CONTRAPISO, CONCRETO CONVENCIONAL E LAJE.	SAC O	2800
70	COBOGÓ CIMENTO VENEZIANO 30 X 30	COBOGÓ CIMENTO VENEZIANO 30X30CM... OS ELEMENTOS VAZADOS COBOGÓS SÃO UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA VOCÊ QUE ESTÁ BUSCANDO ESPAÇOS MAIS DEMARCADOS DE FORMA SÚTIL, MAS QUE NÃO INTERFIRA NA INTEGRAÇÃO DOS CÔMODOS E PROPORCIONE MAIOR VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL PARA O AMBIENTE.	UND	70
71	COLETORA PLÁSTICA – 240 LITROS	COLETORA PLÁSTICA – 240 LITROS... MODELO AMERICANO, AZUL MARINHO, NOBRE. COLETORA DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL. COM ALÇA PARA COLETA MECANIZADA. VOLUME 240L, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 96KG. COR AZUL.	UND	70
72	COLUNA DE FERRO 3/8, 12 METROS (ARMAÇÃO)	COLUNA DE FERRO 3/8, 12 METROS (ARMAÇÃO)... O KIT PARA ARMAÇÃO DE COLUNA COM VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO PARA PILAR OU COLUNA POSSUI 3 METROS E O DIMENSIONAMENTO DOS ESTRIBOS DE 7X17 QUE JÁ POSSUEM	UND	12



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

		ESPAÇADORES GARANTINDO O COBRIMENTO IDEAL DA ESTRUTURA. DISPENSA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA É MAIS RÁPIDO E COM ENCAIXES PERFEITOS DEIXANDO SUA ARMAÇÃO MAIS RESISTENTE. TEM ALTA DURABILIDADE POIS NÃO SOFRE COM AÇÃO DO TEMPO E NÃO ENFERRUJA. A MONTAGEM É MUITO SIMPLES, BASTA ENCAIXAR AS VERGAS NOS ESTRIBOS E PRONTO. O QUE PROPORCIONA MENOR TEMPO EM SUA OBRA. O KIT É COMPOSTO POR: 1 ROLO COM 12 METROS DE VERGA FIBRA DE 3/8" 10MM; 20 ESTRIBOS PLÁSTICO 7X17 3/8" COM ESPAÇADORES.		
73	COLUNA DE FERRO 5/16, 12 METROS (ARMAÇÃO)	COLUNA DE FERRO 5/16, 12 METROS (ARMAÇÃO)... O KIT PARA ARMAÇÃO DE COLUNA COM VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO PARA PILAR OU COLUNA POSSUI 3 METROS E O DIMENSIONAMENTO DOS ESTRIBOS DE 7X17 QUE JÁ POSSUEM ESPAÇADORES GARANTINDO O COBRIMENTO IDEAL DA ESTRUTURA. DISPENSA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, É MAIS RÁPIDO E COM ENCAIXES PERFEITOS DEIXANDO SUA ARMAÇÃO MAIS RESISTENTE. TEM ALTA DURABILIDADE POIS NÃO SOFRE COM AÇÃO DO TEMPO E NÃO ENFERRUJA. A MONTAGEM É MUITO SIMPLES, BASTA ENCAIXAR AS VERGAS NOS ESTRIBOS E PRONTO. O QUE PROPORCIONA MENOR TEMPO EM SUA OBRA. O KIT É COMPOSTO POR: 1 ROLO COM 12 METROS DE VERGA FIBRA DE 5/16" 8MM; 20 ESTRIBOS PLÁSTICO 7X17 5/6" COM ESPAÇADORES.	UND	12
74	CONJUNTO SANITÁRIO ACOPLADO 3/6 LITROS	CONJUNTO SANITÁRIO ACOPLADO 3/6 LITROS... O KIT CONTÉM: BACIA PARA CAIXA SAVEIRO; CAIXA P PARA ACOPLAR ECOFLUSH 3/6 L; ASSENTO ORIGINAL PP ECO UNIVERSAL. ITENS DE INSTALAÇÃO: FLEXÍVEL 400MM, ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO.	UND	70



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

75	CORDA Nº 10	CORDA Nº 10... IDEAL PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, FARDOS, CONFECÇÃO DE BARRIGUEIRAS, REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVAS, UTILIZAÇÃO EM FRIGORÍFICOS, CORTINAS DE AVIÁRIOS E NA AGRICULTURA EM GERAL. NÃO UTILIZAR EM CADEIRAS SUSPENSAS, CABOS DE GUIA DE SEGURANÇA E FIXAÇÃO DE TRAVA QUEDAS. VARIAÇÃO ADMITIDA NOS PESOS E MEDIDAS DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. DIÂMETRO DA CORDA: 8 MM; COMPRIMENTO TOTAL DA CORDA: 01 M; MATERIAL DA CORDA: POLIPROPILENO - PP; COR DA CORDA: BRANCA COM DETALHES EM AMARELO E PRETO; TIPO DE FILAMENTO DA CORDA: MULTIFILAMENTO; TIPO DE ENCORDAMENTO: TRANÇADO.	MT	140
76	CORDA Nº 8	CORDA Nº 8... CORDA DE POLIÉSTER PRETA DE ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA AMARRAR CARGAS EM CAMINHÕES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE TRANSPORTE. COM UM DIÂMETRO DE 8MM E UMA EXTENSÃO DE 01 METRO, ESSA CORDA OFERECE GRANDE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ALÉM DISSO, POSSUI DETALHES EM BRANCO E VERMELHO, O QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E USO. COM A CORDA POLIÉSTER SERVE TAMBÉM PARA AMARRAR CARGA EM CAMINHÃO 8MM X 220MTS. NA COR PRETA.	MT	140
77	CORRENTE DE FERRO	CORRENTE DE FERRO... CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA É INDICADA PARA TRAVAMENTOS DE CARGA, BLOQUEIOS E FIXAÇÕES, EM GERAL. POSSUI ELOS GALVANIZADOS QUE OFERECEM RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO E INIBEM O DESLIZAMENTO DA CARGA, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE O USO. INDICADA APENAS PARA ARRASTE OU AMARRAÇÃO.	MT	70
78	CORRIMÃO DE PAREDE PARA ESCADA	CORRIMÃO DE PAREDE PARA ESCADA EM ALUMÍNIO REDONDO BRANCO; 1 METRO. O CORRIMÃO REDONDO DE ALUMÍNIO BRANCO É FABRICADO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, 4,68 CM DE LARGURA E 5,1 CM DE ALTURA.	MT	200
79	CREOLINA COM 1L	CREOLINA COM 1L... POSSUI EM SUA FÓRMULA COMPOSTOS FENÓLICOS, UMA MISTURA DE CRESÓIS E FENÓIS ASSOCIADOS A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS NA	LT	35



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

		FORMA MISCÍVEL PRODUZINDO UM TIPO DE EMULSÃO ESSENCIALMENTE FINA EM DILUIÇÃO NA ÁGUA. POSSUI EFICÁCIA NAS SEGUINTE INDICAÇÕES: COMO DESINFETANTE DE INSTALAÇÕES PECUÁRIAS TAIS COMO: POCILGAS GALPÕES E ESTÁBULOS. NO PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO EM PEQUENAS E GRANDES INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. NO TRATAMENTO DE MIÍASES (BICHEIRAS).		
80	DISCO DE CORTE INOX 7 4 ½	DISCO DE CORTE INOX 7 4 ½... DISCO DE CORTE METAL INOX 4 1/2 POL. X 1.6MM X 7/8 POL. CORTE FINO. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 11,5 X 11,5 X 1 CM; 34 G.	UND	70
81	DISCO DE CORTE INOX 7P	DISCO DE CORTE INOX 7P, IPO WIDEA, COM USO PROFISSIONAL E DISCOS DE SERRA CIRCULAR. DIMENSÕES DO PRODUTO: 11,5 X 11,5 X 1 CM; 34 G. COR: PRETO.	UND	70
82	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA... INDICADO PARA CORTAR CERÂMICA, NÃO INDICADO PARA PORCELANATO, PODE SER UTILIZADO PARA CORTAR CONCRETO, PEDRAS E TIJOLOS. OS DISCOS DE CORTE A SECO, QUANDO REFRIGERADOS PROPORCIONAM UM MELHOR RENDIMENTO. MAIOR VELOCIDADE DE CORTE, AUMENTANDO O RENDIMENTO DO TRABALHO.	UND	140
83	DISCO DE CORTE PARA FERRO	DISCO DE CORTE PARA FERRO... O DISCO POSSUI ÓTIMA VIDA ÚTIL POIS EM SUA FABRICAÇÃO É UTILIZADO RESINAS FENÓLICAS DA MELHOR QUALIDADE, ALÉM DE FORNECER CORTES MAIS LIMPOS, RÁPIDOS E SEM SOBREAQUECIMENTO. ALÉM DISSO, O DISCO POSSUI TELAS DE FIBRA DE VIDRO PARA MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA E 2 TELAS PARA DISCO DE CORTE PARA MENOR VIBRAÇÃO E MAIOR CONFORTO.	UND	70
84	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA... LÂMINA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADA; DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM; ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO; 24 DENTES; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80 M/S - 13000 RPM.	UND	70



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

85	DISCO DE DESBASTE 7P	DISCO DE DESBASTE 7P... O DISCO DE DESBASTE INOX 4 1/2 POL. X 6,3 MM X 7/8 POL. É INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE DESBASTES EM METAIS. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, DESEMPENHA ALTA PERFORMANCE, AUMENTA A PRODUTIVIDADE E REDUZ O CUSTO DE PRODUÇÃO. MAIS RÁPIDO E DURÁVEL QUE OUTROS PRODUTOS CONVENCIONAIS. DIMENSÕES DO PRODUTO: 11,5 X 11,5 X 1 CM; 150 G. NA COR PRETO.	UND	70
86	DISCO DE DESBESTE 4 1/2	DISCO DE DESBESTE 4 1/2... OS DISCOS FLAP LAMINADOS REMOVEM MATERIAL RAPIDAMENTE COM UMA EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. FIBRA ABRASIVA DE ALTA QUALIDADE PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 15,5 X 13 X 14,5 CM; 840 G.	UND	70
87	DOBRADIÇ A 3 1/2 PARA PORTA	DOBRADIÇA 3 1/2 PARA PORTA... MATERIAL ZINCO. DIMENSÕES DO ITEM C X L X A: 23 X 6 X 7 CENTÍMETROS.	UND	140
88	DOBRADIÇ A DE CHUMBAR	DOBRADIÇA DE CHUMBAR... MATERIAL ZINCO. DIMENSÕES DO ITEM C X L X A: 23 X 6 X 7 CENTÍMETROS.	UND	35
89	DUREPOXI 50 G	DUREPOXI 50 G... RECONSTRUA SUPERFÍCIES DANIFICADAS E PREENCHA ESPAÇOS E RACHADURAS COM ESTA MASSA EPÓXI BICOMPONENTE A COLA EPÓXI BICOMPONENTE PODE SER MOLDADA PARA SE AJUSTAR A QUALQUER FORMATO E FICA EXTREMAMENTE DURA QUANDO SECA. TEM UMA AMPLA GAMA DE USOS E PODE SER APLICADA EM VÁRIAS SUPERFÍCIES, INCLUINDO VIDRO, MADEIRA, CIMENTO, METAL, PLÁSTICO, CERÂMICA E MÁRMORE - IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, PROFISSIONAL OU ARTESANAL. PARA UM ACABAMENTO PERFEITO, O DUREPOXI PODE SER AINDA SERRADO, LIXADO, ENVERNIZADO OU PINTADO. O DUREPOXI TAMBÉM É À PROVA DÁGUA, TORNANDO-O ESPECIALMENTE ÚTIL PARA PEQUENOS TRABALHOS DE ENCANAMENTO, E AINDA ENDURECE EMBAIXO DÁGUA, SENDO MUITO ÚTIL PARA CERTAS APLICAÇÕES SUBMERSAS. É	UND	140



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		RESISTENTE À TEMPERATURAS ENTRE -50°C E +150°C. TAMANHO: L: 2,00 X A: 4,5 X C:7,5.		
90	ELETRODO 60/13 3,25	ELETRODO 60/13 3,25... 1 KG DE ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA 60.13 DE 3,25MM; FAIXA DE CORRENTE: 85 A – 160 A; TENSÃO. 20 V A 30 V.	KG	70
91	ELETRODO 60/13-½ ½	ELETRODO 60/13-½ ½ ... 1 KG. ATENDE NORMA: AWS E6013. POSIÇÕES DE SOLDAGEM: PLANA, HORIZONTAL, VERTICAL ASCENDENTE, VERTICAL DESCENDENTE, SOBRE-CABEÇA E ANGULAR. TIPO DE REVESTIMENTO DO ELETRODO: RUTÍLICO.	KG	70
92	ELETRODO 70/18 3,25	ELETRODO 70/18 3,25... ELETRODO 70 18 3,25MM X 350MM, CAIXA COM 5 KG E7018-1 AWS A5.1. TEMPERATURA AMBIENTE: NÃO RECOMENDADO. ESTUFA: 30 A 140 °C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE. ESTES ELETRODOS SÃO GERALMENTE UTILIZADO EM REPAROS NAVAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VASOS DE PRESSÃO, PLATAFORMAS E AÇOS.	KG	70
93	ELETRODO 70/18-4 MM	ELETRODO 70/18-4 MM... COMPRIMENTO: 13 CM; COR DA PUNTA: CINZA; DIÂMETRO: 3.25 MM; MATERIAIS: AÇO CARBONO; MATERIAL DE REVESTIMENTO DE ELETRODO PARA SOLDA: RUTÍLICO; TIPO DE CORRENTE: CA.	KG	70
94	EMENDA PARA FORRO PVC 6 M	EMENDA PARA FORRO PVC 6 METROS... EMENDA PVC BRANCA PARA FORRO - BARRA DE 6M	VAR A	350
95	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 30CM	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 30CM... O ENGATE PLÁSTICO BITOLA 1/2 COMPRIMENTO: 30CM PODE SER UTILIZADOS PARA INTERLIGAR OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS.	UND	140
96	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 40CM	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 40CM... ENGATE PLÁSTICO FLEXIVEL DE 1/2" X 40CM. ENGATE PLÁSTICO FLEXIVEL DE 1/2" X 40CM.	UND	140
97	ENXADA COM CABO 130 CM	ENXADA 2.0 COM CABO... ENXADA LARGA 2.0 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 130 CM; ALTURA: 20,80CM; LARGURA: 27,50CM; COMPRIMENTO:130,40CM; PESO: 1,47KG.	UND	35

*Handwritten signature*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

98	ENXADA QUADRADA C/ CABO 145 CM	ENXADA LARGA 2.5, CABO DE MADEIRA 145 CM	UND	20
99	ESMALTE SINTÉTICO COM 3,6L	ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO COM 3,6 LITROS... ELA É PROJETADA PARA SECAR RAPIDAMENTE, O QUE PERMITE UMA APLICAÇÃO MAIS EFICIENTE E UMA MAIOR FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR AS FERRAMENTAS USADAS. ALÉM DISSO, ESSA TINTA É RESISTENTE À ÁGUA E ÀS INTEMPÉRIES, O QUE A TORNA IDEAL PARA APLICAÇÕES EXTERNAS. ELA TAMBÉM É RESISTENTE À MANCHAS E ÀS MARCAS DE DEDO, O QUE A TORNA UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA ÁREAS COM ALTO TRÁFEGO. A TINTA É DISPONÍVEL EM UMA VARIEDADE DE CORES E ACABAMENTOS, INCLUINDO FOSCO, ACETINADO E BRILHANTE. TAMBÉM É FÁCIL DE LIMPAR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO DA TINTA. ISSO SIGNIFICA QUE A TINTA PODE SER USADA EM ÁREAS EXTERNAS, COMO FACHADAS, PORTÕES, ETC. SEM SE PREOCUPAR COM DESGASTE OU DESBOTAMENTO PREMATURO. USOS ESPECÍFICOS DO PRODUTO: INTERIOR / EXTERIOR; DIMENSÕES DO PRODUTO: 16,7 X 16,7 X 18,9 CM; 4,8G.	GALÃO	140
100	ESPÁTULA DE 1 ½	ESPÁTULA DE 1 ½... LARGURA DA LÂMINA DA ESPÁTULA: 4. 3/4" 120 MM; MATERIAL DA LÂMINA DA ESPÁTULA: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL DO CABO DA ESPÁTULA: MADEIRA.	UND	70
101	ESPÁTULA DE 3"	ESPÁTULA DE 3"... LARGURA DA LÂMINA DA ESPÁTULA: 3. 1/8" - 79 MM; MATERIAL DA LÂMINA DA ESPÁTULA: AÇO TEMPERADO; MATERIAL DO CABO DA ESPÁTULA: MADEIRA.	UND	70
102	ESPÁTULA DE 4"	ESPÁTULA DE 4... CABO ANATÔMICO EM POLPROPILENO REVESTIDO COM PVC; LÂMINA EM AÇO INOX ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; A ESPÁTULA É PROJETADA PARA APLICAÇÃO DA MASSA CORRIDA E REBOCO PARA NIVELAÇÃO DE GRANDES SUPERFÍCIES.	UND	70
103	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO... ESPUDE EMBORRACHADO PARA VASO SANITÁRIO.- MEDIDA: 1.1/2" / 40MM-INDICAÇÃO: PARA VEDAÇÃO DO TUBO DE ENTRADA DE ÁGUA NO VASO SANITÁRIO.	UND	140

*[Handwritten Signature]*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

104	ESTROVENGA LEVE COM CABO	ESTROVENGA LEVE, COM CABO... A ESTROVENGA LEVE É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.	UND	14
105	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS... TOMADA BIPOLAR; CABO PARALELO: 120/220V BIVOLT; 10A.	UND	21
106	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 M	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS... TOMADA TRIPOLAR; CABO PP; 120/220V BIVOLT; 10A.	UND	21
107	FECHADURA EXTERNA INOX COM TRAVA	FECHADURA EXTERNA INOX COM TRAVA... TIPO DE BLOQUEIO DE COMBINAÇÃO; DIMENSÕES DO ITEM C X L X A: 24 X 14 X 12 CENTÍMETROS. PESO DO PRODUTO: 800G.	UND	70
108	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA... TIPO DE BLOQUEIO DE COMBINAÇÃO; DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 24 X 14 X 12 CENTÍMETROS; PESO DO PRODUTO 720G.	UND	140
109	FECHADURA PARA PORTA INTERNA	FECHADURA PARA PORTA INTERNA... DIMENSÕES DO ITEM C X L X A: 20 X 8 X 5 CENTÍMETROS; TIPO DE ACABAMENTO: POLIDO.	UND	140
110	FERRO 4.2MM	BARRA DE FERRO 4.2 MM COM 12 METROS DOBRADA CA-60	BAR RA	150
111	FERRO 5.0MM	BARRA DE FERRO 5.0 MM, 3/16" COM 12 METROS DOBRADA CA-60	BAR RA	150
112	FERRO 6.3MM	BARRA DE FERRO 6.3 MM, 1/4" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	150
113	FERRO 8.0MM	BARRA DE FERRO 8.0 MM, 5/16" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	200
114	FERRO 10.0MM	BARRA DE FERRO 10.0 MM, 3/8" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	200
115	FERRO 12.5MM	BARRA DE FERRO 12.5 MM, 1/2" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	200
116	FERRO 16.0MM	BARRA DE FERRO 16.0 MM, 5/8" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	100
117	FERRO 20.0MM	BARRA DE FERRO 20.0 MM, 3/4" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	100
118	FERRO 25.0MM	BARRA DE FERRO 25.0 MM, 1" COM 12 METROS DOBRADA CA-50	BAR RA	5
119	FERROLHO MÉDIO	FERROLHO MÉDIO... FER/06 FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO, 4. TAMANHO: 13 X 8 X 2; COR: ZINCADO.	UND	70

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

120	FITA CREPE 45 MM	FITA CREPE ... TIPO: FITA ADESIVA FACE ÚNICA; COR: TRANSPARENTE; TAMANHO: 45MM X 100M; PESO: 200G APROXIMADAMENTE; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: BOPP - FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO TRATADO; ADESIVO: ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA; ADESÃO: 5N/25MM.; ESPESSURA DO SUPORTE: 25 µM.; ESPESSURA TOTAL: 0.045MM; RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO: 190%; RESISTÊNCIA À TEMPERATURA: 80°C; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 90N/25MM.	UND	500
121	FITA VEDA ROSCA 50MT	FITA VEDA ROSCA 50MT... É USADA PARA VEDAR JUNTAS ROSCÁVEIS (PVC, CPVC OU METAL), TANTO PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA COMO QUENTE.	UND	140
122	FLANGE SOLDÁVEL DE 25MM	FLANGE SOLDÁVEL DE 25MM... COR: MARROM; MATERIAL: PVC; TIPO DE ÁGUA: FRIA; ENCAIXE: 25MM (3/4).	UND	35
123	FLANGE SOLDÁVEL DE 50MM	FLANGE SOLDÁVEL DE 50MM... ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 50MM X 1.1/2. MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 50 MM; FORMATO: CILINDRO.	UND	35
124	FOICE COM CABO	FOICE COM CABO... IDEAL PARA CORTE DO MATO RALO, CAPOEIRA E TAMBÉM PARA PASTAGENS . A FOICE É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.	UND	34
125	FORRA DE MADEIRA PARA PORTAS 210X080	FORRA DE MADEIRA PARA PORTAS... FORRA BATENTE DE PORTA MADEIRA 210 X 080 X 014M, EUCALIPTO. BATENTE PORTA CAXILHO FORRA 210X13X3CM EUCALIPTO NEON.	UND	140
126	FORRO DE PVC LISO 10 CM	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM	M <sup>2</sup>	500
127	FORRO DE PVC LISO 20 CM	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM	M <sup>2</sup>	500
128	FORRO PVC FRISADO 10 CM	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M	M <sup>2</sup>	500
129	FORRO PVC	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM	M <sup>2</sup>	500



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

	FRISADO 20 CM	E COMPRIMENTO 6 M		
130	FRIOASFALTO OU SIMILAR BALDE C/20 KG	FRIOASFALTO OU SIMILAR BALDE C/20 KG... FRIOASFALTO PRETO, É UMA MASSA BETUMINOSA QUE FORMA UMA CAMADA IMPERMEÁVEL, DE GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA E APLICAÇÃO A FRIO SEM EMENDAS. DENSIDADE: 1,15 G/CM <sup>3</sup> ; LARGURA: 32 CM; COMPRIMENTO: 32 CM; PESO BRUTO: 21.65 KG.	BALDE	35
131	FURADEIRA PROFISSIONAL COM SERRA	FURADEIRA PROFISSIONAL COM SERRA-COPO DE PAREDE.... A FURADEIRA TEM POTENTE MOTOR DE 550W E VELOCIDADE ELETRÔNICA VARIÁVEL PARA PERFURAÇÕES EM DIFERENTES MATERIAIS, ALÉM DE FUNÇÃO REVERSÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÕES DE PARAFUSAMENTOS. CONFORTÁVEL, LEVE E COMPACTA, PESANDO APENAS 1,7 KG, PERFURA ALVENARIA, MADEIRA E METAL, COM E SEM IMPACTO, GRAÇAS AO BOTÃO COMUTADOR. A FERRAMENTA REALIZA TAMBÉM PARAFUSAMENTOS ATRAVÉS DA FUNÇÃO DE REVERSÃO E PERMITE QUE VOCÊ FAÇA TRABALHOS CONTÍNUOS COM O AUXÍLIO DO BOTÃO-TRAVA. A FURADEIRA VEM ACOMPANHADA DE UMA MALETA DE TRANSPORTE.	UND	5
132	GADANHO FERRO COM CABO	GADANHO FERRO COM CABO... O ANCINHO É TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. POSSUI 2 MM DE ESPESSURA. POSSUI 14 DENTES. POSSUI OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. O CABO DE 120 CM DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. A CAMADA PROTETORA EM	UND	70



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		VERNIZ INCOLOR REALÇA SUA TONALIDADE, CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE MAIS LISO AO PRODUTO.		
133	GADANHO PLÁSTICO	GADANHO PLÁSTICO... COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ÓTIMO ACABAMENTO; POSSUI 22 DENTES FIXOS; POSSUI OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO.	UND	35
134	GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA	GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA... INDICADOS PARA DIRECIONAR OS FIOS DE ARAME FARPADOS E LISOS AO LONGO DA CERCA E PARA FIXAÇÃO DE TELAS EM GERAL. ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FÁCIL PENETRAÇÃO NA MADEIRA. CADA PACOTE OU SACO DE GRAMPO DE 1 KG DA BITOLA 1x9 POSSUI APROXIMADAMENTE 194 GRAMOS.	KG	35
135	JOELHO PVC 100MM	JOELHO PVC 100MM... É UM SISTEMA PARA CONDUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS, ÁGUA PLUVIAL E VENTILAÇÃO. UM PORTFÓLIO COMPLETO PARA ATENDER TODOS OS PROJETOS. UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO CONSIDERADOS TERMINANTE, COMO: TUBOS DE QUEDA, SUBCOLETORES, RAMAIS DE DESPEJOS DE MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA E COLETORES PLUVIAIS EM OBRAS VERTICAIS. ESCOAMENTO POR GRAVIDADE NÃO SUBMETIDA À PRESSÃO E NA VENTILAÇÃO DO SISTEMA, COM CLASSE DE TEMPERATURA PICO CT 75°C.	UND	175
136	JOELHO PVC 20MM	JOELHO PVC 20MM PARA ÁGUA... JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM.	UND	350
137	JOELHO PVC 40MM	JOELHO PVC 40MM PARA ESGOTO... JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 40MM OU 1.1/2.	UND	140
138	JOELHO PVC DE 75MM	JOELHO PVC DE 75MM... JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3.	UND	70



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

139	KIT PARA BANHEIRO EM INOX	KIT PARA BANHEIRO EM INOX... PRODUTO PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E AÇO INOX. BANHO DE ANODIZAÇÃO REALIZADO, O QUAL É ESPECÍFICO PARA PEÇAS PRODUZIDAS EM ALUMÍNIO, DANDO A PROTEÇÃO NECESSÁRIA AO PRODUTO, SEM CORRER O RISCO DE DESCASCAR, POIS O MESMO NÃO CRIA CAMADA. - TODOS OS ITENS COM DUPLA FIXAÇÃO PARA EVITAR QUE AS PEÇAS GIREM. ITENS INCLUSOS: PORTA TOALHA DE BANHO HORIZONTAL; PORTA TOALHA DE ROSTO ARGOLA; SABONETEIRA; PAPELEIRA COM TAMPA; CABIDE DUPLO.	UND	70
140	KIT PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO	KIT PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO... SABONETEIRA, PAPELEIRA, TOALHEIRO BARRA E ARGOLA, CABIDE E KITS DE FIXAÇÃO. NÚMERO DE PEÇAS: 5.	UND	140
141	KITS DE FARDAMENTO CALÇA E BLUSA	DESCRIÇÃO UNIFORMES PROFISSIONAIS KIT 01 CONJUNTOS ( JALECO DE MANGA CURTA E CALÇA) PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. CARACTERÍSTICA TÉCNICA: JALECOS MANGA CURTA - TECIDO BRIM: - COMPRIMENTO NA ALTURA DA CINTURA. - FECHAMENTO EM BOTÕES - COR AZUL CALÇAS: - COM ELÁSTICO E CORDÃO CÓS - 2 BOLSO NA FRENTE 1 ATRÁS - COR: VERDE. FICHA TÉCNICA: TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE PRODUZIDO ATRAVÉS DO LINHO, ALGODÃO, E FIBRA SINTÉTICA E É MAIS RESISTENTES À RASGOS E ABRASIVOS AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS UNIFORMES OPERACIONAIS.	PAR	150
142	LÂMINA DE SERRA MANUAL	LÂMINA DE SERRA MANUAL... COMBINANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E TENACIDADE DAS LÂMINAS RÍGIDAS COM MÁXIMA FLEXIBILIDADE, ESTA LÂMINA PODE SER UTILIZADA NAS MAIS EXIGENTES CONDIÇÕES DE TRABALHO, ONDE A MESMA FICA SUJEITA A ESFORÇOS DE TORÇÃO. BARRA BI-METAL UNIQUE; AÇO HSS; TAMANHO: 12" (300MM) 24T. LARGURA: 1,77 POLEGADAS; ALTURA: 12,4 POLEGADAS.	UND	105
143	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO SEM COLUNA	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO SEM COLUNA... IDEAL PARA ESPAÇO COMPACTO, NÃO NECESSITA DE BANCADA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 360 MM  LARGURA: 455 MM  ALTURA: 180 MM.	UND	70



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

144	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	LIXA PARA MADEIRA Nº 120... LIXA PARA MASSA E MADEIRA FAMASTIL – GRÃO 120 – 225X275MM – PAPEL KRAFT LEVE – ÓXIDO DE ALUMÍNIO – ADESIVO VEGETAL/RESINA – 50 UNIDADES, COLORIDO.	UND	280
145	LIXA DE MADEIRA Nº 100	LIXA DE MADEIRA Nº 100... LIXA COM ALTA QUALIDADE, INDICADA PARA APLICAÇÕES A SECO NO LIXAMENTO DE MÓVEIS E MADEIRAS, PERMITINDO UMA MELHOR REMOÇÃO DE MATERIAL E ACABAMENTO DAS PEÇAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO GERAL.	UND	350
146	LIXA DE MADEIRA Nº 60	LIXA DE MADEIRA Nº 60... LEVE PARA MANUSEIO; ALCANÇA LUGARES QUE UMA LIXADEIRA ELÉTRICA NÃO CONSEGUE.	UND	140
147	LIXA DE MADEIRA Nº 80	LIXA DE MADEIRA Nº 80... A LIXA 80, É IDEAL PARA QUEM DESEJA TER O EFEITO DE NIVELAMENTO EM MADEIRA, PAREDE, MASSA.	UND	140
148	LIXA PARA FERRO N.º 36	LIXA PARA FERRO N.º 36... LIXA FERRO, COM A FOLHA 225 X 275. A FOLHA DE LIXA DE GRÃO 36 É IDEAL PARA QUEM DESEJA TER O EFEITO DE REMOÇÃO EM METAL.	UND	70
149	LIXA PARA FERRO N.º 50	LIXA PARA FERRO N.º 50... A FOLHA DE LIXA FERRO É UMA LIXA DE PANO COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM, INDICADA PARA O LIXAMENTO DE METAIS E EM OPERAÇÕES DE MAIOR REMOÇÃO DE MATERIAL, NAS QUAIS SÃO NECESSÁRIAS UMA LIXA COM MAIOR RESISTÊNCIA. É RECOMENDADA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO COMPLETA DE OXIDAÇÕES, TINTAS E VERNIZES, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA E NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES.	UND	70
150	LIXA PARA FERRO Nº 100	LIXA PARA FERRO Nº 100... ESTA LIXA É FEITA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM, CONSTRUÍDA EM UM COSTADO DE PANO FLEXÍVEL COM PESO LEVE E NÃO SOLTA MINERAL E NEM DESCASCA DURANTE SEU USO.	UND	245
151	LIXA PARA MASSA Nº 120	LIXA PARA MASSA... GRÃO 120. MEDIDA: 225X275MM; PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT LEVE; ÓXIDO DE ALUMÍNIO; ADESIVO VEGETAL/RESINA.	UND	2.100
152	LONAS PARA COBRIR OS CARROS DO LIXO	LONAS PARA COBRIR OS CARROS DO LIXO... MEDIDA DA LONA: 4 M X 3 M; COR DA LONA: AZUL; ESPESSURA APROXIMADA DA LONA DE POLIETILENO: 200 MICRA; DISTÂNCIA ENTRE ILHOSES DA LONA: A CADA 1 METRO.	UND	5



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

	200 MICRAS 3X4			
153	LONAS PARA COBRIR OS CARROS DO LIXO 300 MICRAS 3X6	LONAS PARA COBRIR OS CARROS DO LIXO... MEDIDA DA LONA: 3 M X 6 M; LONA LEVE FORTE/ÚTIL 300 MICRAS. CONFECCIONADO COM ILHÓS A CADA 1,00 METRO EM TODA VOLTA. GRAMATURA/MICRAGEM: APROX. 190G/M <sup>2</sup> (ACABADA) +-5%. APROX. 300 A 330 MICRAS. COMPOSIÇÃO: LONA PLÁSTICA COM TRAMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM DUAS CAMADAS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. POSSUI BAINHA SOLDADA, REFORÇADA, ILHÓS DE AÇO ZINCADO. MATERIAL 100% IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LEVE, MALEÁVEL, IMUNE À AÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, E COM PROTEÇÃO ANTI-UV (AUMENTA A RESISTÊNCIA AO RESSECAMENTO CAUSADO PELOS RAIOS SOLARES).	UND	5
154	LUBRIFICA NTE 300ML	LUBRIFICANTE 300ML... ANTIFERRUGEM; EVITA UMIDADE; USO FABRIL, AUTOMOTIVO E PROFISSIONAL; DESENGRIPANTE EM AEROSSOL.	UND	70
155	LUVAS DE PANO	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA TATEX PRETA	PAR	300
156	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO... COR DA LUVA: AMARELA; TAMANHO DA LUVA: (TAMANHO 10); ESPESSURA DA LUVA: 0. 45 MM; TIPO DO FORRO DA LUVA: FLOCOS DE ALGODÃO; TIPO DA PALMA DA LUVA: ANTIDERRAPANTES.	PAR	435
157	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO... LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA; CANO LONGA (46CM) , COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. ACABAMENTO INTERNO CLORINADO, QUE EVITA A MANIFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS. MAIOR ESPESSURA E COMPRIMENTO. PUNHO COM ACABAMENTO RETO. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX NATURAL.	PAR	435



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

158	LUVA DE COURO	LUVA DE COURO... CONFECCIONADA EM VAQUETA ESPECIAL; COSTURADA COM LINHA DE NÁILON OU ALGODÃO; PUNHO DE 20CM; SERVIÇOS QUE EXIGEM MAIOR PROTEÇÃO DO USUÁRIO COMO SOLDA, CORTES E ABRASÃO.	PAR	865
159	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM... A LUVA SOLDÁVEL DE 20MM NA COR MARROM É RECOMENDADA PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS GERAIS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. É SOLDÁVEL E POR CONTA DE SUA COMPOSIÇÃO, NÃO SOFRE PREJUÍZOS QUÍMICOS DECORRENTES DA ÁGUA, IMPEDINDO OXIDAÇÕES, CORROSÕES E OBSTRUÇÕES QUE COMPROMETAM A PASSAGEM DE CONDUTORES.	UND	165
160	MADEIRA SERRADA EM CAIBROS	MADEIRA SERRADA EM CAIBROS... MATERIAL: CAMBARA; MODELO: CAIBRO 5X5 BRUTO; COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 1 M X 5 CM X 5 CM; COM 1 METRO.	MT	2.450
161	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X3	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X3... O PINUS APARELHADO PODE SER UTILIZADO EM PROJETOS "INTERNOS" COMO CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA ESTOFADOS; GABINETES DE COZINHA; PRATELEIRAS; LATERAIS DE GAVETAS; MESAS, CADEIRAS E MÓVEIS EM GERAL; ESTRUTURAS PARA DIVISÓRIAS; BRINQUEDOS; DECORAÇÃO E OUTROS. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS PROJETOS "EXTERNOS" COMO TELHADOS; COBERTURA DE ÁREAS DE SERVIÇO, ESPECIALMENTE QUANDO A MADEIRA FICARÁ EXPOSTA; QUIOSQUES EM PARQUES, PRAIAS OU MESMO NA CIDADE; DECKS DE MADEIRA USADOS PRÓXIMOS A PISCINAS, SPAS, ÁREA DE LAZER, ENTRE OUTROS; FECHADAS; MADEIRITES PARA FAZER FORRO DE CASA; CONSTRUÇÕES E OUTROS. COM 1 METRO.	MT	175
162	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X4	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X4... , COM 1 METRO.	MT	175
163	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X6	MADEIRA SERRADA EM LINHA 3X6... , COM 1 METRO.	MT	175



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

164	MADEIRA SERRADA EM RIPA 5X5	MADEIRA SERRADA EM RIPA 5X5... , COM 1 METRO.	MT	2.450
165	MADEIRA SERRADA EM TÁBUA DE 0,30CM COM 3 METROS.	MADEIRA SERRADA EM TÁBUA	MT	210
166	MALHAS DE FERRO NERVURADA	MALHAS DE FERRO... A TELA SOLDADA NERVURADA 2 X 3M É UMA ARMADURA DE AÇO QUE POSSUI ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E UMA MELHOR ADERÊNCIA ENTRE O AÇO E O CONCRETO. ESSE MATERIAL É FEITO COM AÇO CA 60 NERVURADO E OS FIOS UTILIZADOS SÃO OBTIDOS POR LAMINAÇÃO A FRIO. COM O CERTIFICADO DE QUALIDADE ABNT/INMETRO, A TELA SOLDADA NERVURADA PODE SER APLICADA EM DIFERENTES CONFECCÇÕES, COMO PISOS INDUSTRIAIS, FUNDAÇÕES EM GERAL, REVESTIMENTOS DE TÚNEIS, LAJES, PAREDES DE CONCRETO, CAIXAS D'ÁGUA, ENTRE OUTROS. A TELA SOLDADA NERVURADA TEM IMPORTANTES VANTAGENS TÉCNICAS, COMO POSSUIR UNIFORMIDADE DOS DIÂMETROS, ADERÊNCIA AO CONCRETO POR MEIO DAS JUNTAS SOLDADAS E FIOS NERVURADOS.	M <sup>2</sup>	150
167	MALHAS DE FERRO POP LEVE	MALHA POP LEVE (20X20 - 3.4MM - 2,0X3,0M)	M <sup>2</sup>	150
168	MALHAS DE FERRO POP REFORÇADA	MALHA POP REFORÇADO 4,2MM - 15X15CM - 2,0X3,0M	M <sup>2</sup>	150
169	MALHAS DE FERRO POP PESADA	MALHA POP PESADA (10X10 - 4.2MM - 2,0X3,0M))	M <sup>2</sup>	150
170	MÁSCARA DE FILTRO	MÁSCARA DE FILTRO... MÁSCARA PINTURA CARVÃO ATIVADO COM FILTRO VO/GA - REFIL PARA REPOSIÇÃO: REFIL QUÍMICO VO/GA.	UND	2465
171	MASSA PVA COM 25 KG	MASSA PVA, LATA COM 25 KG... MASSA CORRIDA É INDICADA PARA UNIFORMIZAR, NIVELAR E CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEIÇÕES EM SUPERFÍCIES INTERNAS	LATA	280



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		DE ALVENARIA E CONCRETO. COM ALTO PODER DE ENCHIMENTO, ELEVADA CONSISTÊNCIA, ÓTIMA ADERÊNCIA, SUA SECAGEM É RÁPIDA E SEU ODOR É BAIXO.		
172	MASSA ACRÍLICA COM18 KG	MASSA ACRÍLICA, LATA COM18 KG... A MASSA ACRÍLICA PARA PAREDE DESTACA-SE PELA FACILIDADE DE APLICAÇÃO E PELA RESISTÊNCIA ÀS AÇÕES DAS CHUVAS E DO SOL, O QUE A FAZ SER UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA O PREPARO DE PAREDES EXTERNAS. ELA É FEITA PARA FAZER A PINTURA DURAR MAIS, SEM PREOCUPAÇÕES. COMPOSIÇÃO: É UMA RESINA DE CARGAS MINERAIS INERTES, DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. ESSES COMPONENTES PROPORCIONAM SECAGEM RÁPIDA E EXCELENTE PODER DE PREENCHIMENTO. INDICAÇÃO: UTILIZAR A MASSA ACRÍLICA PARA GESSO, REBOCO, BLOCO DE CONCRETO, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO, PVA OU ACRÍLICO. ELA É INDICADA PARA BANHEIROS, COZINHAS, QUARTOS, SALAS E AMBIENTES EXTERNOS. DEVE SER APLICADA ANTES DO ACABAMENTO COM A TINTA.	LATA	140

*JBS*



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

173	MASSA PLÁSTICA PARA REMENDO	<p>MASSA PLÁSTICA PARA REMENDO...          DESCRIÇÃO: MASSA ESPECIAL PARA CALAFETAR ASSOALHOS E PREPARAR SUPERFÍCIES DE MADEIRA. UTILIZAÇÃO: PARA PREPARO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA. VANTAGENS: COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS COMUNS DE ACABAMENTO, TAIS COMO: LACAS, TINTA LÁTEX, POLIURETANOS, ESMALTE SINTÉTICO, CÊRAS, VERNIZES, ETC. MONOCOMPONENTE. ( NÃO NECESSITA ADICIONAR AGENTE DE CURA) FÁCIL DE LIXAR. SOLÚVEL EM ÁGUA ENQUANTO NA FASE PASTOSA. NÃO TEM CHEIRO OU VAPORES TÓXICOS. APLICAÇÃO DO PRODUTO: A MASSA É APLICADA PELOS MÉTODOS CONVENCIONAIS, TAIS COMO ESPÁTULA OU DESEMPENADEIRA. O LIXAMENTO É RECOMENDÁVEL LOGO QUE SE OBSERVE A SECAGEM. DEVE-SE LEVAR EM CONTA QUE O TEMPO DE SECAGEM ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO COM A ESPESSURA DA CAMADA APLICADA, OU SEJA, UMA CAMADA FINA SECA MUITO MAIS RÁPIDO QUE UMA OUTRA MAIS ESPESSA. (EM CONDIÇÕES NORMAIS DE APLICAÇÃO COM ESPÁTULA, UMA PELÍCULA DE MASSA DE 1/2 MM SECA AO PONTO DE LIXAMENTO EM 30 MINUTOS.) A PINTURA PODERÁ SER FEITA DIRETAMENTE SOBRE A MASSA LIXADA, DISPENSANDO O USO DE SELADORAS OU FUNDOS ESPECIAIS. RECOMENDA-SE QUE A APLICAÇÃO DO ACABAMENTO SEJA FEITA APÓS SECAGEM COMPLETA DA MASSA. REJUNTAMENTO DE ASSOALHOS: OS REJUNTAMENTOS ESTREITOS ( 2 MM) SÃO NORMALMENTE CALAFETADOS COM 1 DEMÃO, APLICADOS COM ESPÁTULA. OS REJUNTAMENTOS MAIS LARGOS DEVEM SER FEITOS COM UM REPASSE. DEVE-SE OBSERVAR TAMBÉM QUE NOS ASSOALHOS DE TÁBUAS, AS MESMAS ESTEJAM FIRMEMENTE COLOCADAS COM O ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 40CM ENTRE OS APOIOS, COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA. CONSUMO: 1KG DE MASSA CERCA DE 100 M DE JUNTA DE 2 X 2 MM.</p>	UND	70
-----	-----------------------------	---	-----	----

*MS*



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

174	METALON GALVANIZADO DO 6 M	METALON GALVANIZADO 6 METROS... O METALON É UM TUBO DE AÇO CARBONO LARGAMENTE UTILIZADO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. O PRODUTO, QUE É DISPONIBILIZADO NO MERCADO EM FORMATO QUADRADO OU RETANGULAR, CONTA COM UMA COSTURA DE FECHAMENTO EM UMA DE SUAS QUINAS. EM OUTRAS PALAVRAS, ELE É PRODUZIDO A PARTIR DE UMA CHAPA QUE SOFREU DOBRAS E, ENTÃO, FOI EMENDADA POR SOLDA. ASSIM, ELE É EMPREGADO EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS, DE DESIGN, ARTE E DECORAÇÃO.	VAR A	700
175	NERVURA	NERVURA... POR SER FABRICADA EM AÇO E CONCRETO, ESSA VIGOTA DE 1 METROS SERVE COMO APOIO PARA AS LAJOTAS H8 E POSSUI A CAPACIDADE DE ABSORVER UMA GRANDE CARGA DE PESO E IMPACTO SEM SOBRECARRGAR A FUNDAÇÃO. ALÉM DISSO, A VIGOTA PARA LAJES OFERECE MAIS PRATICIDADE, AGILIDADE E ECONOMIA NA EXECUÇÃO DA OBRA, SENDO POSSÍVEL MOVIMENTÁ-LA E APLICÁ-LA COM MAIOR FACILIDADE.	MT	1.050
176	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO... ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU - POLICARBONATO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM POLICARBONATO COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM 6 FENDAS DE VENTILAÇÃO E SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. TRATAMENTO DA LENTE: ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE. TAMANHO: ÚNICO COR DA LENTE: INCOLOR. PESO: 0.136 KG DIMENSÕES: 14 x 6 x 5 CM; A. ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL.	UND	600

*MS*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

177	PÁ COM BICO	PÁ COM BICO... A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. O CABO DE 45 CM DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. A CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR REALÇA SUA TONALIDADE, CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE MAIS LISO AO PRODUTO. POSSUI EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA.	UND	35
178	PÁ QUADRADA	PÁ QUADRADA... EM ATIVIDADES COMO AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, É ESSENCIAL TRABALHAR COM PÁS DE QUALIDADE. POR ISSO, A PÁ QUADRADA FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NESSAS ÁREAS. O CABO DE MADEIRA TEM UM DESIGN ERGONÔMICO, O QUE FACILITA O TRABALHO DURANTE O USO.	UND	125
179	PARAFUSO Nº 06	PARAFUSO Nº 06... KIT PARAFUSO + BUCHA Nº 8 UNIVERSAL. CONJUNTO DE PARAFUSO E BUCHA IDEAL PARA SEU USO NO DIA-DIA, MODELO DE BUCHA PODE SER USADO EM MAIS DIVERSO TIPOS DE PAREDE, COM UMA FIXAÇÃO DE MÉDIA FORÇA. INDICADO BROCA DE Nº 8MM. ESPECIFICAÇÃO DO PARAFUSO: MÉDIA DO PARAFUSO: 5,0 X 50; ACABAMENTO DO PARAFUSO: BI CROMATIZADO; TIPO DE CABEÇA: CABEÇA CHATA; MATERIAL: AÇO CARBONO; ACABAMENTO: BICROMATIZADO.	UND	175
180	PARAFUSO Nº 07	PARAFUSO Nº 07... A BUCHA DE FIXAÇÃO 7MM, CINZA, TRAZ UMA MAIOR SEGURANÇA E UM ÓTIMO ACABAMENTO NAS FIXAÇÕES EM MADEIRA E ALVENARIA.	UND	175
181	PARAFUSO Nº 08	PARAFUSO Nº 08... A BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM, CINZA, TRAZ UMA MAIOR SEGURANÇA E UM ÓTIMO ACABAMENTO NAS FIXAÇÕES EM MADEIRA E ALVENARIA.	UND	350
182	PARAFUSO Nº 10	PARAFUSO Nº 10... A BUCHA DE FIXAÇÃO 10MM, CINZA, TRAZ UMA MAIOR SEGURANÇA	UND	350



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

		E UM ÓTIMO ACABAMENTO NAS FIXAÇÕES EM MADEIRA E ALVENARIA.		
183	PARAFUSO Nº 12	PARAFUSO Nº 12... A BUCHA DE FIXAÇÃO 12MM, CINZA, TRAZ UMA MAIOR SEGURANÇA E UM ÓTIMO ACABAMENTO NAS FIXAÇÕES EM MADEIRA E ALVENARIA.	UND	175
184	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO... PARAFUSOS PARA AS BACIAS E BIDES-CR. ALTURA: 165; LARGURA: 95. ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO - ACABAMENTO: CROMADO (SP.13.01).	UND	84
185	PIA DE COZINHA COM 1,00M	PIA DE COZINHA COM 1,00M... DIÂMETRO DA VÁLVULA 1.1/4 "; MATERIAL DA PIA DE COZINHA: MINERAL; TIPO DE MATERIAL DA PIA DE COZINHA: AÇO; COR DA PIA DE COZINHA: BRANCA; ESPESSURA DA PIA DE COZINHA: 25,00 MM; LARGURA DA PIA DE COZINHA: 100,00 CM; PROFUNDIDADE DA PIA DE COZINHA: 50,00 CM; BORDA RETA.	UND	70
186	PIA INOX 1,00 X 0,50M	PIA INOX 1,00 X 0,50M... PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: POSSUÍ SUPERFÍCIE PLANA QUE FACILITA A ACOMODAÇÃO DOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; CANAIS INCLINADOS PARA MELHOR ESCOAMENTO DA ÁGUA, ATRAVÉS DO REBAIXE QUE FACILITA QUE ÁGUA ESCORRA E NÃO FIQUE ACUMULADA; CONCRETO AERADO: PROCESSO DE CONCRETAGEM DEIXANDO A PIA MAIS RESISTENTE E LEVE.	UND	140
187	PIA INOX 1,20 X 0,50M	PIA INOX 1,20 X 0,50M... PIA INOX COR PADRÃO PRATA/CINZA, É A MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO; NUNCA DEIXAR OBJETOS METÁLICOS SOBRE A PEÇA POR PERÍODOS LONGOS, PARA EVITAR A CORROSÃO.	UND	21
188	PIA INOX 1,40 X 0,50M	PIA INOX 1,40 X 0,50M... PIA INOX COR PADRÃO PRATA/CINZA, É A MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO; NUNCA DEIXAR OBJETOS METÁLICOS SOBRE A PEÇA POR PERÍODOS LONGOS, PARA EVITAR A CORROSÃO.	UND	21
189	PIA INOX 1,50 X 0,50M	PIA INOX 1,50 X 0,50M... PIA INOX COR PADRÃO PRATA/CINZA, É A MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO. NUNCA DEIXAR OBJETOS METÁLICOS SOBRE A PEÇA POR PERÍODOS LONGOS, PARA EVITAR A CORROSÃO.	UND	21

*[Handwritten signature]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

190	PIA INOX 1,60 X 0,50M	PIA INOX 1,60 X 0,50M... TAMANHO: 1500MM X 600MM X 900MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). TAMANHO CUBA : 500MM X 400MM X 300MM (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE); CUBA SOLDADA EM ARGÔNIO; PESO: 50KG; ACABAMENTO: ESCOVADO; AÇO: AISI 430; ESPESSURA DA CHAPA: #22(0,8MM); PÉS: TUBO 1"1/2 - CHAPA #20. PRODUTO FABRICADO INTEIRO EM AÇO INOX (TAMPO E ESTRUTURA). TRAVAMENTO INFERIOR EM SENESTRADO (PRATELEIRA); POSSUÍ REFORÇO DEBAIXO DO TAMPO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; SAPATAS DE REGULAGEM (NYLON).	UND	21
191	PIA INOX 1,80 X 0,50M	PIA INOX 1,80 X 0,50M... PIA INOX COR PADRÃO PRATA/CINZA, É A MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO. NUNCA DEIXAR OBJETOS METÁLICOS SOBRE A PEÇA POR PERÍODOS LONGOS, PARA EVITAR A CORROSÃO.	UND	21
192	PIA INOX 2,00 X 0,50M COM 1 CUBA	PIA INOX 2,00 X 0,50M COM 1 CUBA... COM 1 CUBA AÇO INOX 304. A FAMÍLIA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS É A MAIS AMPLA EM TERMOS DE NÚMERO DE LIGAS E DE VARIEDADE DE UTILIZAÇÃO. TÊM COMO CARACTERÍSTICA ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E A FACILIDADE EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM, PERMITINDO UMA VASTA GAMA DE APLICAÇÕES. INDICADOS PARA AMBIENTES MOLHADOS E INÓSPITOS, COMO CÂMARAS FRIAS E ÁREA INTERNA DA COZINHA. CUBA : 500MM X 400MM X 300MM (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE).	UND	14
193	PIA INOX 2,00X0,50 COM 2 CUBAS PIA	PIA INOX 2,00X0,50 COM 2 CUBAS PIA EM AÇO INOX... COM 2 CUBAS EM AÇO INOX 304. A FAMÍLIA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS É A MAIS AMPLA EM TERMOS DE NÚMERO DE LIGAS E DE VARIEDADE DE UTILIZAÇÃO. TÊM COMO CARACTERÍSTICA ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E A FACILIDADE EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM, PERMITINDO UMA VASTA GAMA DE APLICAÇÕES. INDICADOS PARA AMBIENTES MOLHADOS E INÓSPITOS, COMO CÂMARAS FRIAS E ÁREA INTERNA DA COZINHA. CUBA : 500MM X 400MM X 300MM (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE). CUBA : 500MM X	UND	14

*Handwritten signature*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		400MM X 300MM (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE).		
194	PICARETA TAMANHO 4	PICARETA TAMANHO 4, COM CABO... A PICARETA É FORJADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.	UND	14
195	PNEU 3,25X8 PARA CARRINHO DE MÃO REFORÇADO	PNEU 3,25X8 PARA CARRINHO DE MÃO REFORÇADO... APRESENTAMOS A RODA MACIÇO ARO CARRINHO MÃO REFORÇADA NÃO FURA 3.25-8, UMA SOLUÇÃO ROBUSTA E DURÁVEL PARA AS SUAS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. O ARO COM UM DIÂMETRO DE 8" E UMA LARGURA DE 70 MM, ESTA RODA É COMPACTA, MAS PODEROSA, CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA MÁXIMA DE 100 KG.	UND	35
196	PNEU 3,25X8 CARRO DE MÃO	PNEU 14 POL. 2 LONAS 325X8 PARA CARRINHO DE MÃO	UND	30
197	POLYTUBES OU SIMILAR 17G	POLYTUBES OU SIMILAR 17G... ADESIVO POLYTUBES PROPORCIONA SEGURANÇA E ALTO DESEMPENHO NA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES, RECOMENDA-SE LIXAR E LIMPAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS, APLICAR O ADESIVO EM AMBAS AS SUPERFÍCIES E SOLDÁ-LAS EM SEGUIDAS SEM TORÇÕES. É NECESSÁRIO ESPERAR POR 1H PARA ENCHER A TUBULAÇÃO DE ÁGUA E 12H PARA O TESTE DE PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO; COR: INCOLOR; ODOR: CARACTERÍSTICO DE SOLVENTES CETÔNICOS; PH: NÃO APLICÁVEL; DENSIDADE: 0,850 - 0,900; PONTO DE FULGOR: <7°C; VOC (G/L): <0,30; VOLUME: 17G.	UND	35
198	POLYTUBES OU SIMILAR 1L	POLYTUBES OU SIMILAR 1L... PASTA LUBRIFICANTE POLYTUBES É UTILIZADA COMO AGENTE FACILITADOR NOS ENCAIXES	LT	70



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FERRO FUNDIDO, FIBROCIMENTO OU OUTRO MATERIAL QUE USE ANEL DE BORRACHA, SISTEMA DE JUNTA ELÁSTICA OU SISTEMA PBA (PONTA-BOLSA-ANEL).		
199	PONTALET E DE 3M	PONTALETE DE 3MT... PONTALETES REDONDOS SÃO PEÇAS DE MADEIRA GERALMENTE MUITO UTILIZADAS EM OBRAS E NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA ESCORAMENTO DE LAJES E SUSTENTAÇÃO EM GERAL. O PONTALETE TAMBÉM É CONHECIDO COMO ESCORA. PRODUTO: PONTALETE; MATERIAL: EUCALIPTO; USO INDICADO: SUSTENTAÇÃO EM GERAL; ALTURA: 3 METROS.	UND	21
200	PONTALET E DE 6M	PONTALETE DE 6MT... PONTALETES REDONDOS SÃO PEÇAS DE MADEIRA GERALMENTE MUITO UTILIZADAS EM OBRAS E NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA ESCORAMENTO DE LAJES E SUSTENTAÇÃO EM GERAL. O PONTALETE TAMBÉM É CONHECIDO COMO ESCORA. PRODUTO: PONTALETE; MATERIAL: EUCALIPTO; USO INDICADO: SUSTENTAÇÃO EM GERAL; ALTURA: 6 METROS.	UND	21
201	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,60X2,10M	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,60X2,10M... COR MARROM-CLARO.	UND	30
202	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,70X2,10M	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,70X2,10M...COR MARROM-CLARO.	UND	30
203	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,80X2,10M	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,80X2,10M... COR MARROM-CLARO.	UND	30
204	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,90X2,10M	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 0,90X2,10M... COR MARROM-CLARO.	UND	30



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

205	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 1,00X2,10M	PORTA MADEIRA MASSARANDUBA 1,00X2,10M... COR MARROM-CLARO.	UND	30
206	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,60X2,10M	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,60X2,10M... LINHA: MESCLA; MODELO: LISA MESCLA PINUS; LARGURA X ALTURA,60 CM X 210 CM; ESPESSURA: 9 CM; MATERIAL: MADEIRA; COR: MARROM-CLARO.	UND	75
207	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,70X2,10M	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,70X2,10M... LINHA: MESCLA; MODELO: LISA MESCLA PINUS; LARGURA X ALTURA,60 CM X 210 CM; ESPESSURA: 9 CM; MATERIAL: MADEIRA; COR: MARROM-CLARO.	UND	75
208	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,80X2,10M	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,80X2,10M... LINHA: MESCLA; MODELO: LISA MESCLA PINUS; LARGURA X ALTURA,60 CM X 210 CM; ESPESSURA: 9 CM; MATERIAL: MADEIRA; COR: MARROM-CLARO.	UND	75
209	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,90X2,10M	PORTA MADEIRA PRENSADA 0,90X2,10M... LINHA: MESCLA; MODELO: LISA MESCLA PINUS; LARGURA X ALTURA,60 CM X 210 CM; ESPESSURA: 9 CM; MATERIAL: MADEIRA; COR: MARROM-CLARO.	UND	75
210	PREGO 1 ½ X 13	PREGO 1 ½ X 13... O PREGO COM CABEÇA POSSUI CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE. APLICAÇÕES: CONSTRUÇÃO DE TODOS OS TIPOS; CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; CONSTRUÇÕES PESADAS; MARCENARIA; EMBALAGENS; CAIXARIAS; PONTES; MATA-BURROS E PORTEIRAS.	KG	50
211	PREGO 2 ½ X 10	PREGO 2 ½ X 10... DESCRIÇÃO: PREGO POLIDO 18X27 (2 1/2 X 10) - CABEÇA DUPLA. MATERIAL: AÇO; SUPERFÍCIE: LISA; BITOLA: 18 X 27; PESO: 1 KG.	KG	50
212	PREGO 3X8	PREGO 3X8... PREGO COM CABEÇA. APLICAÇÃO: CAIBROS, ESCORAMENTOS, ESCADAS E FECHAMENTO DE FÔRMAS. TAMANHO (SEM A CABEÇA ATÉ A PONTA): 75MM X 4,20MM (CXE). APROXIMADAMENTE 110 UNIDADES POR QUILO.	KG	50
213	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AUDITIVO PLUG SILICONE 18 DB SALMÃO	UND	100

*JCS*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

214	REBITE DE 13MM	REBITE DE 13MM... ALUMÍNIO EXTRA GRANDE CABEÇA FLANGE REBITES POP, REBITES CABEÇA CÚPULA, COMPRIMENTO CEGO.	UND	1.00 0
215	REBITE DE 20MM	REBITE DE 20MM... ALUMÍNIO EXTRA GRANDE CABEÇA FLANGE REBITES POP, REBITES CABEÇA CÚPULA, COMPRIMENTO CEGO.	UND	1.00 0
216	REBITE DE 25MM	REBITE DE 25MM... ALUMÍNIO EXTRA GRANDE CABEÇA FLANGE REBITES POP, REBITES CABEÇA CÚPULA, COMPRIMENTO CEGO.	UND	1.00 0
217	REJUNTE PACOTE COM 1KG	REJUNTE PACOTE COM 1KG... O REJUNTE ADITIVADO FLEXÍVEL CINZA OUTONO 1KG DA É UM PRODUTO FUNCIONAL, DE FÁCIL MISTURA E APLICAÇÃO. PERFEITO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, PODENDO SER APLICADO EM PISOS, PAREDES E FACHADAS. INDICADO TAMBÉM PARA REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO ASSENTADOS EM BASE DE DRYWALL. NÃO RECOMENDADO PARA PEÇAS DE BAIXA POROSIDADE (PORCELANATOS E PASTILHAS) E PISCINAS.	PCT	200
218	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 34X60	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDE, MEDINDO 34 CM X 60 CM. NA COR BRANCO.	M <sup>2</sup>	1.00 0
219	RODA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25X8	RODA PARA CARRINHO DE MÃO... A RODA MACIÇO ARO. CARRINHO MÃO REFORÇADA NÃO FURA 3.25-8, UMA SOLUÇÃO ROBUSTA E DURÁVEL PARA AS SUAS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. O ARO COM UM DIÂMETRO DE 8" E UMA LARGURA DE 70 MM, ESTA RODA É COMPACTA, MAS PODEROSA, CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA MÁXIMA DE 100 KG.	UND	90
220	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	MT	250
221	ROLO DE ARAME FARPADO COM 250M	ROLO DE ARAME FARPADO COM 250M... O ARAME FARPADO PODE SER ENCONTRADO COM UM TAMANHO DE 250 METROS, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. FOI DESENVOLVIDO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS RURAIS EM TERRENOS ACIDENTADOS, LITORÂNEOS E ALAGADIÇOS, AFIM DE DETER ANIMAIS E INIBIR MOVIMENTO DE PESSOAS NO LOCAL LIMITADO.	ROLO	35



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		É UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO, GARANTINDO UMA CERCA MAIS ESTICADA E QUE GARANTE A REDUÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MOURÕES E ESTACAS (MADEIRAS DE CANTO E DOS INTERVALOS DA CERCA). MODELO: RODEIO; LARGURA TOTAL: 20 CM; COMPRIMENTO: 250 M; DISTÂNCIA ENTRE FARPADOS: 125 MM. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PESO: 10 KG; UTILIZAÇÕES SEGURAS: CONTEÇÃO DE ANIMAIS, RESISTENTE A IMPACTO; TIPO DE GALVANIZADO: DUPLO; COM CAMADA DE ZINCO: SIM.		
222	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 9CM	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 9CM, PARA PINTURA... PRODUTO FEITO COM PELE DE CARNEIRO NATURAL, LIMPEZA FÁCIL APENAS COM SABÃO NEUTRO E GARANTE UM ACABAMENTO UNIFORME. ROLO 9CM DE PELE DE CARNEIRO COM MANTA DE 12MM DE ALTURA. INDICAÇÃO DE USO: IDEAL PARA PEQUENAS ÁREAS E RETOQUES EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICA, ÓLEO E ESMALTE.	UND	70
223	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 15 CM	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 15 CM, PARA PINTURA ... COMPOSIÇÃO: LÃ DE CARNEIRO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES LISAS E ÁSPERAS; TÉCNICA: LÁTEX E ACRÍLICA; TAMANHO: 15 CM.	UND	70
224	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 23CM	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM 23CM, PARA PINTURA... IDEAL PARA LÁTEX, ESMALTE E ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA; EXCELENTE PARA USO EM ALVENARIAS E MADEIRAS. CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, DESLIZAMENTO SUAVE; EXCELENTE RETENÇÃO DA TINTA; MOBILIDADE E PRATICIDADE NA APLICAÇÃO DE TINTA.	UND	70
225	SELADOR ACRÍLICO COM 18L	SELADOR ACRÍLICO, LATA COM 18 LITROS... É A PREPARAÇÃO QUE UMA SUPERFÍCIE MERECE ANTES DE RECEBER A PINTURA. FUNCIONA ASSIM QUANDO VOCÊ APLICA O SELADOR, ELE PREENCHE OS POROS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CRIANDO UMA CAMADA BRANCA E UNIFORME QUE AJUDA A AUMENTAR O RENDIMENTO E A COBERTURA DA TINTA QUE VEM A SEGUIR. É INDICADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DAS SUPERFÍCIES. SEU ALTO PODER DE ENCHIMENTO MELHORA O RENDIMENTO DAS TINTAS DE ACABAMENTO.	LATA	70



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		TIPO DE TINTA: ACRÍLICA; VOLUME LÍQUIDO: 18 L. OUTRAS CARACTERÍSTICAS. RENDIMENTO: 175 M <sup>2</sup> ; SUPERFÍCIES APTAS: METAIS, PAREDES, MADEIRAS; AMBIENTES: EXTERNO, INTERNO; TIPO DE BASE: AQUOSA.		
226	SERRA DE SERRAR FERRO	SERRA DE SERRAR FERRO... ARCO DE SERRA FIXO 12". FERRAMENTA MUITO USADA EM SERRALHERIAS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ESQUADRIAS, MARCENARIA, CARPINTARIA E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL. UTILIZADO PARA CORTAR MATERIAIS COMO BARRAS METÁLICAS, VERGALHÕES, CANOS DE PVC, TUBOS, MADEIRA, PLÁSTICO, ACRÍLICO, ENTRE OUTROS. POSSUI CABO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO MELHOR FIRMEZA E FACILITANDO O USO. ATRAVÉS DO APERTO DO PARAFUSO NA PARTE SUPERIOR, PERMITE REGULAGEM DO TAMANHO DA LÂMINA E TAMBÉM A TROCA DA MESMA. CARACTERÍSTICAS: POSSUI REGULAGEM DA LÂMINA PARA OS TAMANHOS DE 8 A 12 POLEGADAS. DIMENSÕES: 41,5CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE LARGURA; PESO: 230G.	UND	35
227	SIFÃO DUPLO	SIFÃO DUPLO... RESPONSÁVEL POR ESCOAR A ÁGUA DE PIAS, LAVATÓRIOS E TANQUES PARA A REDE DE ESGOTO, O SIFÃO É UMA PEÇA FUNDAMENTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE UMA CASA. ALÉM DISSO, SEU MECANISMO TAMBÉM CONTA COM UM FECHO HÍDRICO QUE IMPEDE QUE OS ODORES DO ESGOTO SEJAM PROPAGADOS NOS AMBIENTES. ESCOLHER A PEÇA CORRETA PARA CADA NECESSIDADE É UM DETALHE IMPORTANTÍSSIMO PARA GARANTIR QUE NÃO OCORRA VAZAMENTOS E OUTRAS DORES DE CABEÇA FUTURAS. FICHA TÉCNICA: MODELO: SANFONADO DUPLO; TAMANHO MÁX: 75CM; MATERIAL: PVC RESISTENTE; IDEAL PARA ÁGUA QUENTE OU FRIA; UNIVERSAL; SAÍDA: 50DN / 48DN / 40DN. NÃO VOLTA CHEIRO. COR: BRANCO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: LARGURA TOTAL: 70 CM; MATERIAIS: PVC; É FLEXÍVEL: SIM.	UND	100



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

228	SIFÃO SIMPLES	SIFÃO SIMPLES... ACOMPANHA COPO: SIM; SANFONADO: SIM; CORPO DO SIFÃO AJUSTÁVEL; APLICAÇÃO UNIVERSAL; TIPO DO SIFÃO: SIMPLES; MATERIAL: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: BRANCO; AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA, BANHEIRO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,62 X 7,62 X 12,7 CM; 110G.	UND	200
229	SILICONE INCOLOR 280G	SILICONE INCOLOR 280G... SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE, É CONSIDERADO UM SILICONE DE USO GERAL, MUITO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL NA VEDAÇÃO E SELAGEM DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS, BOX EM BANHEIROS, PORTAS E JANELAS. POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E PODE SER APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS.	UND	150
230	SOLVENTE COM 1 L	SOLVENTE COM 1 LITRO... É UM SOLVENTE DO GRUPO QUÍMICO DOS AROMÁTICOS, UTILIZADO COMO SOLVENTE INDUSTRIAL, NO FABRICO DE DILUENTES E COMO AGENTE DE LIMPEZA INDUSTRIAL.	LATA	100
231	SOLVENTE GALÃO COM 5 L	SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS... SOLVENTE NÃO SERVE PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES, MAS SIM PARA REMOVÊ-LOS. ELE TAMBÉM É RECOMENDADO PARA DILUIÇÃO NA HORA DA LIMPEZA, NÃO DA APLICAÇÃO, POIS PODE ADIANTAR A SECAGEM DOS PRODUTOS, ENRUGAR E TIRAR O BRILHO DA TINTA. O THINNER É UM TIPO DE DILUENTE COM ALTO PODER DE OBSTRUÇÃO. POR CONTA DE SUA COMPOSIÇÃO, EXISTE UMA FÓRMULA DIFERENTE IDEAL PARA CADA TIPO DE APLICAÇÃO. ALGUNS SÃO INDICADOS PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, OUTROS PARA LIMPEZA EM GERAL.	GL	90
232	TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA	TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA... COR: BRANCO; MATERIAL: POLIPROPILENO; FORMATO: OVAL; DIMENSÕES DO PRODUTO: 43,4 X 37,4 X 3 CM; 600 G.	UND	140
233	TANQUE SINTÉTICO 1,00 X 0,50M	TANQUE SINTÉTICO 1,00 X 0,50M... O TANQUE DUPLO É FABRICADO COM FIBRA SINTÉTICA ONDE POSSUI MEDIDAS DE 1,00X0,50M COM ESPESSURA REFORÇADA. ALÉM DE BRILHO E RESISTÊNCIA INCOMPARÁVEL. PRODUTO EM MÁRMORE SINTÉTICO COM ESPESSURAS REFORÇADAS, COM COBERTURA GRANITADA DE GEL COAT COM BRILHO E RESISTÊNCIA INCOMPARÁVEIS. SUPERFÍCIES MAIS LISAS	UND	70

*[Handwritten signature]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		SEM POROSIDADE PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE E FÁCIL LIMPEZA.		
234	TARJETA DE 3	TARJETA DE 3... INDICADA PARA TRANCAR PORTAS EM GERAL. POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO.	UND	140
235	TE PVC DE 75MM	TE PVC DE 75MM... A CONEXÃO TÊ PVC COM BITOLA DE 3" 75MM É A PEÇA IDEAL PARA PROJETO HIDRÁULICO DE ESGOTO.	UND	70
236	TELHA CERÂMICA DE 1ª	TELHA CERÂMICA DE 1ª... OPTAR POR UMA TELHA CERÂMICA É IDEAL PARA QUEM MORA EM REGIÕES MAIS QUENTES E BUSCA MANTER A TEMPERATURA AGRADÁVEL DENTRO DE CASA. ESSE MATERIAL OFERECE UMA BARREIRA TÉRMICA, QUE AJUDA A MANTER O AMBIENTE INTERNO MAIS FRESCOS EM RELAÇÃO AO MEIO EXTERNO, GARANTINDO AMBIENTES MAIS AGRADÁVEIS.	UND	25.000
237	TELHA CERÂMICA DE 2ª	TELHA CERÂMICA DE 2ª...	UND	25.000
238	TELHA FIBROCIMENTO 1,53X1,10	TELHA FIBROCIMENTO 1,53X1,10 5MM... TIPO DE MATERIAL: FIBROCIMENTO; ALTURA: 0,51 CM; LARGURA: 1,10 CM; COMPRIMENTO: 1,53 M; ESPESSURA: 5,00 MM; INCLINAÇÃO: 15 °; PESO DO PRODUTO: 17,00 KG.	UND	200
239	TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10	TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10 5MM... A TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA PESA 20,3 KG, TEM 15° DE INCLINAÇÃO, 0,51 CM DE ALTURA, 1,1 CM DE LARGURA E 1,83 M DE COMPRIMENTO. ESTE TIPO DE TELHA OFERECE UM ACABAMENTO DE QUALIDADE PARA A OBRA E CONTA COM UMA LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS COMO COMPLEMENTO.	UND	200
240	TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10	TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10 5MM... A TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA POSSUI 0,51 CM DE ALTURA, 1,1 CM DE LARGURA E 2,13 M DE COMPRIMENTO.	UND	200
241	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50 4MM... A TELHA DE FIBROCIMENTO MEDE 2,44 M DE COMPRIMENTO POR 0,5 M DE LARGURA E INCLINAÇÃO DE 15°. PESA 9 KG E PODE SER INSTALADA COM FACILIDADE, UTILIZANDO PARAFUSOS.	UND	300



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

242	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 5MM... AS PEÇAS DA TELHA FIBROCIMENTO 2,44MX1,10MX5MM POSSUEM 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E 5 MM DE ESPESSURA. TÊM INCLINAÇÃO DE 15° E PESAM 32,5 KG. SÃO FEITAS DE FIBROCIMENTO, UM MATERIAL FORTE E RESISTENTE MUITO UTILIZADO EM PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALÉM DISSO, TEM UM ALTO DESEMPENHO ACÚSTICO SUA INSTALAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E NÃO É COMPLICADA, DESDE QUE SE TENHA MUITO CUIDADO COM A SEGURANÇA PESSOAL DO INSTALADOR PARA EVITAR ACIDENTES. E ATENÇÃO: NÃO PISE DIRETAMENTE SOBRE AS TELHAS. NÃO ACOMPANHA FIXAÇÃO. O RENDIMENTO POR M2 É DE 1.53 TELHA(S).	UND	150
243	TELHA TRANSPARENTE LEITOSA 1,83X1,10	TELHA TRANSPARENTE LEITOSA 1,83X1,10... AS TELHAS POSSUEM TRATAMENTO COM ADITIVO UV E ANTIOXIDANTE, É FABRICADO COM MATERIA PRIMA VIRGEM E CERTIFICADA. POSSUI DIFISOR DE ILUMINAÇÃO QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA E PROPORCIONA MAIOR ILUMINAÇÃO NO AMBIENTE.	UND	40
244	TELHA TRANSPARENTE LEITOSA 2,44X0,50	TELHA TRANSPARENTE LEITOSA 2,44X0,50... AS TELHAS TRANSLÚCIDAS SÃO FABRICADAS COM MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM E COM ADITIVOS UV E ANTIOXIDANTE QUE INIBEM O RESSECAMENTO E PROLONGAM A VIDA ÚTIL. A TELHA TRANSLÚCIDA POSSUI UM LADO LISO PARA EVITAR ADERÊNCIA DE SUJIDADES E UM LADO MULTI FOCAL QUE DIFUNDE A ILUMINAÇÃO NO AMBIENTE INTERNO, DEIXANDO O AMBIENTE MAIS ILUMINADO E AGRADÁVEL. PRINCIPAIS VANTAGENS: MAIS LUMINOSIDADE PARA O AMBIENTE; POSSUI ALTA FLEXIBILIDADE E BAIXO PESO; ELA É BASTANTE RESISTENTE AO FOGO, OU SEJA, É POUCO INFLÁVEL, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA; ELA É EXCELENTE PARA ÁREAS COMO, PISCINAS, SACADAS, GARAGENS; AS TELHAS DE POLIPROPILENO SÃO FABRICADAS COM MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM E COM ADITIVOS UV E ANTIOXIDANTE QUE INIBEM O RESSECAMENTO O PROLONGAM A VIDA ÚTIL.	UND	40



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

245	TEXTURA ACRÍLICA COM 18L	TEXTURA ACRÍLICA, LATA COM 18 LITROS... A TEXTURA ACRÍLICA É A MANEIRA MAIS PRÁTICA DE SE OBTER UM EFEITO DE TEXTURA EM SUAS PAREDES, POIS ELA PODE SER APLICADA DIRETA SOBRE O REBOCO E DISFARÇA PEQUENAS IMPERFEIÇÕES DA SUPERFÍCIE. É DE COR BRANCA, MAS VOCÊ PODE OBTER UM EFEITO DECORATIVO COM OUTRAS CORES, É SÓ APLICAR TINTA SOBRE A TEXTURA. ALÉM DISSO, É MUITO SIMPLES APLICAR O PRODUTO: ELE DISPENSA O USO DE MASSA FINA EM SUPERFÍCIES DE ALVENARIA E PODE SER APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. INDICAÇÃO: ESPALHAR INICIALMENTE O PRODUTO NAS DIREÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL UNIFORMEMENTE EM ÁREAS DE APROXIMADAMENTE 2 M2 E, FINALMENTE, REPASSAR O ROLO NA VERTICAL, SEMPRE NO MESMO SENTIDO. DIVERSOS EFEITOS DECORATIVOS PODERÃO SER OBTIDOS DEPENDENDO DO TIPO DE FERRAMENTA DE PINTURA A SER UTILIZADA. SOBRE BLOCOS DE CONCRETO OU REBOCO GROSSO, APLICAR DEMÃO FARTA, REPASSANDO, SE NECESSÁRIO, ANTES DE SECAR O PRODUTO. TEXTURA ACRÍLICA NÃO DEVE FICAR SEM TINTA DE ACABAMENTO.	LATA	50
246	TIJOLO 8 FUROS	TIJOLO 8 FUROS 19X19X9... RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO: DEVE ATENDER O VALOR MÍNIMO QUE A NORMA EXIGE QUE É IGUAL OU SUPERIOR A 1,5 MPA. ESPESSURA DAS PAREDES: A ESPESSURA DOS SEPTOS DOS BLOCOS CERÂMICO DE VEDAÇÃO DEVE SER NO MÍNIMO 6MM E AS DAS PAREDES EXTERNAS NO MÍNIMO 7MM. PLANEZA DAS FACES OU FLECHAS: A PLANEZA DEVE SER NO MÁXIMO 3MM. ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA): NÃO DEVE SER INFERIOR A 8%, NEM SUPERIOR A 22%. DESVIO EM RELAÇÃO AO ESQUADRO: O DESVIO EM RELAÇÃO AO ESQUADRO DEVE SER NO MÁXIMO 3MM.	UND	60.000
247	TINTA ACRÍLICA PARA PISO COM 18 L	TINTA ACRÍLICA PARA PISO, LATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA PARA QUEM DESEJA QUALIDADE. SUA FÓRMULA PERMITE BOA COBERTURA E BOM RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, GESSO E BLOCOS DE CONCRETO EM AMBIENTES	LATA	105



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		INTERNOS. RENDE ATÉ 90 M <sup>2</sup> ACABADOS POR EMBALAGEM DE 18L. COMO APLICAR: PINCEL DE CERDAS MACIAS E ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO. SAÚDE E SEGURANÇA DURANTE A PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SECAGEM DO PRODUTO, MANTENHA O AMBIENTE VENTILADO. É RECOMENDADO USAR LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA NA HORA DE PINTAR.		
248	TINTA ACRÍLICA SB EXTERNA PIGMENTADA COM 18 L	TINTA ACRÍLICA SB EXTERNA PIGMENTADA, LATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO E ALTA DURABILIDADE PARA AMBIENTES INTERNOS. COM A EXCLUSIVA TECNOLOGIA ULTRA RESIST, É 2X MAIS RESISTENTE À LAVABILIDADE DO QUE AS TINTAS PREMIUM FOSCAS. O PRODUTO REPELE LÍQUIDOS, FACILITA A LIMPEZA DE MANCHAS E NÃO TEM CHEIRO. SEU ACABAMENTO TEM UM NÍVEL DE BRILHO MAIS PRÓXIMO AO FOSCO, O QUE AJUDA A DISFARÇAR AS IMPERFEIÇÕES DA PAREDE. COMPOSIÇÃO: RESINAS ACRÍLICAS EM EMULSÃO AQUOSA, ÁGUA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, FUNGICIDAS, ALGICIDAS E ADITIVOS. DISPONÍVEL EM 18L, 3,6L E 900ML. DILUIÇÃO: MASSA: 1ª DEMÃO: 20 A 30% COM ÁGUA. 2ª DEMÃO: 10 A 20% COM ÁGUA. REBOCO, CONCRETO, REPINTURA: TODAS AS DEMÃOS: 10% A 20% COM ÁGUA. SECAGEM COMPLETA: 6 HORAS. DEMÃO SEGUINTE: 8 HORAS. APLICAÇÃO: ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO; RENDIMENTO: 45 A 55 M <sup>2</sup> /GALÃO DE 3,6 LITROS/DEMÃO. BASE: ÁGUA; EMBALAGEM: 18 LITROS; ACABAMENTOS: SEMI BRILHO; APLICAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	LATA	85
249	TINTA CONCRETO COM 18L	TINTA CONCRETO, SOLUÇÃO IDEAL PARA ÁREAS COM ALTO FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS E EXPOSIÇÃO AO SOL E À CHUVA. DESENVOLVIDA PARA ENTREGAR ALTA PROTEÇÃO E DURABILIDADE. 18L.	GL	200
250	TINTA COR BRANCO NEVE LAVAVEL COM 18L	TINTA COR BRANCO NEVE LAVAVEL, 18L. A TINTA ACRÍLICA TEM SEU ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, POSSUI UM DESIGN BASTANTE INOVADOR, ONDE CONTÉM UMA ÓTIMA DURABILIDADE, SENDO INDICADO SUA APLICAÇÃO PARA REBOCOS,	GL	400



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

		BLOCOS, CIMENTO, MASSA CORRIDA, GESSO E CONCRETO, ALÉM DE SER ANTIMOFO.		
251	TINTA COR BRANCO SINTÉTICO COM 3,6L	TINTA COR BRANCO SINTÉTICO. É A TINTA ECONÔMICA QUE PROPORCIONA O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO, POIS POSSUI MAIOR RENDIMENTO E COBERTURA, ALÉM DE SER ANTIMOFO E POSSUIR BAIXO ODOR. 3,6L.	LATA	200
252	TINTA COR MARFIM LÁVAVEL COM 18L	TINTA COR MARFIM LÁVAVEL. A TINTA ANTI MOFO. UMA SOLUÇÃO PARA PROTEGER SUAS PAREDES E TETO CONTRA O MOFO. COM ACABAMENTO FOSCO E VOLUME LÍQUIDO DE 18L. SUA FÓRMULA NÃO INFLAMÁVEL GARANTE SEGURANÇA DURANTE A APLICAÇÃO. RECOMENDADA PARA SUPERFÍCIES COMO PAREDES E TETOS.	GL	520
253	TINTA COR VERDE TIMBALADA LAVÁVEL COM 18L	TINTA COR VERDE TIMBALADA LAVÁVEL. A TINTA ANTI MOFO. COM ACABAMENTO FOSCO E VOLUME LÍQUIDO DE 18L. SUA FÓRMULA NÃO INFLAMÁVEL GARANTE SEGURANÇA DURANTE A APLICAÇÃO. RECOMENDADA PARA SUPERFÍCIES COMO PAREDES E TETOS.	GL	520
254	TINTA COR VERMELHO SINTÉTICO 3,6L	TINTA COR VERMELHO SINTÉTICO, ESMALTE DE ALTA PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO, SUA FÓRMULA COM SILICONE CRIA UMA PELÍCULA BRILHANTE QUE CONSERVA O BRILHO E A APARÊNCIA DE NOVO POR MUITO TEMPO. POSSUI DURABILIDADE DE 10 ANOS. 3,6L.	GL	120
255	TINTA ESMALTE 900ML	TINTA ESMALTE 0,9 LITRO... ESMALTE DE ALTA PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO, SUA FÓRMULA COM SILICONE CRIA UMA PELÍCULA BRILHANTE QUE CONSERVA O BRILHO E A APARÊNCIA DE NOVO POR MUITO TEMPO. O RESULTADO É UMA PINTURA COM ACABAMENTO PERFEITO. POSSUI DURABILIDADE DE 10 ANOS.	UND	70
256	TINTA LÁTEX EXTERNA AC COM 18L	TINTA LÁTEX EXTERNA AC, LATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA PARA QUEM DESEJA QUALIDADE. SUA FÓRMULA PERMITE BOA COBERTURA E BOM RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, GESSO E BLOCOS DE CONCRETO EM AMBIENTES INTERNOS. RENDE ATÉ 90 M <sup>2</sup> ACABADOS POR EMBALAGEM DE 18L. COMO APLICAR: PINCEL	LATA	140

*MS*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		DE CERDAS MACIAS E ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO.		
257	TINTA LÁTEX EXTERNA PIGMENTADA COM 18 L	TINTA LÁTEX EXTERNA PIGMENTADA, ATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA PARA QUEM DESEJA QUALIDADE. SUA FÓRMULA PERMITE BOA COBERTURA E BOM RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, GESSO E BLOCOS DE CONCRETO EM AMBIENTES INTERNOS. RENDE ATÉ 90 M <sup>2</sup> ACABADOS POR EMBALAGEM DE 18L. COMO APLICAR: PINCEL DE CERDAS MACIAS E ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO. SAÚDE E SEGURANÇA DURANTE A PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SECAGEM DO PRODUTO, MANTENHA O AMBIENTE VENTILADO. É RECOMENDADO USAR LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA NA HORA DE PINTAR.	LATA	85
258	TINTA LÁTEX EXTERNA S/B COM 18 L	TINTA LÁTEX EXTERNA S/B, LATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO E ALTA DURABILIDADE PARA AMBIENTES INTERNOS. COM A EXCLUSIVA TECNOLOGIA ULTRA RESIST, É 2X MAIS RESISTENTE À LAVABILIDADE DO QUE AS TINTAS PREMIUM FOSCAS. O PRODUTO REPELE LÍQUIDOS, FACILITA A LIMPEZA DE MANCHAS E NÃO TEM CHEIRO.	LATA	30
259	TINTA LÁTEX INTERNA COM 18 L	TINTA LÁTEX INTERNA, LATA COM 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA PARA QUEM DESEJA QUALIDADE. SUA FÓRMULA PERMITE BOA COBERTURA E BOM RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, GESSO E BLOCOS DE CONCRETO EM AMBIENTES INTERNOS. RENDE ATÉ 90 M <sup>2</sup> ACABADOS POR EMBALAGEM DE 18L. COMO APLICAR: PINCEL DE CERDAS MACIAS E ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO. SAÚDE E SEGURANÇA DURANTE A PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SECAGEM DO PRODUTO, MANTENHA O AMBIENTE VENTILADO. É RECOMENDADO USAR LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA NA HORA DE PINTAR.	LATA	210

*[Handwritten signature]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

260	TINTA LÁTEX INTERNA COM 3,6 L	TINTA LÁTEX INTERNA, GALÃO COM 3,6 LITROS... RENDE MUITO, É A TINTA CONCENTRADA DE ALTO RENDIMENTO QUE VOCÊ JÁ CONHECE E CONFIÁ. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA TIXOPLUS PROPORCIONA ALTA DILUIÇÃO, DE 50% ATÉ 80% DE ÁGUA, PARA UMA PINTURA COM ÓTIMA COBERTURA E BAIXO ODOR.	LATA	175
261	TINTA LÁTEX NOBRE COM 18L	TINTA LÁTEX NOBRE COM 18 LITROS... A TINTA ACRÍLICA É INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CERÂMICA NÃO VITRIFICADA E BLOCOS DE CIMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS.	LATA	40
262	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFICO COM 18L	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFICO, GALÃO 18 LITROS... É UMA TINTA ACRÍLICA PARA QUEM DESEJA QUALIDADE. SUA FÓRMULA PERMITE BOA COBERTURA E BOM RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, GESSO E BLOCOS DE CONCRETO EM AMBIENTES INTERNOS. RENDE ATÉ 90 M <sup>2</sup> ACABADOS POR EMBALAGEM DE 18L. COMO APLICAR: PINCEL DE CERDAS MACIAS E ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO.	GL	70
263	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFICO COM 3,6 L	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFICO, GALÃO 3,6 LITROS... ALTA RESISTENCIA, PARA TODO TIPO DE PISO. RENDE ATÉ 76 M <sup>2</sup> ; DILUIÇÃO EM 20% DE ÁGUA POTÁVEL. SECAGEM AO TOQUE: 2 HORAS; SECAGEM ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS; SECAGEM FINAL: 72 HORAS; DE 2 A 3 DEMÃOS.	GL	105
264	TINTA SPRAY 400ML	TINTA SPRAY 400ML... SECAGEM RÁPIDA. INDICADA PARA PINTURAS EM GERAL, USO INTERNO E EXTERNO. UMA TINTA DE ALTA PERFORMANCE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA PINTURAS E RETOQUES OU REPAROS.	UND	105
265	TORNEIRA DE METAL ½ PARA PIA	TORNEIRA DE METAL ½ PARA PIA... COR: CROMADO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 21,3 X 8,5 X 27,8 CM; 350 G.	UND	35
266	TORNEIRA PLÁSTICA PARA COZINHA	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA... COR: BRANCO; MATERIAL: CERÂMICA; TIPO DE TOMADA: MONTAGEM EM PAREDE; DIMENSÕES DO PRODUTO: 25 X 13 X 6 CM; 0,2 G.	UND	140

ABO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

267	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO... COR: BRANCO; MATERIAL: CERÂMICA; DIMENSÕES DO PRODUTO: 28 X 15 X 7,5 CM; 0,15 G.	UND	140
268	TRELICA FERRO 4.2MM COM 6M	TRELICA FERRO 4.2MM COM 6 METRO... A TRELICA É UMA PEÇA ESPECIAL, PRODUZIDA COM AÇO CA 60 NERVURADO EM TODOS OS FIOS DE SUA COMPOSIÇÃO, O QUE MELHORA MUITO A ADERÊNCIA DO CONCRETO. ESTE MATERIAL É USADO PRINCIPALMENTE PARA LAJES TRELICADAS QUE SUPERAM GRANDES VÃOS E PRECISAM AGUENTAR CARGAS PESADAS, COM POUCO ESCORAMENTO.	UND	350
269	TRINCHA DE 1 ½	TRINCHA DE 1 ½... AS TRINCHAS SÃO SUPER PRÁTICAS E INDICADAS PARA USO EM LÁTEX E ACRÍLICO. POSSUEM CABO ANATÔMICO ALTA RESISTÊNCIA. PONTA: CERDA NATURAL GRIS; VIROLA: ALUMÍNIO POLIDO; CABO: POLIPROPILENO; COR: VERMELHO; INDICAÇÃO: PARA COBERTURA DE ÁREAS COM DIVERSOS TIPOS DE TINTA.	UND	65
270	TRINCHA DE 2	TRINCHA DE 2... A TRINCHA TEM FORMATO CHATO E É IDEAL PARA TRABALHOS COMO FINALIZAÇÃO DE PINTURAS EM PAREDES. ELA SE CARACTERIZA POR SEU FORMATO ACHATADO, QUE PODE SER PEQUENO (IDEAL PARA PINTAR ÁREAS MENORES, COMO A REGIÃO PRÓXIMA AO RODAPÉ) OU MAIOR, PARA REALIZAR A PRÓPRIA PINTURA NA PAREDE. CARACTERÍSTICAS: PINCEL ACHATADO E LARGO, QUE POSSUI A FINALIDADE DE TRABALHAR COM OS DETALHES, ACESSAR ÁREAS PEQUENAS, TUDO COM MUITA PRECISÃO. SUAS CERDAS MACIAS DEIXAM UMA COBERTURA SUAVE E BEM DISTRIBUÍDA POR TODA A SUPERFÍCIE ONDE A TINTA FOR APLICADA. IDEAL PARA APLICAÇÃO DE VERNIZ E OUTROS TIPOS DE TINTAS. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS. CABO: PLÁSTICO.	UND	105
271	TRINCHA DE 2 ½	TRINCHA DE 2 ½" ... TRINCHA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA LÁTEX E ACRÍLICA.	UND	65
272	TRINCHA DE 3	TRINCHA DE 3... TRINCHA COM CERDAS GRIS, INDICADA PARA LÁTEX E ACRÍLICA.	UND	70

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

273	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA... ALÉM DAS CAIXAS DE DESCARGA COMPATÍVEIS COM VÁRIOS MODELOS DE VASOS SANITÁRIOS, COM ESSE PRODUTO VOCÊ PODE CONTAR COM UM SISTEMA DE LIGAÇÃO E VEDAÇÃO EFICAZ ENTRE A CAIXA DE DESCARGA E O VASO SANITÁRIO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 35 X 16 X 11 CM; 310 G.	UND	175
274	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 100	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 100 JERI CR2500 PA	UND	120
275	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 150	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 150 JERI CR2500 PA	UND	120
276	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 200	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 200 JERI CR2500 PA	UND	50
277	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 300	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 300 JERI CR2500 PA	UND	50
278	TUBO PVC DE 100MM COM 6M	TUBO PVC DE 100MM COM 6M... TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA.	UND	300
279	TUBO PVC DE 150MM COM 6M	TUBO PVC DE 150MM COM 6M... O CANO PVC DE 6M E BITOLA DE 6" 150MM É A PEÇA IDEIAL PARA PROJETO HIDRÁULICO DE ESGOTO.	UND	120
280	TUBO PVC DE 25MM COM 6M SOLDÁVEL	TUBO PVC DE 25MM COM 6M SOLDÁVEL... FÁCIL DE INSTALAR, LEVE E RESISTENTE. O TUBO SOLDÁVEL É FABRICADO EM PVC RÍGIDO PARA TRANSPORTAR A ÁGUA FRIA COM QUALIDADE E SEGURANÇA NAS OBRAS RESIDÊNCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. É INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. DISPONÍVEL EM OPÇÕES DE 3 E 6 METROS.	UND	35
281	TUBO PVC DE 32MM COM 6M SOLDÁVEL	TUBO PVC DE 32MM COM 6M SOLDÁVEL... APLICAÇÃO: UTILIZADOS NA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM SISTEMAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: PVC; COR: MARROM; LINHA: SOLDÁVEL. O PRODUTO SE ENQUADRA NA NBR 5648 - TUBOS E CONEXOES DE PVC-U	UND	80



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.		
282	TUBO PVC DE 40MM COM 6M	TUBO PVC DE 40MM COM 6M... PARA SISTEMAS DE ESGOTO RESISTENTES, COM ALTA DURABILIDADE E PRECISÃO. OS PRODUTOS DESTA SEÇÃO PODEM SER APLICADOS PARA ESCOAR OS EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, PARA CONDUZIR ÁGUA PLUVIAL OU ATÉ MESMO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO; INSERIDOS NA VERTICAL OU NA HORIZONTAL DE OBRAS RESIDÊNCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. OS TUBOS SÃO FABRICADOS EM PVC NA COR BRANCA, SEGUINDO A DETERMINAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS.	UND	50
283	TUBO PVC DE 50MM COM 6M	TUBO PVC DE 50MM COM 6M... A SOLUÇÃO PERFEITA PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO, DIRECIONAMENTO E ASSEPSIA DE DEJETOS. CRIADOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE, OS PRODUTOS DESTA SEÇÃO SÃO IDEAIS PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU CONSERTO DE SISTEMAS DE ESGOTO RESIDENCIAIS, PREDIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.	UND	50
284	TUBO PVC DE 50MM COM 6M SOLDÁVEL	TUBO PVC DE 50MM COM 6M SOLDÁVEL... APLICAÇÃO: UTILIZADOS NA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM SISTEMAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: PVC; COR: MARROM; LINHA: SOLDÁVEL. O PRODUTO SE ENQUADRA NA NBR 5648 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.	UND	35
285	TUBO PVC DE 60MM COM 6M SOLDÁVEL	TUBO PVC DE 60MM COM 6M SOLDÁVEL... FÁCIL DE INSTALAR, LEVE E RESISTENTE. O TUBO SOLDÁVEL É FABRICADO EM PVC RÍGIDO PARA TRANSPORTAR A ÁGUA FRIA COM QUALIDADE E SEGURANÇA NAS OBRAS RESIDÊNCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. É INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. BENEFÍCIOS: FACILIDADE DE INSTALAÇÃO; LEVEZA DO MATERIAL; LINHA COMPLETA DE TUBOS E CONEXÕES; RESISTÊNCIA A DIVERSOS	UND	30

*AS*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		PRODUTOS QUÍMICOS; DURABILIDADE - VIDA ÚTIL DE 50 ANOS; EFICIÊNCIA E ECONOMIA.		
286	TUBO PVC DE 75MM COM 6M	TUBO PVC DE 75MM COM 6M... O CANO PVC DE 6M E BITOLA DE 3" 75MM É A PEÇA IDEAL PARA O SEU PROJETO HIDRÁULICO DE ESGOTO.	UND	35
287	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM COM 6M	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM COM 6M... PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA COM PORTFÓLIO COMPLETO PARA ATENDER TODOS OS PROJETOS, UTILIZADA EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. APLICADA EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA PERMANENTES E EMBUTIDAS.	UND	210
288	VÁLVULA PARA PIA DE PLÁSTICO	VÁLVULA PARA PIA DE PLÁSTICO... A TORNEIRA ESTÁ PROJETADA PARA SE ADAPTAR A QUALQUER ESPAÇO COM PERSONALIDADE E DESENVOLVER EFETIVAMENTE TAREFAS COMO LAVAGEM E LIMPEZA. POR SER PROJETADA COM UM ÚNICO COMANDO, SERÁ FÁCIL DE OPERAR E AJUSTAR PARA ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSÃO QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO. ALÉM DISSO, TEM A VANTAGEM DE SER SIMPLES EM SUA INSTALAÇÃO, RESISTENTE E UMA OPÇÃO PERFEITA PARA ECONOMIZAR ESPAÇOS. CÔMODO INDICADO: BANHEIROS; TIPO: LONGA; DIÂMETRO EM POLEGADAS: 1 "; COMPRIMENTO: 7,60 CM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCO.	UND	175
289	VASSOURÃO O 40CM	VASSOURÃO 40CM TIPO REFORÇADO... A LINHA DE VASSOURÃO REFORÇADO ATENDE AS NECESSIDADES DE HOSPITAIS, EMPRESAS DE LIMPEZA E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. AS CORES DESSA LINHA DE PRODUTOS PERMITEM UM MAIOR CONTROLE NO PROCESSO DE HIGIENE, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO ENTRE SETORES. CABO DE MADEIRA 1.50 CM, IDEAL PARA LIMPEZA PESADA RUAS E CALÇADAS.	UND	700



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

290	VEDA CALHA INCOLOR 280G	VEDA CALHA INCOLOR 280G... É INDICADO PARA UNIÃO E VEDAÇÃO DE CALHAS, RUFOS, TELHAS, PINGADEIRAS, GALVANIZADOS, FIBROCIMENTO, ENTRE OUTROS. É UM LÍQUIDO ULTRA VISCOSO QUE SE APLICA DIRETA E FACILMENTE SOBRE AS SUPERFÍCIES A SEREM UNIDAS E SOLDADAS, PROMOVENDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO. O VEDA CALHA É SUPER RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEOS CONVENCIONAIS E AO OZÔNIO. PROPORCIONA MONTAGENS DE MELHOR DESEMPENHO COM QUALIDADE E AUMENTO DA VIDA ÚTIL, SIGNIFICANDO UMA BOA REDUÇÃO DE CUSTOS. OFERECE GRANDE RESISTÊNCIA NA DESMONTAGEM.	UND	140
291	VEDACIT OU SIMILAR COM 18 KG	VEDACIT OU SIMILAR, BALDE COM 18 KG... VEDACIT É UMA MANTA LÍQUIDA À BASE DE ASFALTO E SECAGEM DE 6 HORAS ENTRE DEMÃOS. É APLICADA A FRIO, PRONTA PARA USO E MOLDADA NO LOCAL. É INDICADA PARA LAJES TRANSITÁVEIS, ÁREAS COBERTAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS DESDE QUE SEJAM POSTERIORMENTE REVESTIDAS COM CERÂMICA OU PROTEÇÃO MECÂNICA (CONTRAPISO). COBRE A ESTRUTURA COM UMA PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL, APRESENTA ÓTIMAS CARACTERÍSTICAS DE ELASTICIDADE E TEM UMA BOA DURABILIDADE.	BALDE	70
292	VENENO MATA TUDO	VENENO MATA TUDO... O GLIFOMATO 10% É UM HERBICIDA NÃO SELETIVO, EFICAZ CONTRA PLANTAS DANINHAS COM A TIRIRICA (CYPERUS ROTUNDUS), PICÃO-PRETO (BIDENS PILOSA), CAPIM FAVORITO (RHYNCHELYTRUM REPENS), GRAMA BATATAIS (PAPALUM NOTATUM) E RABO DE RAPOSA (SETARIA GENICULATA) ENCONTRADAS EM JARDINS AMADORES. MODO DE USAR: DILUIR 1000ML DE GLIFOMATO 1% EM 20 LITROS DE AGUA, USANDO UM PULVERIZADOR OU REGADOR EM UMA ÁREA DE 30M². APLICAR UNIFORMEMENTE SOBRE AS PLANTAS DANINHAS MOLHANDO-AS BEM. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.	LT	2000



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

293	VERNIZ INCOLOR 3,6L NEUTRO	VERNIZ INCOLOR 3,6L NEUTRO... É UM PRODUTO QUE REALÇA A COR NATURAL DA MADEIRA FORMANDO UMA FINA CAMADA TRANSPARENTE SEM ALTERAR A COR DA SUPERFÍCIE. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E PROTEGE CONTRA AÇÕES DO TEMPO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE AO ASPECTO NATURAL DA MADEIRA.	UND	70
294	VERNIZ INCOLOR 900ML NEUTRO	VERNIZ INCOLOR 0,9L NEUTRO... É UM VERNIZ BASE ÁGUA PREMIUM COM TRIPLA AÇÃO PROTETORA PARA MADEIRAS. ELE PROTEGE SUA MADEIRA CONTRA A SOL E CHUVA E SECA EM ATÉ 30 MINUTOS. ALÉM DISSO, O VERNIZ RESISTE 3 VEZES MAIS À AÇÃO DO TEMPO, PRESERVANDO O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA. SUA CASA COM BRILHO E BEM CUIDADA. ACABAMENTO: BRILHANTE SECAGEM: AO TOQUE: 30 MINUTOS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 5 HORAS RENDIMENTO POR DEMÃO: 900ML: RENDIMENTO ATÉ 25 M <sup>2</sup> . QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DEMÃOS: 2 A 3 DILUIÇÃO: PINTURA SOBRE MADEIRA NOVA E REPINTURA PRONTO PARA USO, SE NECESSÁRIO DILUIR COM 10% DE ÁGUA POTÁVEL. PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA DILUIR COM 20%, PRESSÃO ENTRE 2,2 E 2,8KGF/CM <sup>2</sup> OU 30 A 35LBS/POL <sup>2</sup> .	UND	70

2.2 Estimou-se a quantidade do item a ser adquirido com base no relatório elaborado através dos anos anteriores.

### 3 Previsão de disponibilidade do(s) bem (ns).

3.1 O(s) bem (ns) deverá (ão) ser disponibilizado(s) na data prevista de 10 (dez) dias úteis para assinatura do contrato, para iniciar os trabalhos.

### 4 Indicação dos gestores da Ata de Registro de Preços - ARP.

4.1 Quanto à identificação do gestor titular da ARP e seu Suplente, ficará a cargo da GESTÃO realizar a indicação posteriormente.

Mogeiro, 10 de fevereiro de 2025



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**LENILSON DE  
ANDRADE  
ALVES:01214356443**

Assinado de forma digital por LENILSON DE  
ANDRADE ALVES:01214356443  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A1, ou=(EM BRANCO), ou=38016084000124,  
ou=videoconferencia, cn=LENILSON DE  
ANDRADE ALVES:01214356443  
Dados: 2025.02.20 13:13:28 -03'00'

**LENILSON DE ANDRADE DE ALVES**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
MATRÍCULA: 2023002592

**ANA BEATRIZ SILVA  
DO NASCIMENTO,  
CPF: 085.212.374-48,  
CAU: A244572-7**

Assinado de forma digital por ANA  
BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO, CPF:  
085.212.374-48, CAU: A244572-7  
DN: cn=ANA BEATRIZ SILVA DO  
NASCIMENTO, CPF: 085.212.374-48,  
CAU: A244572-7, o, ou,  
email=anabeatrizarqurb@gmail.com,  
c=BR  
Dados: 2025.02.20 12:44:25 -03'00'

**ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO**  
GERENTE DE PROJETO  
MATRÍCULA: 2023002814